

3M™ Lumina X75 ...keine Kompromisse

Konferenz-LCD-Projektor



Sie suchen einen starken und zuverlässigen Partner für grandiose Präsentationen? Hier haben Sie ihn gefunden! Der Lumina X75 ist dank des innovativen "One-Touch-Setups" mit nur einem Knopfdruck bedienungsbereit. Seine **unglaubliche Lichtleistung**, **umfassende Computer- und Video-Anschlussmöglichkeiten**, **volle RJ45 Netzwerkfähigkeit** und **zahlreiche Präsentationstools** werden Sie überzeugen.

TECHNISCHE DATEN

- 3200 ANSI Lumen
- XGA (1024x768)
- Vertikale und horizontale Keystone Korrektur
- Kontrastverhältnis 400:1
- HDTV fähig
- Netzwerkfähig
- Gewicht 4,0 kg
- 2000 Stunden Lampenlebensdauer

3M™ Lumina X75



PROJEKTIONS DATEN

- Lichtleistung: 3200 ANSI Lumen
- Lichtleistung im Flüstermodus: 2800 ANSI Lumen
- Technologie: 0,79" Polysilikon LCD
- Auflösung (Standard): XGA (1024x768 Pixel)
- Auflösung (maximal): UXGA (1600x1200 Pixel)
- Bildformat: 4:3 (Standard), 16:9
- 16,7 Mio. Farben
- Bilddiagonale: von 0,87 m - 10,80 m
- Zoom und Fokussierung: manuell
- Zoom-Objektiv: 1,2 : 1
- Objektiv: F 1,7-2,1 (f=24,3-29,2 mm)
- Kontrastverhältnis (peak): 400:1
- Lampe: 230W UHB
- Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

ELEKTRONIK

- Video-Kompatibilität: NTSC, NTSC 4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
- HDTV: 480i, 480p, 525i, 525p, 720p, 1080i
- Keystone Korrektur: horizontal $\pm 5^\circ$, vertikal $\pm 15^\circ$
- RJ45 Verbindung für Netzwerkfähigkeit
- Eingebaute Lautsprecher: 4 x 3W
- Startbildschirm individuell konfigurierbar
- Geräuschpegel: 39dB normal, 34dB im Flüstermodus
- Präsentations-Tools: Auto off, digitale 4-fach Vergrößerung, Ausblenden, Aufdecken, Maus-Emulation
- H Sync: 15-91 kHz
- V Sync: 50-120 Hz
- Stromverbrauch: 410W
- Stromversorgung: 100-120V / 220-240V (50/60 Hz)
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C

ABMESSUNGEN

- Abmessungen (B x H x T):
336 x 265 x 95 mm
- Gewicht: 4,0 kg

GEWÄHRLEISTUNG

- 3 Jahre

COMPUTER-ANSCHLÜSSE

- RGB (1 x Ausgang, 2 x Eingang)
- USB Maus Emulation
- DVI-D (Computer, HDCP)
- Audio (1 x Eingang, 1 x Ausgang)
- Serieller Anschluss
- RJ-45 Verbindung für Netzwerkfähigkeit

VIDEO-ANSCHLÜSSE

- Component Video
- S-Video
- RCA Composite
- RCA Audio (L,R)

LIEFERUMFANG

- Netzkabelsatz (Europa, UK, USA)
- RGB Computer Kabel
- RCA™ Audio und Video Kabel
- Component Video Kabel
- USB Kabel
- Fernbedienung
- Mehrsprachige Schnellanleitung
- Mehrsprachiges Bedienungshandbuch (CD-ROM)

ZUBEHÖR

- Lampe für X75
- Deckenmontage-Set
- Erweiterung für Deckenmontage-Set
- Tragetasche für Projektor und Notebook

PROJEKTIONS-ABSTANDSÜBERSICHT*				
Abstand zur Leinwand		Leinwandgröße		
Minimum	Maximum	Diagonal	Breite	Höhe
120 cm	140 cm	100 cm	81 cm	61 cm
180 cm	220 cm	150 cm	122 cm	91 cm
240 cm	290 cm	200 cm	163 cm	122 cm
300 cm	370 cm	250 cm	203 cm	152 cm
460 cm	550 cm	380 cm	305 cm	229 cm
770 cm	920 cm	640 cm	508 cm	381 cm
920 cm	1110 cm	760 cm	610 cm	457 cm

 www.3M.com/de/visuals

3M Deutschland GmbH
Visual Produkte
Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss
Tel.: 0049 / (0) 180 - 3 66 33 66
Fax: 0049 / (0) 21 31 - 14 36 21
<http://www.3M.com/de/visuals>

3M Österreich GmbH
Visual Produkte
Brunner Feldstrasse 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 0043 / (0) 1 / 86 686 346
Fax: 0043 / (0) 1 / 86 686 460
<http://www.3M.com/at>

3M (Schweiz) AG
Visual Produkte
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Tel.: 0041 / (0) 1 / 724 90 90
Fax: 0041 / (0) 1 / 724 94 50
<http://www.3M.com/ch>

* gültig für 4:3 Format
(Abstandsübersicht für 16:9 Format unter www.3M.com/meetings)

