


3M™ Lumina X62

Flexibler LCD-Projektor

...erstklassige Lichtleistung



Der Lumina X62 gilt als besonders lichtstarker und gleichzeitig portabel einsetzbarer Projektor. Seine vielfältigen Funktionen, wie zahlreiche Computer- und Videoanschlussmöglichkeiten, Präsentationstools, eine PIN-Code Diebstahlsicherung und viele weitere Details versprechen eine gelungene Präsentation.

Der Projektor ist durch seine mobilen Abmessungen ideal für den Transport im Außendienst aber auch zur Deckenmontage und Montage aufwändiger Deckeninstallationen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

- 2500 ANSI Lumen
- XGA (1024x768)
- Kontrastverhältnis 1000:1 (peak)
- HDTV-ready
- PIN-Code Diebstahlsicherung
- Sicherungsvorrichtung
- Inkl. Transporttasche

3M Innovation

3M™ Lumina X62



PROJEKTIONS DATEN

- Lichtleistung: 2500 ANSI Lumen
- Auflösung (Standard): XGA (1024x768 Pixel)
- Auflösung (maximal): UXGA (1600x1200 Pixel)
- Vertikale Keystone-Korrektur
- Technologie: 0,63" P-Si TFT Panel LCD
- Bildformat: 4:3 (Standard), 16:9
- 16,7 Mio. Farben
- Kontrastverhältnis: 500:1 (ANSI), 1000:1 (peak)
- Bilddiagonale: von 0,9m – 9,2m
- Zoom und Fokussierung: manuell
- Zoom-Objektiv: 1,2:1
- Objektiv: F 1,7-1,9 (f=18,9-22,6mm)
- Lampe: 200W UHB
- Lampenlebensdauer: bis zu 4000 Stunden

ELEKTRONIK

- Video-Kompatibilität: NTSC, NTSC 4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
- HDTV: 480i, 480p, 576p, 1125i
- Keystone-Korrektur: vertikal ±15°
- Eingebauter Lautsprecher: 1 x 1W
- Individuell konfigurierbarer Start-Bildschirm
- Geräuschpegel: 33dB normal, 31dB im Flüstermodus
- Präsentations-Tools: Auto off, digitale 4-fach Vergrößerung, Ausblenden
- H-Sync: 31,5-106 Hz
- V-Sync: 56-120 Hz
- Stromverbrauch: 310 W
- Stromversorgung: (universal) 100-120 V/ 220-240V (50/60 Hz)
- Betriebstemperatur: 5°C - 35°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C

COMPUTER-ANSCHLÜSSE

- RGB (2x Eingang, 1x Ausgang)
- USB Mouse Emulation
- Computer Audio (2x Eingang, 1x Ausgang)
- Serieller Anschluss

VIDEO-ANSCHLÜSSE

- Component Video
- Composite Video
- S-Video
- RCA-Composite
- Video Audio (1x Eingang, 1x Ausgang)

LIEFERUMFANG

- Netzkabelsatz (Europa, UK, USA)
- VGA-Kabel
- RCA-Videokabel
- USB-Kabel
- Fernbedienung
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung
- Transporttasche

ABMESSUNGEN

- Abmessungen (B x H x T): 306 x 83 x 249 mm
- Gewicht: 3 kg

ZUBEHÖR

- Lampe für X62
- Universal-Deckenmontage-Set

GEWÄHRLEISTUNG

- Projektor: 3 Jahre

Projektions-Abstandsübersicht X62

Abstand zur Leinwand		Leinwandgröße
Minimum	Maximum	Bilddiagonale
90 cm	110 cm	80 cm
120 cm	140 cm	100 cm
150 cm	180 cm	130 cm
180 cm	210 cm	150 cm
210 cm	250 cm	180 cm
240 cm	280 cm	200 cm
270 cm	320 cm	230 cm
300 cm	360 cm	250 cm
360 cm	430 cm	300 cm
450 cm	540 cm	380 cm
600 cm	720 cm	510 cm
750 cm	900 cm	640 cm
900 cm	1050 cm	760 cm



3M Deutschland GmbH Visual Produkte

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0049 / (0) 180 - 3 66 33 66
Fax: 0049 / (0) 21 31 - 14 36 21
www.3M.com/de/visuals

3M Österreich GmbH Visual Produkte

Brunner Feldstrasse 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 0043 / (0) 86 686 286
Fax: 0043 / (0) 86 686 330
www.3M.com/at

3M (Schweiz) AG Visual Produkte

Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Tel.: 0041 / (0) 1 / 724 90 90
Fax: 0041 / (0) 1 / 724 94 50
www.3M.com/ch

