

MP7640

MULTIMEDIA-PROJEKTOR

Ultra leicht und ultra kompakt - der neue 3M MP7640 ist einfach ein Muß für jeden den professionellen Präsentator, der viel unterwegs ist. Mit einer Vielzahl an Präsentationstools einschließlich einer eingebauten Weitwinkel Linse für hervorragende Nah-Projektionen und der echten SVGA Auflösung garantiert dieser Projektor jederzeit für herausragende Präsentationen.



interner
Lautsprecher

Weitwinkel-
Objektiv

Daten- und
Videokompatibel

optionale
Dokumenten-
kamera

Kensington
Diebstahlschutz

Unser Service:

Verlängerung der Gewährleistung auf 4 Jahre inklusive 24-Stunden-Austauschservice für Ihr Neugerät!

Die 3M Deutschland GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, für Ihren neu erworbenen 3M Multimedia-Projektor eine 4-jährige Gewährleistung in Anspruch zu nehmen.

Damit Sie immer und überall die Sicherheit haben, professionell zu präsentieren, können wir Ihnen zusätzlich einen 24-Stunden-Geräteaustauschservice innerhalb Deutschlands anbieten.



Ihr Vorteil!

„On-Screen“-Präsentationsfunktionen



AUFDECKEN STANDBILD VERGRÖßERN AUSBLENDEN STOPPUHR



Um die Leistungsstärke und Vielseitigkeit der 3M™ Multimedia-Projektoren kennenzulernen, kann 3M eine Demonstration für Sie und Ihre Kollegen mit einem Vertreter unseres Verkaufsteams oder mit einem unserer erfahrenen Fachleute arrangieren.

Die Leistungsmerkmale gelten unter Vorbehalt. Macintosh, Mac und Powerbook sind Warenzeichen von Apple Computers, Inc. IBM und RCA sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Kensington ist ein Warenzeichen von Kensington Inc. PS/2 ist ein Warenzeichen von IBM.

TECHNISCHE DATEN

Helligkeit	800 ANSI Lumen
Bildauflösung MP7630	SVGA (800x600)
	Intelligente Skalierungstechnologie optimiert Bildqualität für VGA- und XGA-Auflösungen und Videoausgabe
Trapezentzerrung	Keystone Korrektur +/-10°
Technologie	0,7" Polysilicon Aktiv Matrix TFT LCD (x3)
Farben	16,7 Millionen
Anschlußmöglichkeiten	1 Computer- und 1 Videosignal simultan
Lautsprecher	1 x 1W
Fernbedienung	„Virtuelle Maus“ (PC-kompatibel)
Präsentationsfunktionen	5 „On-Screen“-Präsentationsfunktionen: Aufdecken, Standbild, Vergrößern, Ausblenden, Stoppuhr
Gewicht	2,3 kg
Abmessungen	289 x 60 x 210 mm (B x H x L)
Bilddiagonale	76 cm bis 760 cm
Sicherheit	Diebstahlschutz durch Kensington™ Security Slot

COMPUTERKOMPATIBILITÄT

- PC-kompatibel: VGA, SVGA, XGA
- Apple® Macintosh®: (II, LC, Quadra, Power Mac, und Powerbook®)

Videokompatibilität PAL, SECAM, NTSC, S-VHS

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Kontrastverhältnis	120:1
Bildformat	4:3
Zoomobjektiv	1:1.2
Horizontale Abtastfrequenz	31 - 68 kHz
Vertikale Abtastfrequenz	56 - 85 Hz
Eingänge	RGB: (1) Mini D-sub 15-Pin (female) S-Video: (1) Mini Din 4-pin Video: (1) RCA™-Buchse Audio: (1) Stereo-Miniklinke 15-Pin D-Sub (male)
Ausgänge	130 Watt UHB
Lampe	1500 Stunden
Lampen-Nutzungsdauer	0°C bis 35°C
Betriebstemperatur	-29 °C bis 60°C
Lagertemperatur	200 Watt (maximal)
Leistungsaufnahme	Universal 90 - 130V, 200 - 260V, 50/60 Hz
Stromversorgung	CE
Prüfzeichen	2 Jahre Gewährleistung (Verlängerung auf 4 Jahre möglich)
Gewährleistung	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Fernbedienung
RGB-Computerkabel
RCA Video-/Audiokabel
Macintosh Adapter
Netzkabelset (GB, Europa, USA)
Mehrsprachiges Benutzerhandbuch

ZUBEHÖR

Maus-Emulations-Kit



ANSI Lumen ist die Standardmaßeinheit der Industrie für die Lichtleistung auf der Leinwand. Die Angaben zur Lichtleistung der 3M Projektoren beruhen auf dem Durchschnitt mehrerer Lichtmessungen, die an verschiedenen Stellen über die gesamte Leinwand durchgeführt wurden.

3M Lichtleistung ist Ihre Garantie für brillante Präsentationen.



3M Deutschland GmbH
Visualprodukte
Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss
Tel.: 0 180 / 3 66 33 66
Fax: 0 21 31 / 14 36 21
<http://www.3M.com/de/visuals>