

MP8746 UND MP8747

MULTIMEDIA-PROJEKTOREN

Die neuen 3M Multimedia-Projektoren MP8746 und MP8747 bieten die perfekte Kombination aus Lichtleistung, Präsentations-Tools und Mobilität. Beide Geräte bestechen mit brillanten Präsentationen in jedem Konferenzraum und auf Reisen. Also: Vergessen Sie Ihr Lampenfieber und genießen Sie den Beifall.



Unser Service

Verlängerung der Gewährleistung auf 4 Jahre inklusive 24-Stunden-Austauschservice für Ihr Neugerät!

Für Ihren neu erworbenen Multimedia-Projektor erhalten Sie von der 3M Deutschland GmbH eine 4-jährige Gewährleistung.

Damit Sie immer und überall die Sicherheit haben, professionell zu präsentieren, bieten wir Ihnen zusätzlich einen 24-Stunden Geräte-austauschservice innerhalb Deutschlands an.

Ihr Vorteil!

geeignet für alle Konferenzräume

Nur 3,2kg

USB für Anschluss an neueste Geräte



„On-Screen“-Präsentationsfunktionen



VERGRÖßERN AUSBLENDEN STOPPUHR POINTER MAUS-EMULATION



Um die Leistungsstärke und Vielseitigkeit der 3M™ Multimedia-Projektoren kennenzulernen, kann 3M eine Demonstration für Sie und Ihre Kollegen mit einem Vertreter unseres Verkaufsteams oder mit einem unserer erfahrenen Fachleute arrangieren.

Die Leistungsmerkmale gelten unter Vorbehalt. Macintosh, Mac und Powerbook sind Warenzeichen von Apple Computers, Inc. IBM und RCA sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Kensington ist ein Warenzeichen von Kensington Inc. PS/2 ist ein Warenzeichen von IBM.

TECHNISCHE DATEN

Helligkeit	MP8746: 1100 ANSI Lumen MP8747: 1400 ANSI Lumen
Bildauflösung	XGA (1024x768) Intelligente Skalierungstechnologie optimiert Bildqualität für VGA-, SVGA, XGA- und SXGA-Auflösungen und Videoausgabe
Trapezentzerrung	Keystone Korrektur 0 - 10°
Technologie	TFT Aktiv Matrix
Farben	16,7 Millionen
Anschlußmöglichkeiten	3 Computer- und Videosignale
Fernbedienung	„Virtuelle Maus“ (PC-kompatibel), manuell
Zoom und Fokus	5 „On-Screen“-Präsentationsfunktionen: Stoppuhr, Pointer, Vergrößern, Mausemulation, Bildausblendung
Präsentationsfunktionen	3,2 kg
Gewicht	295 x 76 x 226 mm (B x H x L)
Abmessungen	76,2 cm bis 762 cm
Bilddiagonale	Diebstahlschutz durch Kensington™ Security Slot
Sicherheit	

COMPUTERKOMPATIBILITÄT

- PC-kompatibel: VGA, SVGA, XGA, SXGA
- Apple® Macintosh®: (II, LC, Quadra und Powerbook®, Power PC, iMac)

VIDEOKOMPATIBILITÄT

- PAL, SECAM, NTSC, S-VHS

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Kontrastverhältnis	250:1 (150:1 ANSI)
Bildformat	4:3
Zoomobjektiv	1.2:1
Horizontale Abtastfrequenz	25 - 80 kHz
Vertikale Abtastfrequenz	56 - 85 Hz
Eingänge	S-Video: (1) Mini DIN 4-pin Video: (1) RCA™ Buchse Audio: (2) RCA Buchse und (2) Stereo-Miniklinke RGB: (2) Mini D-sub 15-pin (2) Stereo-Miniklinke USB Maus-Emulation, bi-direktional
Ausgänge:	Audio: (1) 3.5 Stereo-Miniklinke Mouse Control und RC-232C (1) Mini D-sub 15-pin (male) 160 Watt UHB
Lampe	1500 Stunden
Lampen-Nutzungsdauer	0°C bis 35°C
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60°C
Lagertemperatur	370 Watt (maximal)
Leistungsaufnahme	Universal 100 - 120 V AC, 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Stromversorgung	CE
Prüfzeichen	4 Jahre Gewährleistung
Gewährleistung	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Fernbedienung mit Laserpointer
Netzkabelset (GB, Europa, USA)
RGB-Computerkabel
RCA Video-/Audiokabel
PS/2™, serielles und ADB Mauskabel
S-VHS Kabel
Mac Adapter
Mehrsprachiges Benutzerhandbuch

ZUBEHÖR

Ersatzlampen-Kit
Schultertasche
Deluxe Schultertasche



3M Deutschland GmbH

Visualprodukte

Carl-Schurz-Strasse 1

41453 Neuss

Tel.: 0 180 / 3 66 33 66

Fax: 0 21 31 / 14 36 21

<http://www.3M.com/de/visuals>



ANSI Lumen ist die Standardmaßeinheit der Industrie für die Lichtleistung auf der Leinwand. Die Angaben zur Lichtleistung der 3M Projektoren beruhen auf dem Durchschnitt mehrerer Lichtmessungen, die an verschiedenen Stellen über die gesamte Leinwand durchgeführt wurden. 3M Lichtleistung ist Ihre Garantie für brillante Präsentationen.