

NEC VT45K

Artikel-Nr.:	50022196
Wiedergabetechnik:	3 x 1,8 cm p-Si LCD
Lampe:	135 W NSH* (120 W im ECO1-Mode, 110 W im ECO2-Mode)
Lebensdauer:	2200 Std. (2700 Std. im ECO1-Mode, 3500 Std. im ECO2-Mode)
Objektiv:	F= 2,0–2,2, f= 26,7–29,3 mm Manuelle Lens-Shift-Funktion ± 30 % der Bildbreite, ± 25 % der Bildhöhe
Minimale Diagonale:	63 cm
Maximale Diagonale:	762 cm
Projektionsentfernung:	1,6–14,4 m
Projektionsfaktor:	1,8–2,03 : 1
Leuchtstärke (ANSI-Lumen):	1000 (800 im ECO2-Mode)
Kontrastumfang:	> 300:1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Frequenzbereich:	Horizontal: 15–80 kHz, vertikal: 50–100 Hz
Optimale Auflösung:	800 x 600
Weitere Auflösungen:	1280 x 1024, 1920 x 1080 (HDTV 1080i), 1280 x 720 (HDTV 720p), 1024 x 768, 832 x 624 (Mac) mittels komprimierter Darstellung, 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA/Mac), 768 x 576 (PAL 15,6 kHz), 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz), 720 x 483 (SDTV 480p)
Ein-/Ausgang Anschlüsse:	
RGB	1 Eingang: Mini D-Sub, 15-polig, Komponentensignal (YPbPr) und SCART-RGB wird über RGB Buchsen eingespeist
RGB	1 Ausgang: Mini D-Sub, 15-polig
VIDEO	1 Eingang: Cinch
S-VIDEO	1 Eingang: DIN 4-polig (Hoseidenbuchse)
RGB/VIDEO/S-VIDEO AUDIO	1 Eingang: Stereo Cinch/3,5 mm Stereo Klinkebuchse 1 Ausgang: 3,5 mm Stereo Klinkebuchse (variabel)
PC-Steuerung (RS-232)	1 Eingang: DIN 8-polig
Fernsehnormen:	PAL 60/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-N/PAL-M
Audio-Funktionen:	2 Watt Mono-Lautsprecher
Zoomeinstellung:	Manuell
Fokuseinstellung:	Manuell
Besonderheiten:	2D-Lens-Shift-Funktion, Farbkorrektur-Funktion (sRGB), SCART-RGB, Gerätetastensperren-Funktion, Keystone-Korrektur bis $\pm 15^\circ$ (digital)
Fernbedienung:	Steuerung von Eingangsquellen, Bildjustierung, stufenlose Bildausschnittsvergrößerung, Hilfe-Funktion, 16:9 Bildformat-Umschaltung
Abmessungen (B x H x T):	299 x 85 x 207 mm
Gewicht:	2,5 kg
Stromversorgung:	100–120 V/200–240 V ± 10 %, 50–60 Hz
Leistungsverbrauch:	200 W (184 W im ECO-Mode)
Betriebsgeräusch:	38 dB (A); (37 dB (A) ECO1-Mode, 35 dB (A) ECO2-Mode)
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service (Austausch oder Reparatur) Lampe: 2.200 Stunden, max. 6 Monate
Lieferumfang:	Projektor, Fernbedienung, Mini D-Sub Signalkabel, Netzkabel, Objektiv-Schutzkappe, Handbuch, Tragetasche
Optionales Zubehör:	Hartschalen-Transportkoffer, Ersatzlampe, Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung, YUV-Kabel, SCART-RGB Adapter

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand August 2002

* New Short arc High pressure (Kurzbogenlampe)

- Physikalische Auflösung 800 x 600 (SVGA)
- Max. Auflösung 1280 x 1024 (SXGA) mittels komprimierter Darstellung
- Leuchtstärke 1000 ANSI-Lumen
- Leichtgewicht: 2,5 kg
- 2D-Lens-Shift-Funktion
- 16:9 Bildformat-Umschaltung
- Farbkorrektur-Funktion (sRGB)
- Automatische Signalquellenerkennung
- Sehr leise (nur 35 dB im ECO2-Mode)
- Long-Life Lampe mit bis zu 3500 Std.
- 3 Jahre Garantie inkl. 24 Std. Vor-Ort Service



Peripherals

Plasma-Monitore

NEC Deutschland GmbH
Reichenbachstr. 1
D-85737 Ismaning

Info-Telefon:

Österreich
+49(0)89-9 6274-0

Internet: www.nec.at

Empowered by Innovation

NEC