

X461

Hell, leistungsstark und Business Ready

- Heller XGA Projektor - 5.000 ANSI Lumen
- Ultimative Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle
- Einfach Verbinden – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, 12V Trigger
- Toller Sound dank 10W Lautsprecher



Präsentieren Sie ohne Stress und ohne Kabel: Mit dem eingebauten Office Viewer kein Problem! Einfach den USB Stick mit den gewünschten Dateien anschließen und los geht's. Sie können sogar von einem mobilen Gerät präsentieren. Der X461 eignet sich perfekt für spannende Business Meetings und mitreißenden Unterricht und liefert dabei super helle Bilder.

Zusätzlich erlaubt die große Anzahl an Anschlüssen das komfortable Verbinden von Geräten wie Computern und Tablets. Der eingebaute 10W Lautsprecher liefert dazu auch noch einen tollen Sound.

Absolute Kontrolle haben Sie mit RJ45 - steuern Sie so Ihr Netzwerk in mehreren Räumen.

Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	XGA (1024x768)
Helligkeit	5.000Lumen
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	25
Keystone Korrektur - vertikal	30
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.65m - 7.81m (25.6in - 307.5in)

Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	285
Lampenlebensdauer (Stunden)	2500 (Hell), 4500 (Dynamisch), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)

Optik

Projektionsverhältnis	1.6:1 - 1.92:1
Projektionsabstand (m)	1m - 10m
Zoom	1.2
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.81 ~ 21.35
Native Offset	114%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Reader Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x USB-A Wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Maus/Service
------------	--

Generelle Infos

Betriebsgeräusch	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel, Fernbedienung, 2x AA Batterien, Basic User Manual

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN - Display	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Yes - optional

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	350W

Gewicht und Maße

Netto Gewicht (kg)	2.95kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	345 x 216 x 109

