PLC-XF45

Brillante idée pour des images grandioses.

- Luminosité de 10 000 lumens ANSI
- Résolution XGA
- Contraste 1 100 : 1
- Fonction Lens-Shift horizontale et verticale
- 10 objectifs interchangeables, 8 cartes d'interface
- Système à 4 lampes
- Intégration réseau (en option)
- Système de gestion des couleurs Real Colour Management

www.sanyo.fr

PLC-XF45

Brillante idée pour des images grandioses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PLC-XF45
Catégorie	Professional
Panneaux	TFT en polysilicium de 3 x 1,8" (micro-lentille)
Lampe	4 x 250 W UHP
Luminosité en lumens ANSI	10 000
Durée de vie des lampes	1 000 heures
Objectif standard	selon l'objectif, livraison sans objectif
Rapport de projection	selon l'objectif
Distance de projection (Objectif standard)	variable selon l'objectif, fourni sans objectif
Taux de contraste	1 100 : 1
Résolution en pixels	1 024 x 768 (XGA)
Résolution horizontale	800 lignes TV
Niveau d'éclairage	90 %
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connexions	Entrée 1 : DVI-I (numérique/analogique), Audio : 2x RCA (G/D-mono), Entrée de contrôle : Mini-DIN 8 broches (RS232) Entrée 2 : 5x BNC (RVBHV et Y, Pb/Cb, Pr/Cr), Audio : 2x RCA (G/D-mono), Entrée de contrôle : Mini-DIN 8 broches (RS232) Entrée 3 : 2x BNC (composite et Y,C), Mini-DIN 4 broches (S-Vidéo), Audio : 2x RCA (G/D-mono) Entrée 4 : D-Sub15 (RVB), Audio : 2x RCA (G/D-mono); Entrée de contrôle : Mini-DIN 8 broches (RS232) Sortie audio : 2x RCA (G/D-mono) Entrée de contrôle 1 : D-Sub9 (RS232) Entrée de contrôle 2 : USB de type B (souris) Entrée de contrôle 3 : prise stéréo de 3,5 mm (télécommande par câble) Sortie de contrôle : D-Sub9 (RS232)
Fonctions audio	3 W stéréo
Correction Keystone	verticale + 40°/ – 20°
Lens Shift	10 : 0 – 0 : 10 vertical (pour LNS-S02) 1 : 1 vertical (pour LNS-W03) 1 : 8 – 8 : 1 vertical (pour tous les autres objectifs) 2 : 3 – 3 : 2 horizontal (pour tous les objectifs)
Signaux TV	720p / 1 035i / 1 080i (HDTV-compatible)
Formats supportés	U-XGA / S-XGA / XGA / S-VGA / VGA / Mac
Zoom/Focus	selon l´objectif
Consommation électrique	1 500 W
Garantie	3 ans
Dimensions (l x h x p)	581 x 252 x 783 mm
Poids	37 kg
Accessoires standard	Télécommande par câble/IR avec pointeur laser et pilotage souris, piles, manuel d'utilisation, câble d'ordinateur (D-Sub15/D-Sub15), adaptateur Mac/VGA, câble de souris (PS/2, Mac, série), câble DVI, adaptateur DVI/VGA, housse anti-poussière, câble réseau, logiciel Real Colour Manager, 2 adaptateurs pour objectifs
Accessoires en option	8 cartes d'interface en option : Carte DVI-I (POA-MD18DVI), Carte 5 BNC (POA-MD16VD1), Carte Y/C (POA-MD03VD2A), Carte D-Sub15 (POA-MD04VGA), Carte HD-SD-SDI (POA-MD17SDI), Carte vidéo progressive (POA-MD09VD3), Carte réseau (POA-MD13NET2), Carte SDI (POA-MD15SDI)
Objectifs	10 objectifs interchangeables : Grand angles en option : LNS-WO1Z, LNS-WO2Z, LNS-WO3, LNS-WO4 Objectifs standard en option : LNS-S03, LNS-S02Z Tele-objectifs en option : LNS-MO1Z, LNS-TO1Z, LNS-TO2, LNS-TO3

Vous trouverez plus de détails sur les accessoires optionnels dans le catalogue "Brillante idée pour les solutions réseau et les accessoires".

3LCD

3 ANS DE GARANTIE

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 06/05.