

SHARP

XG-MB70X

DLP Daten- und Video Projektor

DAS GELBE VOM EI



XG-MB70X – Der Farb-Champion

- | Natural Colour
- | LAN, Web Browser Control
- | Auto-Focus Funktion

- | 3.000 ANSI LUMEN
- | Kontrast 2.000:1
- | Passwort-Zugangsschutz



NATÜRLICHE FARBEN

Vergessen Sie Präsentationen, bei denen Sie Ihr Projektor in bestimmten Farbbereichen einfach in Stich lässt. Farbverfremdungen besonders im Bereich der gelben Farbtöne gehören dank „Natural Colour“ der Vergangenheit an. Ein unschätzbare Vorteil, wenn es auch auf die farblichen Feinheiten ankommt. Auch das Kontrastverhältnis von 2.000:1 und 3.000 ANSI Lumen geben Ihnen in jeder Präsentation ein sicheres Gefühl. Und Auto-Focus, Passwort-Zugangsschutz, „Enlarge und Freeze Funktion“ und weitere Features machen den XG-MB70X zum echten Präsentations-Allrounder.

DMD-Chip	0,7" (1,8 cm) DMD Chip (von TI)
Auflösung	XGA 1.024 x 768 Pixel
Computersysteme	Darstellung bis SXGA+ 1.400 x 1.050*, MAC 21", XGA 1.024 x 768 , SVGA 800 x 600* (*Advanced Intelligent Compression System)
H/V Frequenz	15-70KHz, 43-85Hz, Pixel Clock 12-108MHz
Lampe/Lampenbetriebszeit	275W; Betriebszeit: 2.000h (Standard) und 3.000h (ECO-Mode)
Wärmeabgabe	1.315 BTU/h (Standard), 1.130 BTU/h (ECO-Mode)
Objektiv	1:1,5 Motor Zoom/Focus, f=21,3-31,6 mm, F 1:2,0-2,5; Ratio Breite/Abstand 1,48-2,2; Auto Focus Funktion
Kontrast	2.000:1 (Hi Contrast Mode); 1000:1 (Hi Brightness Mode)
Lichtstrom	3.000 ANSI Lumen (Standard), 2.600 ANSI Lumen (ECO-Mode)
Videosysteme	NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PAL-N; PAL-M; SECAM; DTV: 480i; 480p; 580i; 580p; 720p; 1080i HDTV
Videoauflösung	700 TV Linien (DTV)
Eingänge	FBAS (RCA), Y/C (4pin), 2x RGBHV und Yuv (Sub-D 15pin)
Monitor-Ausgang	15 pin Sub-D
Key-Stone	Automatische vertikale Geometrieeinstellung, Keystone, +/- 12°
Steuerung	RS232C (DIN-D), LAN (RJ45) Web Browser Control
Audio	Audio-Monitor 2W (Mono), Audio Video/Computer (3,5mm Klinke)
Geräuschentwicklung	35 dBA (Standard), 32 dBA (ECO-Mode)
Fernbedienung	IR-Remote mit Maussteuerung (über USB)
Power	100-240V AC; 350W (Standard), 300W (ECO-Mode)
Abmessungen	310x104x287 mm (B x H x T)
Gewicht	4,1 kg
Projektorposition	Einsatzmöglichkeit in unterschiedlichen Projektionskonfigurationen (Aufprojektion, Rückprojektion, Decken- bzw. Tischmontage)
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Bedienungsanleitung auf CD-ROM und „Quick Guide“ als Aufkleber für das Gehäuse, Netzkabel, Tasche, 15pin-Computerkabel
Garantie	Der Wortlaut der Garantie und die Garantiebedingungen sind einsehbar unter: www.sharp.de/projektoren

Die angegebenen Leistungswerte stellen Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind bei einzelnen Geräten möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich Sharp das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bei Fragen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an unsere Hotline, Tel.: 0 18 05/23 46 75 (12 C/min, Mo.-Fr. von 9.00-17.00 Uhr).

SHARP

Sharp Electronics (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, 20097 Hamburg, Germany
Tel.: (040) 23 76-2858 · Fax: (040) 23 76-2760

Zweigniederlassung Österreich

Handelskai 342, 1020 Wien, Austria
Tel: (01) 7 27 19-0 · Fax: (01) 7 27 19-109

www.sharp.de/projektoren

