

Bild

Native Auflösung

1920 x 1200

Maximale Auflösung

1920 x 1200

Helligkeit (Standardmodus)

4500 lm

Natives Bildverhältnis

16:10

Kompatibles Seitenverhältnis

16:9

4:3

Kontrastverhältnis

10,000:1

Verhältnis Bildbreite/Projektionsabstand

1,5 bis 1,65 (2540 mm@3,23 m)

Digitaler Zoom

2x

Vertikale Trapezkorrektur

-40°/+40°

Maximale vertikale Frequenz

120 Hz

Maximale horizontale Frequenz

100 kHz

Minimale vertikale Synchronisation

24 Hz

Minimale horizontale Synchronisation

15 kHz

Unterstützte Farbe

1,07 Milliarden Farben (30 Bit)

Projektionsobjektiv

Kleinste Blende

f/2

Größte Blende

f/2.05

Minimale Brennweite

15,85 mm

Maximale Brennweite

17,44 mm

Minimale diagonale Bildgröße

685,80 mm

Maximale diagonale Bildgröße

7,62 m (300 Zoll)

Minimaler Projektionsabstand

1 m

Maximaler Projektionsabstand

9,70 m

Optischer Zoom

1,1x

Lampe

Anzahl Lampen

1

Lampenleistung

240 W

Betriebsstunden Lampe (Normalmodus)

4000 Stunde(n)

Betriebsstunden Lampe (Energiesparmodus)

10000 Stunde(n)

ExtremeEco-Modus Lampenlebensdauer

20000 Stunde(n)

Schnittstellen / Anschlüsse

Anzahl USB-Anschlüsse

1

USB

Ja

USB-Anschlusstyp

1 x Typ-A

Composite-Video

Ja

Anzahl der VGA-Eingänge

2

VGA-Eingang

Ja

Anzahl VGA-Ausgänge

1

VGA-Ausgang

Ja

Anzahl Audio-Ausgänge

1

Audio Line-Out

Ja

Technische Informationen

Projektionssystem

DLP

Projektionsmethode

Decke

Decke hinten

Rückseite

Vorderseite

Videokompatibilität

EDTV

HDTV

NTSC

PAL

SDTV

SECAM

Comuterkompatibilität

Mac PC

Windows PC

Audio

Anzahl Lautsprecher

1

Lautsprecher-Ausgangsleistung

10 W

Tonsystem

Mono

Stromversorgung

Stromversorgung

100 V AC ~ 240 V AC

Netzspannung

120 V Wechselstrom

230 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme (Betrieb)

300 W

Leistungsaufnahme (Standby)

500 mW

Abmessungen / Gewicht / Farbe

Gewicht

2,60 kg

Formfaktor

Deckenmontage

Höhe

91 mm

Breite

322 mm

Tiefe

225 mm

Verschiedenes

Optionales Zubehör

Tasche (MC.JQ211.004)

3D-Brille (MC.JFZ11.00B)

Lampe (UC.JRE11.001)

WirelessCAST (MWA3) (MC.JKY11.007)

Garantie

Garantie

Standard Garantie

