



ADI Projektor PJT 310



LCDisplay

Typ 0,9" x 3 Polysilicon microlens TFT LCD

Auflösung 1024 x 768 True XGA (max. 1280 x 1024 compressed)

Display

Bildgrösse 0,75 x 7,5 m

Proj. Abstand 1,5 - 10 m

Proj. Linse Zoom und Focus

Lampe 150 W UHE

Helligkeit 1400 ANSI Lumen

Kontrastverhältnis 200 : 1

Ausleuchtung 85%

Grösse

Gewicht 3,8 kg

Abmessungen (BxTxH) 324 x 245 x 80 mm

Eingangssignal

Video RGB-analog, S-Video, NTSC, PAL, SECAM

PC VESA, IBM, MAC

Netzteil 90 - 132 V / 180 - 264 V / AC (auto-switch)

max. Leistungsaufnahme 210 Watt

Connector

Eingang 15-pin D-sub connector (VGA in), Video RCA, S-Video,
Stereo audio mini-phone jack x 1
PS/2 und USB für Maus x 1
15-pin D-sub connector (VGA out)

Audio

Lautsprecher 2 x 2 Watt (integriert)

Bedienung

Fernbedienung Mausfunktion mit zwei Click-Buttons, L / R / Up Down Buttons,
Quellenauswahl, Volume, Menu, Mute, Zoom, Fokus,
Displayinformation, Laserpointer

OSD Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch

Arbeitstemperatur 5° - 35°

Sonstiges Rück-/ Deckenprojektion

Zubehör

Handbuch, Fernbedienung, Transporttasche,
PS/2 Remote-Adapter, VGA-Kabel, S-Video-Kabel,
RCA Audio-/Videokabel

ADI Germany GmbH
Julius-Bamberger-Str. 11
28279 Bremen

Internet: www.adi-deutschland.com
e-mail: vertrieb@adi-deutschland.com

Telefon (04 21) 8390 - 800
Telefax (04 21) 8390 - 850
Info-Hotline (04 21) 8390 - 888