

ALPHA PRO
reflect your best image



EVENT LINE

SXGA/XGA resolution
super silent
ultra portable
easy to handle
made in Germany



EVENT E1030

Auflösung	XGA, 1024 x 768 Bildpunkte, lineare Anordnung
Helligkeit	3000 ANSI-Lumen
LCD-Panel System	3 x 1,8" Polysilicon TFT
Optisches Konzept	3 Kanal / 3 Panel System, Color Cube Dichroitische Spiegel, Polarisations-Konversion
Kontrast	350:1 (LCD)
Farben	16,7 Million (24 Bit)
Ausleuchtung	> 90%
Lampe	400W UCMH Lampe, 2.000 h
Objektiv	hochauflösendes, manuelles Zoom-Objektiv 1:1,5 (Zoom Ratio) f = 56-82 mm, F = 2,5-3,0, Keystone Korrektur ca. 8-13°
Maße	341x341x132mm (inkl. Fuß ohne Objektivüberstand)
Gewicht	ca. 7 kg
Kühlung, Geräusch	temperaturgesteuerte Lüfter für LCD und Lampe, ca. 35 dB(A)
Handling	Bedienungselemente (Tasten) auf der Oberseite, Kabelanschlüsse an der Rückseite, Lampe und Luftfilter durch eine Serviceklappe von oben zugänglich, d.h. auch bei Deckenmontage zugänglich ohne Abbau des Gerätes
Grafische Darstellung	DHPI (Digital High Performance Interpolation) = High Performance Fullsize Up-/Downsizing für optimale Bildwiedergabe
PC Kompatibilität	alle Grafik-Karten und alle Auflösungen
Selbsterkennung	Elektronik stellt sich automatisch auf das Bildsignal ein, daher keine Einstellung nötig
Scan Raten	Pixelclock max. 200 MHz Horizontal / H Frequenz: 15 - 140 KHz Vertikal / V Frequenz: 45 - 180 Hz
Video	PAL, Secam, NTSC, HDTV
Eingänge	Computer/RGB: 2 x D-Sub, 15 pin, (VGA-Eingang) Video: 1 x Cinch für Video (Composite) S-Video: 1 x S-Video (4pin) für Y/C-Signale Audio: 3 x Audio In für Computer, Video und S-VHS-Video Maus: Mini DIN RS 232: Mini DIN
Ausgänge	Monitor Out: D-Sub, 15 pin (VGA-Ausgang) Audio: 1 x Audio Out für ext. Verstärker
Funktionen	Rück- und Deckenprojektion, Vorhang, Freeze, elektronisches Zoom-Objektiv (Ausschnittsdarstellung), Lampentimer im Menü angezeigt
Lautsprecher	3 Watt Einbaulautsprecher, Stereo Verstärker
Fernbedienung	Infrarot, mit integriertem Laserpointer und Maus
Laserpointer	Klasse 2, Wellenlänge 630-670nm, Leistung 1mW
Maus	360°-Maus, Drag and Drop, (Seriell + PS2)
Betriebsspannungen	110-240 VAC, 50 Watt, 50-60 Hz Full Power Down Standby (ca. 3W Leistungsaufnahme im Standbymodus)
Umgebungsbedingung	Arbeitstemp.: 10°C - 35°C bei 5 - 95% Luftfeuchte, nicht kondensierend, Lagerung: -15°C - +45°C
Zulassungen	CE, ETL
Lieferumfang	Projektor, Tragetasche, Fernbedienung, Batterien Handbuch in Deutsch und Englisch Kabelsatz bestehend aus Netzkabel, VGA, PS2-2 Mauskabel (PS2 und Seriell) sowie 2x Audio
Verpackung	k.A.
Bildgrößen (Meter)	Entfernung Bildbreite min. max.
	1,1 m (min.) 0,53 m 0,79 m
	2,0 m 0,93 m 1,38 m
	4,0 m 1,83 m 2,71 m
	6,0 m 2,72 m 4,03 m
	10,0 m 4,51 m 6,68 m
	22,0 m (max.) 9,89 m 14,63 m

EVENT 1280

wie Event E1030, jedoch

Auflösung	SXGA, 1280 x 1024 Bildpunkte, lineare Anordnung
Helligkeit	2500 ANSI-Lumen

ALPHA PRO
reflect your best image

EVENT LINE

**Leichte, kleine High-Performance
LCD Multimedia - Projektoren
in XGA bzw. SXGA Auflösung**

Leistungsstark

Mit ca. 3000 ANSI-Lumen bei mindestens XGA Auflösung (1024 x 768 Pixel) setzt die Event Linie in ihrer Klasse den derzeitigen Leistungsmaßstab. Die hohe Auflösung beim Event E1280 (1280 x 1024 Pixel) erzeugt auch bei sehr großen Projektionsabständen brillante Bilder.

Einfach in der Bedienung

Sie schließen das Gerät an - es erkennt automatisch das Signal und stellt sich darauf ein. Die Menüführung ist selbsterklärend, die Funktionen auf der Fernbedienung sinnvoll und übersichtlich angeordnet.

2 Modi: leise und hell

Die Event Linie ermöglicht dem Anwender in kleineren Räumen mit 2000 ANSI-Lumen und in größeren Räumen mit 3000 ANSI-Lumen zu projizieren.

Hochwertiges Design und Verarbeitung - Made in Germany

Auch die anspruchsvollsten Präsentationen vor einem großem Auditorium sind mit den leistungsstarken Projektoren der Event Linie leicht realisierbar. Sinnvolles Zubehör, vom kompletten Kabelsatz bis zur Infrarot-Fernbedienung mit integriertem Laserpointer, gehören selbstverständlich zum Lieferumfang.

AlphaPro Projektoren GmbH
Zeppelinstr. 4
D-82178 Puchheim bei München
Tel.: +49 (0) 89 - 800 998 - 0
Fax: +49 (0) 89 - 800 998 - 77
e-Mail: info@alphapro.de
Internet: alphapro.de