

DP2K-19B

Extrem heller DLP-Cinema®-Projektor für Leinwandbreiten von
bis zu 19 m



Der Barco DP2K-19B ist ein extrem heller digitaler Kinoprojektor für Lichtspieltheater mit Leinwandbreiten von bis zu 19 m.

Ultimative Helligkeit, atemberaubende 3D-Erfahrung

Der auf dem bewährten 1,2"-DLP-Cinema®-Chip von Texas Instruments beruhende leistungsstarke DP2K-19B gewährleistet ein erstklassiges Filmerlebnis in 2D und 3D. Zudem kombiniert der DP2K-19B diese atemberaubende Bildqualität mit einer benutzerfreundlichen modularen Bauweise und niedrigsten Lebenszykluskosten.

Niedrige Lebenszykluskosten

Bei der Entwicklung des DP2K-19B zählten niedrige Betriebskosten zu den obersten Prioritäten. Alle maßgeblichen Komponenten wurden daher in Hinblick auf Wartungsfreundlichkeit und besonders lange Lebensdauer konzipiert.

Wartungsfreundlichkeit

Der DP2K-19B kann mit einer äußerst wartungsfreundlichen vollständig modularen Architektur aufwarten. Dank dieses modularen Aufbaus lassen sich Ausfallzeiten auf ein Mindestmaß verringern, es ist nur ein minimaler Ersatzteilverrat erforderlich, und die Wartungstechniker können sich innerhalb kürzester Zeit mit dem Gerät vertraut machen, wodurch sich insgesamt erheblich niedrigere Lebenszykluskosten ergeben.

BARCO

Visibly yours

Technische Daten

DMDTM-Chip	3 x 1.2"-DC2K-Geräte aus dunklem Metall
Panel-Auflösung	2.048 x 1.080 Pixel
Gehäuse	Hermetisch versiegelte DMD-Chips und Optikbaugruppe
Lampe	1,2 kW - 3 kW (Xenon-Lampe)
Lichtstrom	19,000 Lumen
Bildgröße	Bis zu 19 m breit
Kontrast	2,000:1
Digitale Video-Eingänge	2 x SMPTE-292M-Eingänge 2 x DVI-Eingang beide als einfache oder doppelte Verbindung wählbar
Festbrennweitenobjektive	1.25 - 1.45 1.4 - 2.05 1.6 - 2.35 1.8 - 2.8 2.15 - 3.6 2.8 - 5.5
Projektordiagnose	per PC-Touchpanel per Steuerungssoftware Communicator per SNMP-Agent
Spannungsversorgung	220 V
Abmessungen	604 (H) x 754 (B) x 1129 (T) mm Wichtiger Hinweis: An der Unterseite müssen mindestens 5 cm freigelassen werden, damit Kühlluft einströmen kann.
Gewicht	133 kg
Umgebungstemperatur	35°C max.
Optionen	ACS-2048 3D-Ergänzungen Touchpanel Automatische Ausrichtung der Lampe Sockel