

Datenblatt

BenQ MP522ST

XGA Daten-/ Videoprojektor

Kurzdistanzlinse

2000 ANSI Lumen Helligkeit

Wandfarbkorrektur

BrilliantColor™



Technologie

Typ : 1 x 0,55" DLP™, DMD™
physikalische Auflösung : XGA (1024 x 768)
Lichtstärke : 2000 ANSI Lumen im Normalmodus / 1600 ANSI Lumen im ECO-Modus
Kontrast : 1000:1 (Full on / Full off)
Farben : 5-Segment „Golden Ratio“ Farbrad, sRGB Farbraum, 16,7 Mio. Farben
Bildformate : physikalisch 4:3 / wählbar 16:9
Kühlsystem : Seitenventilation

Lampe

Typ : 185 W
max. Lebensdauer der Lampe : 3000 Stunden im Normalmodus
4000 Stunden im ECO-Modus*
Garantie : 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

Objektiv

Typ : Manueller Fokus
Lichtstärke / Brennweite : F= 2,5 Fix, f= 10 mm

Bilddiagonale / Abstand : 0,98 – 7,62 m / 0,5 – 5 m

Signale

Kompatibilität : VGA(640 x 480) bis SXGA(1280 x 1024)
Eingangssignal : 31- 82kHz, 48 – 85 Hz
Video Normen : NTSC / PAL / SECAM / HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)
Eingänge : Composite Video 1 x RCA Cinch
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
Komponente 1 x D-Sub 15 pin über VGA (Shared)
RGB VGA-Analog 1 x D-Sub 15 pin
PC Audio 1 x 3,5mm Klinke Stereo
Ausgang : RGB VGA
Audio : 1 x 5 Watt
Schnittstellen : RS232 Steuerschnittstelle

Bedienung

Funktionen : Kurzdistanzlinse, Wandfarbkorrektur, Präsentationstimer, 5-Segment „Golden Ratio“ Farbrad, digitale vertikale Trapezkorrektur, BrilliantColor™, unabhängiges Farbmanagement, Quick Auto Search, Bildblende, Kippen & Spiegeln, Standbild, Quellenwahl, Eco-Modus, 11 Anwendungsmodi, Tastensperre, OSD FAQ, Schnellkühlfunktion
Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen
Fernbedienung : IR – Fernbedienung

Sicherheit

Zertifizierung : CE, TÜV-GS

Energie

Netzspannung : 100 – 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme : max. 280 W

Eigenschaften

Gewicht : 2,5 kg
Größe (B x H x T) : 255 x 90 x 214 mm
Betriebsgeräusch : < 31 dB (A) im Normal-Modus
< 26 dB (A) im ECO-Modus
Projektionsposition : Front- Rück, Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80%
mitgeliefertes Zubehör : Handbuch-CD, Fernbedienung + Batterie, VGA Sub-D Kabel, Netzkabel, Quick Start Guide
optionales Zubehör : Deckenhalterung, Tragetasche, Ersatzlampe
Garantie und Service : 3 Jahre Reparaturservice, mit Leihgerät in den ersten 12 Monaten.

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

