

Datenblatt

BenQ MP771

XGA Daten-/ Videoprojektor

Kurzdistanz Linse

3000 ANSI Lumen Helligkeit

6-Segment Farbrad

3000/4000 Lampenstunden

Brilliant Color Technologie

Abnehmbare Tastatur



Technologie

Typ :	1 x 0,7" DLP™ DMD
physikalische Auflösung :	XGA (1024 x 768)
Lichtstärke :	3000 ANSI Lumen im Normalmodus / 2400 ANSI Lumen im ECO-Modus
Kontrast :	2000:1 (Full on / Full off)
Farben :	6-Segment Farbrad, sRGB Farbraum, 16,7 Mio. Farben
Bildformate :	physikalisch 4:3 / wählbar 16:9
Kühlsystem :	Schnellkühlfunktion, Frontventilation, Staubfilter

Lampe

Typ :	280 W
max. Lebensdauer der Lampe :	3000 Stunden im Normalmodus / 4000 Stunden im ECO-Modus*
Garantie :	6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

Objektiv

Typ :	Manueller Focus
Lichtstärke / Brennweite :	F = 2,42 / f = 7,5 mm
Zoom :	fix
Bilddiagonale / Abstand :	1,7 m – 3,00 m / 1,85 m @ 1 m

Signale

Kompatibilität :	SXGA, XGA, SVGA, VGA
Eingangssignal :	31- 82kHz, 48 – 85 Hz
Video Normen :	NTSC / PAL / SECAM / HDTV (1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i)
Eingänge :	Composite Video 1 x RCA Cinch S-Video 1 x Mini Din 4 pin Component (YPbPr) über HDTV Kabel an VGA D-Sub Buchse RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin DVI DVI-I Buchse HDCP Audio 3,5 mm Klinke Stereo
Ausgänge :	RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Audio :	integriert, 1 x 2 Watt
Schnittstellen :	USB (für Präsentationsfunktion) via Fernbedienung, RS232 Steuerschnittstelle

Bedienung

Funktionen :	Digitale Trapezkorrektur (Keystone), Eingangssuche, Bildblende (Blank), Tonblende (Mute), Standbild (Freeze), Kippen & Spiegeln, Quellenwahl, ECO Modus, Auto Phasen Einstellung (VGA), Auto Aus, Passwortschutz, Digital Zoom, Benutzer definiertes Startbild, 6-Segment Farbrad, Wandfarbkorrektur, abnehmbare Tastatur, Brilliant Color, Präsentationstimer Schnellkühlfunktion
Bildmenü (OSD) :	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen
Fernbedienung :	IR - Fernbedienung

Sicherheit

Zertifizierung :	CE, TÜV-GS
------------------	------------

Energie

Netzspannung :	100 – 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme :	max. 365W

Eigenschaften

Gewicht :	3,7 kg
Größe (B x H x T) :	275,5 x 131 x 338 mm
Betriebsgeräusch :	< 34 dB (A) im Normalmodus / < 29 dB (A) im ECO-Modus
Projektionsposition :	Front- Rück, Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen :	+ 5 ~ +40°C / 20 ~ 80%
mitgeliefertes Zubehör :	Handbuch-CD, Fernbedienung, VGA Sub-D Kabel, Netzkabel
optionales Zubehör :	Deckenhalterung, Ersatzlampe, Tasche
Garantie und Service :	3 Jahre Reparaturservice, mit Leihgerät in den ersten 12 Monaten.

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

