

Datenblatt

BenQ MW817ST WXGA Kurzdistanz Projektor

- WXGA 1.280 x 800
- 3.000 ANSI-Lumen
- HDMI
- Smart Eco
- LAN Control



Technologie

Typ : 0,55" DLP™
physikalische Auflösung : WXGA 1280 x 800
Lichtstärke : 3000 ANSI-Lumen
max. Kontrast : 13.000:1
Farben : 1,07 Mrd.
Bildformate : Physikalisch 16:10 / (5 weitere Formate wählbar)
Kühlsystem : Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ : 210 W
Max. Lebensdauer : 4.500 Stunden im Normalmodus
6.000 Stunden im Eco-Modus
6.500 Stunden im Smart Eco Modus

Objektiv

Garantie : 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften : F=2,6, f=6,9mm
Bilddiagonale/ Abstand : 1,52 m – 7,62 m
Throw ratio** : 0,49 (2,41 m @ 1 m)
Zoom : Fix

Signale

Video Normen : NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen : VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangssignale : 48-85 Hz
Eingänge :
Composite Video 1 x RCA Cinch
HDMI 1 x HDMI
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
Component Video 2 x via D-Sub 15 pin
Audio 2 x Stereo Mini Jack (Mic)
Lan 1 x RJ45
RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin
Serieller Anschluss : RS232- Schnittstelle 1 x D-sub 9pin
Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Bedienung

Lautsprecher : 1 x 10 Watt
Funktionen : Brilliant Color™, 3-D-Colormangement, LAN Control, zweifach digitaler Zoom, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, 3D ready, FAQ Hot Key, Auto Off, Passwortschutz, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), Quick Cooling2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi
Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)

Sicherheit Energie

Fernbedienung : IR-Fernbedienung

Zertifizierungen : CE, TÜV-GS

Netzspannung : 100-240 VAC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme : Max. 300 Watt, Standby < 1 Watt

Eigenschaften

Größe (B x H x T) : 287 x 114 x 233 mm

Gewicht : < 2,8 kg

Betriebsgeräusch : < 33 dB (A) im Normalmodus

< 26 dB (A) im ECO-Mode

Projektionsposition : Front-, Rück-, Deckenrück- und Deckenprojektion

Umgebungsbedingungen : + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit

Mitgeliefertes Zubehör : Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung

Optionales Zubehör : Ersatzlampe, 3D-Brille, Deckenhalterung, Wandarm

Garantie und Service : 36 Monate Garantie

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

