

EIKI EIP-25... der EIKI-Projektor in

DLP™-Technologie!

2.500 Lumen/ANSI



**EIKI
OFFICE
LINE**

...das Kraftpaket für „taghelle“ Multimedia-Präsentationen!



Kontrast 1800:1



EIKI

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

KONTRAST 1800:1

und DLP™-Technologie

Extrem kontrastreich mit 1.800:1

Überzeugend präsentiert sich der neue EIKI EIP-25 mit sensationellem Kontrast und einer brillanten Lichtleistung von 2.500 Lumen/ANSI in **XGA-Auflösung**. Dank seiner exzellenten Schwarzwerte werden selbst Präsentation in taghellen Räumen zum multimedialen Ereignis.

Einblendung Ihres Firmen-Logos

Sowohl vorab eingespielte Logos, als auch individuelle Grafiken können während der Aufwärmphase eingeblendet werden.

Perfekt für professionelles Arbeiten, ideal für den Heimkinobereich

Ausgestattet ist der EIKI EIP-25 mit einer digitalen Keystone-Korrektur (bis +/-20° vertikal) gegen trapezförmige Verzerrungen, einer Fernbedienung mit integriertem Laserpointer und der Funktion „Auto-Sync“, mit der alle Grundeinstellungen automatisch erfolgen.

Das **beleuchtete**, übersichtliche Bedienfeld zeichnet ihn ebenso aus wie sein geringes Gewicht und ein praktisches Softbag für den mobilen Einsatz.



Zusätzliche Präsentationstools

Funktionen wie FREEZE zur Erzeugung eines Standbildes, NO SHOW zur kompletten Bildausblendung und DIGITAL ZOOM zur Vergrößerung von Details gehören ebenso dazu wie ein manuelles Zoom/Focusobjektiv mit einer Brennweite von 28-33,6 mm. Hiermit können selbst auf kurzen Distanzen große Bild diagonalen erzielt werden.

Auf einen Blick

- XGA-Auflösung
- Digitale Keystone-Korrektur +/- 20° vertikal
- Präsentationstools wie FREEZE, NO SHOW und DIGITAL ZOOM
- Infrarot-Fernbedienung mit Laserpointer
- Optional: EIKI NPC-1 zur Fernwartung und Steuerung.



www.eiki.de



Modell

EIP-25

Projektortyp	DLP™ (1) Projektor
Technologie	0,7" DDR DLP Technologie (TI) (Digital Light Processing, eingebautes Farbrad mit 4 Farbsegmenten)
Auflösung	XGA (1.024 x 768) SXGA (1.280 x 1.024 komprimiert)
Lichtleistung	2.500 Lumen/ANSI
Kontrastverhältnis	1.800:1
Ausleuchtung	75%
Projektionslampe	250 Watt VIP
Objektiv	28,0-33,6 mm, man. Zoom u. Focus Verhältnis: 1,97-2,36:1
Projektionsentfernung	1,45-12,0 m
Bilddiagonale	0,76-7,62 m
Keystone-Korrektur	Digital, +/- 20° vertikal
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Grafik-Standard	XGA, SXGA (komprimiert), SVGA, VGA PAL/PAL M&N/SECAM/NTSC/NTSC4.43, HDTV
TV-Norm	1x DVI-D (nur digital)
Eingänge	1x DVI-D Audio in (Stereo Klinke) 1x 15pin D-Sub (RGB, VGA) 1x PC Audio in (Stereo Klinke) 1x Komponente (Y, Pb, Pr/Y, Cb, Cr) 1x Mini DIN 4-Pin (S-Video) 1x RCA (Video/Audio) 1x USB Mouse Control
Ausgänge	1x 15pin D-Sub (VGA out) 1x Audio out (Stereo Klinke)
Lautsprecher	2x 2,5 Watt
Stromversorgung	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	350 Watt
Frequenzbereich	H-sync 15 - 100 kHz V-sync 50 - 100 Hz
Maße (BxHxT)	105 x 330 x 277 mm
Gewicht	3,7 kg
Optionales Zubehör	Network Projector Control (NPC-1), Advanced Package für NPC-1
Lieferumfang	IR-Fernbedienung mit Laserpointer Batterien, Bedienungsanleitung, VGA-Kabel, USB-Kabel, Video/Audio-Kabel, S-Video-Kabel, Komponenten-Kabel, RGB-Kabel, Softbag, Objektivabdeckung, Netzkabel.

Änderungen im Zubehörprogramm, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

EIKI

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler

