

2005.03

DLP™ プロジェクター

EIKI
A-key to better communications.

映機よりDLP™プロジェクター新登場。
片手でラクラク持ち運び、映写も簡単!



NEW



EIP-25

2500
ANSI Lumens

XGA
リアル対応

標準価格 **¥470,400** (消費税込)
¥448,000税別

高輝度、2500ANSIルーメンの明るさ

超軽量3.7kg、モバイル型

XGAリアル対応 表現可能画質 SXGA XGA SVGA VGA

ハイコントラスト比 1800:1

静音設計36db(オート・ファン・コントロール)

台形補正機能搭載 上下 ±20°



—— 拡大映像システムのスペシャリスト ——
EIKI 映機工業株式会社

仕 様

モデルNo.	EIP-25
税込標準価格(税別本体価格)	¥470,400(¥448,000)
投射方式(パネルサイズ)	0.7" DDR XGA DMD
画素数	786,432(1024×768)×1
アスペクト比	4:3 (16:9)
映写レンズ	F2.4～2.65 f=28.0～33.6mm 短焦点手動ズーム(1.2倍)
レンズシフト上下	無(U/D比 10:1)
脚部による仰角調整	調整可能 8°
デジタルズーム機能	Min. ×1 Max. ×16 (XGAモード)
デジタル台形歪補正機能	縦 ±20°
光源ランプ出力(W)/ 種別	250W OSRAM P-VIP
ランプ寿命(残存率50%で)	1500Hr.
照度(ANSIルーメン)	2500
周辺光量比	80%
色再現性	フルカラー(1,677万色)
コントラスト比(全白/ 全黒)	1800:1
画面サイズ(インチ)	30"～300"
投射距離(m)	1.45～12.72
対応水平走査周波数	15kHz～100kHz
対応垂直走査周波数	50Hz～100Hz
対応ドットクロック	140MHz
リアル解像度(RGB信号入力時)	XGA(1024×768)
表示可能解像度(RGB信号入力時)	SXGA(圧縮対応)/XGA / SVGA / VGA
音声出力(内蔵スピーカー)	ステレオ 2.5W × 2ヶ
コンピューター信号入力/オーディオ信号入力	DVI(デジタル)×1、Dsub-15×1 / ミニジャック(ステレオ)×1
コンピューター信号出力/オーディオ信号出力	Dsub-15×1 / ミニジャック(ステレオ) × 1
ビデオ信号方式	NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M&N
ビデオ信号入力/オーディオ信号入力	RCA× 3(コンポーネント)、RCA× 1(コンポジット)、ミニDIN 4-pin × 1 (S-Video)/(RCA × 2(R、L-モノ)
ビデオ信号出力/オーディオ信号出力	無 / 無
その他の入出力	USBタイプB ×1、(マウスコントロールポート)
ファンノイズレベル	36dBA(オートファンコントロール)
使用温度	3℃～35℃
保管温度	－15℃～65℃
定格使用電源	90～264V(100～240V +10%)
消費電力	350W(スタンバイ時10W)
外形寸法(W×H×D)mm	330×105×277
質量(Kg)	3.7
付属品	電源コード1本、ビデオ(コンポジット)ケーブル、ビデオ(コンポーネント)ケーブル、Sビデオケーブル、PC音声ケーブル、VGA-RCA(コンポーネントケーブル)、VGAケーブル(D-Sub/D-Sub)、DVIケーブル、ワイヤレスリモコン(単四電池2本)、ソフトケース、レンズキャップ、使用説明書2冊
オプションアクセサリ	コンポーネント(3RCA)-Dsub 15 ケーブル
交換ランプモジュール	●517 980 0151:250W/1.3-E21.8 ¥47,250(税込) [¥45,000税別]

【スクリーン及び映写距離の比率】

映写距離	1.45M	2M	4M	6M	12.72M
最小投射スクリーンサイズ	30"	40"	80"	120"	254"
最大投射スクリーンサイズ	35"	47"	94"	141"	300"

【外形寸法図】



●DLP™(Digital Light Processing)およびDMD™(Digital Micromirror Device)は米国テキサス・インスツルメンツ社の商標です。●DLP™は高精度技術で製造されていますが、ごく一部の画素が光らなかつたり、常時点灯する画素が発生することがありますので、あらかじめご了承ください。●本製品には内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり不点灯状態になることがあります。なお破裂したり、不点灯にいたるまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。●お断りなしに仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
「水、湿気、湯気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」などの原因となることがあります。

テクニカルホットライン コンピュータ画像・ビデオ映像について、なんでもご相談承りますので、本社・アフターサービスセンターまで、お気軽にご連絡下さい。
TEL(06)6311-9474 FAX(06)6311-8486

●このカタログの内容は2005年3月現在のもので、仕様ならびに価格は改良のため予告なく変更することがあります。当社又は代理店にお問い合わせください。●映像はハメコミ合成です。

EIKI 映機工業株式会社
本 販 営 社 ●〒530-0028 大阪市北区万才町4-12 (浪速ビル) ☎06-6311-9475 FAX 06-6311-8486
東 京 支 社 ●〒530-0028 大阪市北区万才町4-12 (浪速ビル) ☎06-6311-9476 (直通) FAX 06-6311-0560
九 州 支 社 ●〒135-0042 東京都江東区木場3-14-4 (はが木場三ビル2F) ☎03-5621-3051 FAX 03-5621-3057
アフターサービスセンター ●〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-11-15 (博多駅東口ビル) ☎092-431-0222 FAX 092-481-1769
PRAVリユージョス株式会社 ●〒530-0028 大阪市北区万才町4-12 (浪速ビル) ☎06-6311-9474 (直通) FAX 06-6311-8486
ヨーロッパ通信センター ●〒664-0026 伊丹市寺本6-23 ☎072-781-3861 FAX 072-781-5449
海外現地法人 ●ノイス (ドイツ)
●EIKI INTERNATIONAL INC. (アメリカ ロサンゼルス・カナダ ミッドランド)
●EIKI DEUTSCHLAND GmbH. (ドイツ フランクフルト)
●EIKI CZECH SPOL S.R.O. (チェコ プラハ)
EIKI Web site ●http://www.eiki.jp (日本語) http://www.eiki.com (英語)

代理店

カタログNo.050004

17.03.05 PAC