

EIKI LC-XB28

EIKI
OFFICE
LINE

Leichtgewichtiger

BUSINESSPROFI

der auch Sie zum Strahlen bringen wird!



EIKI[®]
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

3.000 LUMEN / ANSI



Mit dem LC-XB28 sind Sie zu jeder Zeit bestens für Ihre erfolgreiche Präsentation gerüstet – ob unterwegs, im Office oder auch im Hörsaal und Klassenzimmer.

- 3.000 Lumen bei Ausmaßen kaum größer als ein DIN-A4 Blatt
- 4 verschiedenen Bildeinstellungsmöglichkeiten (u.a. Blackboardmodus)
- 4 verschiedene Lampenmodi (Auto/Normal/Eco1/Eco2)
- Automatische Lüfterregulierung für bedarfsorientierte Kühlung der Lampe
- Vertikale Keystone-Korrektur ($\pm 20^\circ$ vertikal)
- Bildeinstellungen können im Gerät gespeichert werden – vorteilhaft für Festinstallationen
- Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar
- HDTV kompatibel für brillante Videoübertragungen

Modell	LC-XB28
Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,79" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	3.000 Lumen / ANSI
Kontrastverhältnis	450 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85%
Projektionslampe	200 Watt UHP ECO-Mode 1: 174 W ECO-Mode 2: 152 W
Objektiv	f= 20 - 30 mm; F= 1,7 - 2,5 man. Zoom / Focus Verhältnis: 1,24 - 1,87 : 1
Bilddiagonale	1,02 - 7,62 m
Keystone-Korrektur	$\pm 20^\circ$ vertikal
Grafikstandard	XGA, VGA, SVGA (SXGA, UXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i und 720p kompatibel
Eingänge	
Eingang 1	1 x D-Sub 15-pin (RGB, Scart RGB und Komponenten) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Eingang 2	1 x D-Sub 15-pin (RGB In oder Monitor out) Audio ist nutzbar mit Eingang 1
Eingang 3	1 x RCA (Komposit) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 2 x RCA (R / L Mono)
Weitere Ein- und Ausgänge	1 x USB Typ B 1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	275 Watt (215 W ECO-Mode, 8 W Stand-By)
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 100 kHz V-Sync 50 - 100 Hz Dot-Clock 130 MHz
Maße (H x B x T)	71 x 298 x 218 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel, Objektivabdeckung.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produktlinie dar. Geringe Abweichungen bei einzelnen Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

www.eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de