

EIKI LC-XBL30



Eigenschaften

Automated-Signal-Detection

QuickGo-Funktion – der Projektor ist dank einer selbstständig abkühlenden Projektionslampe unmittelbar nach Präsentationsende transportbereit

Integrierte LAN-Funktion zur Steuerung

E-Mail-Alarm-Funktion zur direkten Benachrichtigung bei Störungen des Projektorbetriebs

Lampenlebensdauer bis zu 4.000 Stunden im ECO-Mode

Verlängerte Lampengarantie von einem Jahr oder 1.000 Stunden

Easy-Lamp-Replacement

Vertikale Auto-Keystone-Korrektur

Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)

Clog-Detect – zur automatischen Anzeige von Luftfilterverschmutzungen

Auto-PC-Adjust

Mit vorkonfiguriertem Blackboard- und Colour-Board-Modus zur sekundenschnellen Farbanpassung an verschiedenfarbige Projektionsflächen (z.B. grüne Schultafeln oder colorierte Wände)

Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar

HDTV-kompatibel für brillante Videoübertragungen

Optimierte Menüführung führt auch technisch nicht versierte Anwender schnell und problemlos ans gewünschte Ziel

Progressive-Scan verspricht höchste Bildqualität



Technische Daten	LC-XBL30
Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,63" Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	3.000 Lumen im High-Mode (84% im Normal-Mode; 69% im ECO-Mode)
Kontrastverhältnis	500 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85%
Projektionslampe	220 Watt UHP
Lampenlebensdauer	4.000 h ECO-Mode / 2.000 h Normal-Mode / 2.000 h High-Mode
Objektiv	f= 18,38 - 22,06 mm; F= 2,0 - 2,15; man. Zoom / Fokus; Verhältnis: 1,44 - 1,72 : 1
Bilddiagonale	1,02 - 7,62 m
Keystone-Korrektur	digital: ± 30° vertikal
Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA, MAC (WUXGA / UXGA / WXGA / SXGA+ / SXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i/60, 1080i/50, 720p, 575i/p, 480i/p kompatibel
Eingänge	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Komponenten, S-Video) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog oder Monitor out RGB analog) 1 x RCA (Komposit) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) 1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel) 1 x RJ45 (LAN)
Ausgänge	1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel) 1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog - siehe Eingänge)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	279,7 Watt High-Mode / 259,2 Watt Normal-Mode / 204,3 Watt ECO-Mode; Standby: 8,6 Watt Normal-Mode / 0,7 Watt ECO-Mode
Lüftergeräusche	29 dBA ECO-Mode / 34 dBA Normal-Mode / 36 dBA High-Mode
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 ~ 100 kHz, V-Sync 50 ~ 100 Hz, Dot-Clock 140 MHz
Maße (H x B x T)	94,2 x 333,5 x 247 mm
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Computerkabel (D-Sub 15 pin - D-Sub 15-pin), Software für LAN-Funktion (CD-ROM), Objektivabdeckung, Pin-Code-Label, Netzkabel.
Garantie	Projektor: 3 Jahre Bring-in oder 6.000 Betriebsstunden, Lampe: 1 Jahr oder 1.000 Betriebsstunden

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Ihr autorisierter EIKI Fachhändler

