

EIKI LC-XS31



Eigenschaften

EIKI RollON-Filtersystem für einen automatischen Luftfilterwechsel (bis zu 5.000 Stunden Betriebsdauer ohne Luftfilterwechsel)

Vertikale Auto-Keystone-Korrektur

Integrierte LAN-Funktion zur Steuerung

Lampenlebensdauer bis zu 4.000 Stunden im ECO-Mode

Anti-Theft-Wire-Protection - spezielle Vorrichtung mit integriertem Stahlstift zur Sicherung des Projektors mit bis zu 1,1 cm dicken Stahlseilen

Integrierter 7 Watt Lautsprecher, besonders praktisch für Präsentationen in Räumen ohne spezielle

E-Mail-Alarm-Funktion zur direkten Benachrichtigung bei Störungen des Projektorbetriebs

Mit vorkonfiguriertem Blackboard- und Colour-Board-Modus zur sekundenschnellen Farbanpassung an

QuickGo-Funktion - dank einer selbstständig abkühlenden Projektionslampe ist der Projektor unmittelbar nach Präsentationsende transportbereit

Clog-Detect – zur automatischen Anzeige von Luftfilterverschmutzungen

Automated-Signal-Detection

Auto-PC-Adjust

Easy-Lamp-Replacement

HDTV kompatibel

Bis zu 4 individuelle Bildeinstellungen können im Gerät gespeichert werden

Progressive-Scan für höchste Bildqualität

Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)

Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar

DVI-I Anschluss mit HDCP



Technische Daten	LC-XS31
Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,63" Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	3.100 Lumen (80% im ECO-Mode)
Kontrastverhältnis	450 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85%
Projektionslampe	220 Watt UHP
Lampenlebensdauer	4.000 h ECO-Mode / 2.000 h Normal-Mode
Objektiv	f= 22,33 - 26,80 mm; F= 1,60 - 1,76; man. Zoom / Fokus; Verhältnis: 1,74 - 2,09 : 1
Bilddiagonale	1,02 - 7,62 m
Keystone-Korrektur	digital: ± 20° vertikal
Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA, MAC (UXGA / WXGA / SXGA+ / SXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 720p, 575i/p, 480i/p kompatibel
Eingänge	
Eingang 1	1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Komponenten) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Eingang 2	1 x DVI-I (RGB analog / digital mit HDCP) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Eingang 3	1 x RCA (Komposit) 1 x Mini Din 4-pin (S-Video) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Weitere Eingänge	1 x RJ45 (LAN) 1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel)
Ausgänge	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	290 Watt Normal-Mode / 205 Watt ECO-Mode; Standby: 7,4 Watt Normal-Mode / 0,9 Watt ECO-Mode
Lüftergeräusche	27,5 dBA ECO-Mode / 34 dBA Normal-Mode
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 ~ 100 kHz, V-Sync 50 ~ 100 Hz, Dot-Clock 140 MHz
Maße (H x B x T)	111,2 x 410 x 262,8 mm
Gewicht	4,1 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Computerkabel (D-Sub 15 pin - D-Sub 15-pin), PIN-Code-Label, Netzkabel.
Garantie	Projektor: 3 Jahre Bring-in oder 6.000 Betriebsstunden

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Ihr autorisierter EIKI Fachhändler

