

XP50

Mikro Portabler Multimedia DLP™ - Projektor



Der neue XP50 Projektor erhellt jede Präsentation. Mit seiner herausragenden Leistung setzt der XP50 neue Standards für Mikroprojektoren. Hohe Auflösung und scharfer Kontrast, exzellente Helligkeit, niedriges Gewicht, super leise und kaum größer als eine A5 Seite: Das macht den XP50 zum idealen Partner für den vielreisenden und modernen Manager, selbst für Präsentationen in hellen Räumen

Standardkonfiguration

- Single Chip DLP™ - Technologie
- Hohe Auflösung 1024 x 768 Pixel
- 16.7 Millionen Farben
- 1100 ANSI Lumen Helligkeit
Kontrastverhältnis 500 : 1
- 1.3x Zoom-Linse
1.3 – 8 m Fokussierungsabstand
- Digital Keystone Korrektur
- A.R.L.S. (Automatic Room Light Sensing)
- Betriebsgeräusch < 30 dB(A)
- DVI-I und USB Anschlüsse
- Fernbedienung mit Laser-Pointer
- Hochwertiges Videomodule mit Composite, S-Video und Audio - Fähigkeiten
- Mehrsprachiges OSD - Menü

Datenblatt

Technologie	Single Chip DLP™
Auflösung (abhängig vom Grafikprozessor)	
Pixel **)	1280 x 1024
Pixel **)	1152 x 870
Pixel **)	1152 x 864
Pixel	1024 x 768
Pixel *)	832 x 624
Pixel *)	800 x 600
Pixel *)	720 x 400
Pixel *)	640 x 480
**) komprimiert	
*) erweitert	
Frequenzen	
Horizontal	15 - 100 kHz
Vertikal	43.5 - 130 Hz
Bandbreite	140 MHz
Helligkeit	1100 ANSI Lumens
Kontrast typisch	500:1
Farben	16.7 Millionen
Optik	
Linse	1.3x Zoom-Linse f = 30 – 39 mm, F/2.6
Diagonale Bildgröße	0.95 – 5 m
Fokussierungsabstand	1.3 – 8 m
Keystone Korrektur	12 Grad optisch +/- 35.5 Grad digital
Ein- & Ausgänge	
Computer	DVI-I (analog + digital)
Maus	USB
PC / Video Module	PAL, NTSC, SECAM
Video	RCA für Composite
S-Video	4 Pin Mini-DIN
Lautsprecher	1 W Mono
Computer Audio	3.5 mm Klinenstecker
Video Audio	2 x RCA L/R
Audio Line Out	3.5 mm Klinenstecker

Elektrische Anschlußwerte	
Nennspannung	100-240 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	
im Betrieb	< 170 W
Standby Mode	< 9 W
	< 11W (mit Video-Module)
Schutzklasse	1
Temperatur/Abmessungen/Gewicht	
Umgebungstemperatur	(gemäß IEC721)
– Empfohlene Reichweite	15°C bis 32°C
Limit	5°C bis 35°C
Ausmaße	
(H x B x T)	60 x 181 x 214 mm
Gewicht	ca. 1.5 Kg
Betriebsgeräusch	< 30 db(A)
Zuverlässigkeit	
Lebensdauer der Lampe	2,000 h
(> 50 % der Original Helligkeit)	
Standards und Normen	
Produktsicherheit	UL 1950 CSA 22.2 No.950
CE-Zertifizierung	nach EU-Richtlinien
Elektromagnetische	89/336/EWG
Verträglichkeit	(EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/-3) FCC Class A
Mitgeliefertes Material	
Kabel	D-SUB (15pin) Kabel, 2 m DVI digital Kabel, 2 m USB Kabel, 2 m Stromkabel, 2 m
PC / Video Modul	Audio/Video Kabel, 2 m Audio Kabel, 2 m SCART-Adapter
Zubehör	Soft Tragetasche BatMouse™ IV Remote Control mit Laser-Pointer Linsen-Abdeckkappe

Herausgegeben von
Fujitsu Siemens Computers
Rathausplatz 3 - 7
D-61348 Bad Homburg
Email:
info.de@fujitsu-siemens.com
World Wide Web:
http://www.fujitsu-siemens.de

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten, Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Alle verwendeten Hart- und Softwareramen sind Handelsnamen und/oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Dokument gilt nur für Deutschland
Copyright ©
Fujitsu Siemens Computers 09/2001

Firmenstempel