

Beständige Qualität

Wir von InFocus freuen uns, wenn wir Sie glücklich machen können. Aus diesem Grund gilt für jeden InFocus-Projektor eine begrenzte Standardgarantie für die Dauer von einem Jahr (einschließlich Teile und Arbeitsleistung) und eine Garantie für den Austausch der Lampe für die Dauer von 90 Tagen.

Informationen zu Serviceprogrammen in Ihrem Land finden Sie unter: **www.infocus.com/service**



InFocus Corporate Headquarters:
27700B SW Parkway Avenue
Wilsonville, Oregon 97070-9215, USA
Telefon: 503-685-8888
1-800-294-6400
Fax: 503-685-8887

In Europa
Strawinskylaan 585
1077 XX Amsterdam
Niederlande
Telefon: (31) 20 5792000
Fax: (31) 20 5792999
Telefon (gebührenfrei): 008000 4636287
(008000 INFOCUS)

In Asien
#07-01, Tanglin Shopping Centre
19 Tanglin Road
Singapore 247909
Telefon: (65) 6353-9405
Fax: (65) 6333-4525

InFocus, In Focus, INFOCUS (stilisiert), Play Big, Work Big, LP und SP sind eingetragene Marken oder Marken der InFocus Corporation in den USA und anderen Ländern. DLP, das DLP-Logo und das DLP-Medaillon sind Marken von Texas Instruments. Alle andere Marken werden nur für Erkennungszwecke verwendet und sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber in diesem und in anderen Ländern. ©2006 InFocus Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Teilenummer: 805-1098-00. PB_IN76_DS_E_122705.

Optionales Zubehör

Deckenhalterung
Projektionsleinwände
Leistungsstarke Kabel für Digital-TV und HDTV
Kabeladapter

Weitere Informationen zu IN76, zu anderen InFocus-Heimprojektoren, zu optionalem Zubehör oder zu Serviceprogrammen finden Sie auf unserer Website: **www.infocus.com**

INFOCUS – TECHNISCHE DATEN*

KOMPATIBILITÄT

Video:	Component- und RGB HDTV (720p, 1035i, 1080i, 1080p-24Hz), 24p. DVI/HDMI mit HDCP für digitales Video und verschlüsseltes digitales Video. Component EDTV (480p, 576p progressiver Scan), Component-, Composite- und S-Video-Standardvideo (480i, 576i, 576i RGB SCART mit Adapter, NTSC, NTSC M 4-43, PAL: B, G, H, I, M, N; SECAM: M) PC, Macintosh®, digital und analog, maximale Auflösung von 1024 x 768 mit intelligenter Größenänderung (M1-A-Kabel für analoge Quellen oder M1-D-Kabel für digitale Quellen erforderlich. Diese sind separat erhältlich.)
Computer:	
Kommunikation:	USB (mit separat erhältlichem M1-A- oder M1-D-Kabel). RS-232

EINGÄNGE UND AUSGÄNGE

1 Component (RCA):	HDTV, EDTV (progressiv) und Standard-TV-Component-Video (interlaced)
1 S-Video:	Standard-TV-Video
1 Composite (RCA):	Standard-TV-Video
1 DVI:	HDTV RGB, HDTV Component, Digital Visual Interface (DVI) mit HDCP-Verschlüsselung, Computer und USB, HDMI über erhältlichen Adapter
1 HDMI:	SDTV, EDTV, HDTV Component (4:4:4 oder 4:2:2) und RGB-Digitalvideo, Schnittstelle (HDMI) mit HDCP-Verschlüsselung
1 3,5-mm-Minibuchse:	12-V-Screen-Drop-Minibuchse
SCART RGBS:	RGBS über Component- und Composite-Videoanschlüsse mit separat erhältlichem Adapter
1 9-Pin-D-Anschluss:	RS-232

PROJEKTIONSSYSTEM

Projektionssystem:	Texas Instruments® DLP® DarkChip2™ 720p 12° DMD
Auflösung:	1280 x 720 (16:9 Widescreen)
Projektionsobjektiv:	Vollständig eingelassenes Zoom-Objektiv mit 12 Elementen, aus Glas, F/2,4 -2,8, 21 bis 27 mm Brennweite (Zoom-Verhältnis 1,3:1) mit Zahnstange und Zoomsteuerung
Farbrad:	Systemeigenes Farbrad mit 6 Segmenten (Farbtemperatur von 6500 K), D65-Farbkalibrierung
Kalibriertes Kontrastverhältnis:	3000:1 voll ein/aus, typisch
Lampe (Dualer Modus):	160/200 Watt SHP, 3000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer**
Lumen (für Video optimiert):	1000 ANSI max
Projektionsmodi:	Front-/Rück-/Deckenmodus
Fokussierabstand:	1,5 m bis unendlich
Trapezkorrektur:	Digital, bis maximal +/- 20° vertikal
SMPT-Heiligkeit:	Bis zu 3,7 m breit auf 1,0-Gain-Leinwand
Videoverarbeitung:	Pixelworks™ DNX™ 10-Bit-Video-Decoder und Scaler, erweitertes Motion Adaptive Deinterlacing für Standard- und High-Definition-Quellen (einschließlich 1080i), 3D-Comb-Filter
Projektionsverhältnis:	1,52:1 -1,92:1 (Abstand/Bildbreite)

ALLGEMEIN

Abmessungen:	120 mm x 360 mm x 360 mm (Höhe x Breite x Tiefe), Ständer nicht berücksichtigt
Gewicht:	4,2 kg
Stromversorgung:	100 V - 240 V bei 50/60 Hz
Betriebstemperatur:	10° C - 35° C
Betriebshöhe:	2300 m (0 - 7500 Fuß)
Erfüllt Richtlinien:	UL, c-UL, TUV GS, GOST, C-Tick, NOM, IRAM, FCC Klasse B, ICES-003 Klasse B, CISPR22/EN55022, EN55024/CISPR 24, CB-zertifiziert gemäß IEC60950 1/EN60950 1, MIC, CE, CCC, VCCI, WEEE
Lieferumfang:	Netzkabel, Fernbedienung, Composite-Kabel, Schnellstartkarte (gedruckt), Bedienungsanleitung auf CD-ROM
Garantie:	1 Jahr auf Teile und Arbeitsleistung, 90 Tage auf Zubehör; zusätzlich verlängerte Produktgarantien erhältlich
Lampengarantie:	90 Tage – zusätzlich auf 1 Jahr verlängerte Lampengarantie erhältlich
Menüsprachen:	Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Norwegisch, Russisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch

* InFocus behält sich das Recht vor, das Produktangebot und technische Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

**Die Lebensdauer der Lampe ist von der Umgebung abhängig. Folgende Einflüsse können die Lebensdauer der Lampe beeinträchtigen: Temperatur, Höhe oder schnelles Ein- und Ausschalten des Projektors.

Play Big IN76

InFocus



Play Big IN76

Einige Leute sehen sich Filme nur an

Sie dagegen erleben den Film. Sie sind mit dem Kino nicht ganz zufrieden. Sie genießen Filme, denen der Durchbruch erst später gelingt. Sie sehen sich manchmal heimlich Blockbuster an. Glücklicherweise macht der InFocus Play Big IN76 keinen Unterschied zwischen Arthouse-Indie, aufgemotztem Actionfilm oder gelegentlichem B-Film (nicht, dass jemand davon wissen müsste). Sie können jedes obscure Detail auf der großen Leinwand sehen. Größer als lebensecht. In elektrifizierender Farbe und Klarheit. Verbessert durch die DNX-Videoverarbeitungstechnologie von Pixelworks. Und der tiefen Bewunderung einer Hollywood-Premiere würdig. Wenn der IN76 das Filmerlebnis bereits so gravierend verbessert, dann stellen Sie sich erst einmal das Erlebnis für spannende Sportevents und aufregende Spiele vor.

Denken Sie an Ihr Image

Der IN76 projiziert nicht nur großartige Bilder, er ist darüber hinaus äußerst attraktiv. Sein schlanker, futuristischer Look verleiht jedem Zimmer eine gewisse Raffinesse. Dank des einmaligen drehbaren Fußes können Sie den IN76 einfach auf einen Tisch stellen oder den Fuß abnehmen und an der Zimmerdecke montieren. Mit dem IN76 beweisen Sie Stil, indem Sie modernste Home-Entertainment-Technologie und schönes Design vereinen.

➤ Dank der benutzerfreundlichen symbolbasierten Menüs können Sie die Einstellungen schnell durchsuchen und auswählen.



InFocus

Zurück zur Einfachheit

Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie einen Videorecorder programmiert haben? Ein Auto gefahren haben? Eine Mikrowelle benutzt haben? Vergessen Sie diese Stresssituationen. Sie können sich nicht vorstellen, wie einfach es ist, den IN76-Projektor einzuschalten und zu bedienen. Beispiele:

- ➔ Das Einrichten ist kinderleicht. Der Projektor enthält ein einfaches Tastenfeld und eine neue Fernbedienung mit vollem Funktionsumfang mit Flashlight-Funktion (Patent angemeldet), direkte Anschlussmöglichkeiten an Quellen, programmierbare Voreinstellungen u. v. m.
- ➔ Mit dem symbolbasierten Menü können Sie schnell die Einstellungen in 12 Sprachen durchsuchen und auswählen, ohne die Anzeige zu unterbrechen.
- ➔ Fünf vom Benutzer auswählbare Videoquellen ermöglichen eine beeindruckende Konnektivität für eine Vielzahl von Geräten, einschließlich Videorecorder, DVD-Player, Component- und RGB HDTV und Ihrer bevorzugten Spielkonsole.



Weitere Merkmale

Der IN76 nutzt die DNX™-Videoverarbeitungstechnologie von Pixelworks™. Dank dieser Technologie wird die Bildqualität drastisch verbessert, indem mehrere Verbesserungstechniken eingesetzt werden, um klare, natürlich aussehende Standard- und High-Definition-Bilder zu liefern. Die DNX™-Technologie verwendet eine komplexe Digitalvideoverarbeitung, um lebensechte Bilder zu präsentieren. Nachfolgend einige weitere großartige Funktionen, die einfach umwerfende Bilder garantieren:

- ➔ Systemeigene Auflösung von 1280 x 720 erzeugt eine High-Definition-Realität von jeder HD-Quelle.
- ➔ Der 720p DarkChip2™ DLP® von Texas Instruments® bietet erhöhte Bildtiefe und -schärfe sowie echte Schwarzweißfarben.
- ➔ Die für Video optimierte Lumen von 1000 und das kalibrierte Kontrastverhältnis von 3000:1 liefert eine brillante und großartige SMPTE-(Kinostandard-) Helligkeit.
- ➔ Das erweiterte Farbrad mit sechs Segmenten liefert intensive, präzise Farben, die mit jeder Kinoleinwand mithalten können.



➤ Ihre Home-Entertainment Geräte können Sie ganz einfach anschließen. Anschließen, Einschalten und Projizieren im Handumdrehen.

