LP™630

Das LCD-Kraftpaket mit sagenhaften Anschlussmöglichkeiten

- **HDTV-kompatibel**
- **Echte XGA-Auflösung (1024 x 768)**
- **Betriebsgeräusch von 38 dB**
- **Mehrere Daten-, Audio- und Videoanschlüsse**
- **Monitor-Anschluss**
- **Digitale Korrektur**

IMMER EINEN SCHRITT VORAUS

Der InFocus® LP™630 ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es immer noch besser machen kann. Dieser bahnbrechende Projektor vereint in sich modernste Funktionen und eine sagenhafte Vielseitigkeit, für die InFocus bekannt ist. 2000 ANSI-Lumen sorgen für helle, gestochen scharfe Bilder – Details können in atemberaubenden Farben angezeigt werden. Egal ob im Konferenzraum oder im Klassenzimmer, der LP630 bringt immer volle Leistung. Sowohl für Unternehmen wie für Bildungsinstitute ist er das ideale Arbeitsinstrument.

ERWEITERTE MÖGLICHKEITEN

Der LP630 setzt neue Maßstäbe für Präsentationen. Mehrere Anschlüsse ermöglichen Ihnen, bis zu fünf verschiedene Geräte gleichzeitig anzuschließen und reibungslos zwischen den Quellmedien hin- und herzuwechseln. Mit dem integrierten Stereo-Audiosystem können Sie auch noch das Letzte aus Ihren Multimedia-Präsentationen herausholen. XGA-Auflösung, digitale Trapezkorrektur und ein abgestimmtes Projektionsverhältnis garantieren in Konferenzräumen und Klassenzimmern von mittlerer Größe (bis 30 Personen) ein makelloses Bild.

MODERNSTE FUNKTIONEN, EINFACHE BEDIENUNG

Die kinderleichte Bedienung und der vereinfachte Aufbau erleichtern die Arbeit. Der LP630 verfügt über den revolutionären M1-DA-Anschluss für DVI, analoge Quellen und USB. DVI (Digital Visual Interface) ist die Technologie der Zukunft – unübertroffene Bildqualität und leuchtende Farben werden Ihr Publikum garantiert beeindrucken. Der LP630 ist klein genug, um problemlos transportiert zu werden, so dass er sich auch ideal für alle Bildungseinrichtungen eignet. Er kann aber genauso gut fest montiert oder an der Decke angebracht werden. Dank des Monitor- Anschlusses müssen Vortragende ihrem Publikum nie den Rücken zukehren, denn die Präsentation kann direkt auf dem Computer-Bildschirm mitverfolgt werden.

InFocus®

LP630™

Projektionsentfernungen/Bildgrößen

Abstand zur Leinwand	Min. Bild-diagonale	Max. Bild-diagonalel
1,3 m	0,7 m	0,9 m
1,5 m	0,9 m	1,1 m
3,0 m	1,8 m	2,2 m
4,6 m	2,6 m	3,3 m
6,1 m	3,5 m	4,4 m
9,1 m	5,3 m	6,6 m
10,0 m	5,8 m	7,3 m

*** Die metrischen Werte wurden gerundet.**

ZU SCHÖN, UM WAHR ZU SEIN?

Wenn Sie hohe Leistung, modernste Funktionen und viele Anschlussmöglichkeiten verlangen, ist der InFocus LP630 genau das Richtige für Sie. Sowohl für Unternehmen wie auch für Bildungseinrichtungen ist er eine hervorragende Investition, denn der LP630 bietet Leistung, Mobilität und Vielseitigkeit und wird so unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht. Und wenn Sie sich für InFocus entscheiden, profitieren alle Beteiligten von der leichten Handhabung und den zuverlässigen Funktionen. Investieren Sie also in einen Projektor, der so viel bietet, dass es kaum zu glauben ist.

DER INFOCUS-VORTEIL

Sie können sich auf den erstklassigen Kundendienst der InFocus Corporation verlassen – wir sind immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Ersatzteile per Luftfracht, technische Unterstützung rund um die Uhr 7 Tage die Woche, ProXchange, umfangreiche Garantien und technische Neuerungen sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Weitere Informationen zu unserem Serviceangebot in Ihrem Land finden Sie unter: www.infocus.com/service/service_offerings.

Rufen Sie noch heute bei InFocus oder Ihrem Händler an, um einen Vorführtermin zu vereinbaren.

TECHNISCHE DATEN

Auflösung:	XGA (1024 x 768)
Anzeige:	Polysilikon-TFT-LCD 3 x 0,9 Zoll, (2,29 cm), Aktivmatrix-MLA
Anschlüsse:	Computer 1 (M1-D/A mit 3,5-mm-Audio), Computer 2 (VESA mit 3,5-mm-Audio), Komponenten Video 1 (Cinch), Video 2 (Cinch), Video 3 (S-Video), Stereo/Audio (Cinch), RS-232, drahtgebundene Fernbedienung
Ausgangsquellen:	Monitor (VESA), Audio (Cinch)
Computerkompatibilität:	SXGA, XGA, SVGA, VGA, Macintosh, 1080i/720p HDTV
Videokompatibilität:	NTSC, PAL, SECAM
Helligkeit (Standardbetriebsart):	2000 ANSI-Lumen
Gleichmäßigkeit der Helligkeit:	Mehr als 75 %
Kontrastverhältnis:	400 : 1 voll ein/aus
Anzeigbare Farben:	16,7 Millionen Farben
H-Synchronisationsbereich:	15 – 100 kHz
V-Synchronisationsbereich:	50 – 85 Hz
Bildpunktfrequenz:	135 MHz digital, 160 MHz analog
Digitale Korrektur:	±30 Grad
Objektiv:	Zoomobjektiv manuell
Zoomverhältnis:	1,2 : 1
Mindestprojektionsentfernung:	1,5 m – 5 m
Bild-/Seitenverhältnis:	4 : 3
Bildgröße (diagonal):	0,76 m bis 7,6 m
Projektionsmethoden:	Front-, Rück-, Tisch- und Deckenprojektion
Audio:	3 Watt Stereo
Bedienung:	über Tastenfeld am Projektor oder IR Fernbedienung
Kommunikation:	RS-232 seriell
Bedienung:	Über Menü
Lampe:	200 Watt UHP/ca. 2000 Stunden
Abmessungen (Standard):	33,8 cm (B) x 11,9 cm (H) x 27,9 cm (L)
Gewicht (Standard):	4,0 kg
Leistungsaufnahme:	280 Watt
Stromversorgung:	100 V – 240 V bei 50 – 60 Hz
Betriebstemperatur:	10° – 35° C
Menüsprachen:	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Chinesisch und Koreanisch
Betriebsgeräusch:	38 dB
Zulassungen:	UL, CSA, TUV, C Tick, NOM, FCC B, EN 55022, ICES-003
Lampengarantie:	90 Tage ProXchange
Garantie:	2 Jahre auf Material und Arbeitsleistung

Standardzubehör des Projektors: Weiche Tragetasche, Fernbedienung mit sämtlichen Funktionen (Laser, Maussteuerung), M1-D/A analoges Computerkabel mit USB, Cinch-Videokabel, Audiokabel, HD15 VESA-Kabel, Netzkabel, Benutzerhandbuch

Optionales Zubehör: Zum Beispiel ATA-Reisetasche, Deluxe-Tragetasche, Deluxe-Reisetasche, Digital-Computerkabel, Digital-/Analog-Schnittstellenkarte, Deckenhalterung, „GyroMouse RF“ Fernbedienung, „Remote Point RF“ Fernbedienung mit „LaserPointer“, „Mind Path®“ Fernbedienungen, PC Guardian Projektorkabelschloss, Tragbare 101/127 cm-Projektorleinwand, Deluxe-Insta-Theatre-Leinwand (152 cm), Herunterziehbare 213 cm-Leinwand, Ersatzlampe

Um das ganze Angebot zu sehen, gehen Sie bitte auf www.Infocus.com/accessories

InFocus®

www.infocus.com

InFocus Corporation: 27700B SW Parkway Avenue
Wilsonville, Oregon 97070-9215 USA
1-800-294-6400
503-685-8888 Fax: 503-685-8887

In Europa: Olympia 1
NL-1213 NS, Hilversum, Niederlande
Telefon: (31) 35 6474000 Fax: (31) 35-6423999
Gebührenfrei: 00 8000 4636287 (008000-INFOCUS)

In Asien: 238 Thomson Road
#18-01/04 Novena Square, Singapur 307684
Telefon: (65) 334-9005 Fax: (65) 334-4525

InFocus ist ein eingetragenes Warenzeichen und LP, LightPort und CableWizard sind Warenzeichen der InFocus Corporation. Alle weiteren Warenzeichen werden mit der entsprechenden Genehmigung verwendet oder dienen nur zu Kennzeichnungszwecken und sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. © 2001 InFocus Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

DYNA/2.5K/8-01 805-0471-00