



KINDERMANN KXD 2350

Beste Performance in DLP

- 2700 ANSI-Lumen • XGA-Auflösung
- Kompakt und flüsterleise
- Vertikale Trapez-Korrektur
- Anschlussvielfalt
- ECO-Mode



Mehr Licht für Ihre Daten- und Videovorführungen auch in großen Besprechungsräumen: 2700 ANSI-Lumen Lichtleistung, ein angenehm leiser Lüfter und umfassende Computer- und Video-Anschlussmöglichkeiten machen Ihre Präsentationen sicher und führen zum Erfolg.

Das elegante Gehäuse ist aus einer leichten, aber sehr stabilen Magnesiumlegierung.

Das dadurch mit nur 2,8 kg geringe Projektorgewicht macht sich vor allem bei mobilen Einsätzen angenehm bemerkbar.

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.:	7773
Geräteeigene Auflösung:	XGA (1024 x 768 Pixel)
Lichtleistung in Lumen (ANSI):	2700 / 2000 (Eco-Mode)
Display-Technik:	1 x 0,7" DLP-Chip, DDR
Kontrastverhältnis:	2000:1
unterstützte Auflösungen:	VGA / SVGA / XGA / SXGA
Frequenz: H-Sync / V-Sync:	15–80 kHz / 45–85 Hz
Objektiv:	f = 23,6–28,3 mm
Zoom:	1,2 fach manual
Bilddiagonale:	1,00–7,5 m
Projektions-Abstand:	1,5–10 m
Ratio (Abstand:Bildbreite):	1,6–2,0:1
Lampe:	250 Watt UHP
Netzspannung:	AC 90–240 V / 50–60 Hz
Geräuschpegel:	32 dB (Eco-Mode)
Abmessungen in mm:	285 x 97 x 235 (B x H x T)
Gewicht:	2,8 kg

EIN-/AUSGÄNGE

Computer (VGA):	1 x HD15 oder via DVI-D
Video:	1 x Cinch
S-Video:	1 x 4 Pin-Mini-Din
Component Video:	1 x DVI-D
Serielle Schnittstelle (RS 232):	via Controlport
Audio (Video):	1 x 3,5 mm Klinke
Monitor out:	1 x HD 15

FEATURES

Keystone-Korrektur (digital):	vert. $\pm 15^\circ$
Lautsprecher:	2 x 1 W
Sonstiges:	Unterschiedliche Farbmodi, Video Progressive Scan, Weitwinkel-Optik
Lieferumfang:	VGA-, Comp. Video-, S-Video-, Audio-, USB-, Netzkabel, IR-Fernbedienung mit Laserzeiger, Soft-Tasche
Garantie:	3 Jahre Bring-in