


HDMI

Der LG BC775 ist ein 5000 ANSI Lumen heller Business Projektor mit XGA-Auflösung und 7 W starkem Lautsprecher. Neben der hervorragenden Helligkeit besticht der Projektor durch seine exzellente Bildqualität, welche sich aus scharfer Darstellung und kräftigen Farben zusammensetzt. Mit 5000 ANSI Lumen zeigt der lichtstarke Projektor Bilder auch in hellen Meetingräumen oder an großen Leinwänden deutlich an. Ein Kontrastverhältnis von 3000:1 ermöglicht neben scharfen Konturen in Präsentationen auch viel Tiefe bei Bildern und Filmen. In Punkto Konnektivität zeigt der Business Projektor seine Stärken. Alle gängigen Anschlüsse für PC, Notebook und Multimedia-Geräte sind vorhanden. Dazu zählen HDMI, LAN, FileViewer und kabellose Intel WiDi Technologie. Abgerundet wird der starke Auftritt des BC775 durch ein minimalistisches und hochwertiges Design in edlem Weiß.

- Leistungsstarker Business Projektor für gekonnte Präsentationen
- Hohe native XGA (1024x768) Auflösung
- 6-Segment Farbrad (RGBWYC) für mehr Farbtreue
- Horizontale und vertikale Trapezkorrektur (Keystone)
- Hohe Helligkeit von max. 5000 ANSI Lumen (High Mode)
- Lange Lampenlebensdauer von 3000 Std. im Eco Modus, 2500 Std. im Normalmodus
- Kontrast von 3000:1
- Semi Short Throw (Kurzdistanz)
- 1,2-facher Zoom
- Bis zu 300" (762cm) Bilddiagonale
- 7W Lautsprecher
- Formatschaltung von 4:3 auf 16:9
- HDMI-Anschluss
- LAN-Anschluss und WiDi
- FileViewer für USB-Wiedergabe von Multimedia und Office Dateien
- Automatische Quellenerkennung

- Niedrige Geräuschemission von nur >34 dBA im Eco Mode
- Einfache Bedienung über IR Fernbedienung, OSD Menü am Gerät oder RS232C Schnittstelle

Bild

Projektionsdiagonale	101,6 cm – 762 cm (40"-300")
Bildformat	4:3 / 16:9, 15:10
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
max.Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz
Helligkeit 2D / 3D (ANSI Lumen)	5000 Lumen Normal
Kontrastverhältnis	3000:1
Ausleuchtung	> 90 %
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Focus	Manuell
Zoom	1,2
Projektionsabstand	100" bei 2,5 m (4:3)
Throw Ratio	1,23 - 1,47
Multisynch Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA
Video- Eingangssignale	NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 1080i, 1080p, 720p, 576i, 576p, 480i, 480p
Keystonekorrektur	ja (horizontal / vertikal)
Image Flip	horizontal / vertikal

Bedienung

Bedienung	Power(Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode
OSD-Sprachen	UK, DE, FR, ES, PT, CN, KR, PL, TR

Anschlüsse

Video-PC Eingang	2 x 15Pin D-Sub Ein/Aus (und 2x Komponente Ein/Aus), HDMI, USB Typ A
Video-PC Ausgang	15Pin D-Sub
C-Video Eingang (Chinch)	ja
Komponenten Eingang	ja (in 15 Pin D-Sub PC Eingang)
Steuerung - Service	RS232C / USB
Audio Eingang	ja
Audio Ausgang	ja
Lautsprecher-Ausgangsleistung	7 W
Netzwerk RJ45	ja
Netzkabel / Kensington	ja / ja

allg. techn. Daten

Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)	< 37 / < 34
Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)	USHIO 330 W / >2500 Std. / >3000 Std.

Allgemeine Daten

Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	440 W / - / -
Leistungsaufnahme Sparmodus in Watt (Hoch/Mittel/Tief)	375 W

Allgemeine Daten

Maße ohne Standfuß (B x H x T)	403 x 296 x 149
Farbe	weiß
Gewicht netto	6,2 kg

Zubehör

Lieferumfang	Netzkabel, VGA-Kabel, Bedienungsanleitung, Handbuch auf CD, Linsendeckel, Fernbedienung
Besonderheiten	WiDi, Int. Lautsprecher 7 W

Service

Garantie	36 Monate mit Pick up und Return
----------	----------------------------------

EAN

EAN	8806084053886
-----	---------------