Luxeon V1





Der V1 kurz vorgestellt: Der Luxeon Standard-Portabel LCD Projektor bietet 1000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 250:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Bis zu 275 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 1000 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 183 cm liegen. Er wird jetzt nicht mehr vom

Hersteller Luxeon angeboten.

Projektionssystem

3 x 0,9" TFT Panel mit MLA

SVGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Proj Ansi-Lumen 1000 333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast 250:1 full on/off 250:1 full on/off 4,0000 min. Lumen Schwarzwert 1.348 min. Lumen

Offset

SVGA 800 x 600

480.000 Pixel Auflösung

XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale NTSC, PAL, SECAM HDTV 480i, 480p, 720p

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Einsatzgebiet Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

130W SHL Lampe Lichtquelle

Artikel Nr.: 3797019900

Licht Lebensdauer 2000 Std.

Betriebskosten

Focus manuell

Zoom manuell 1,3

Objektiv F=1,7-2,1 f=37,0-48 mm

Projektionsverhältnis 2,02-2,62:1

3W Mono Audio

> 1 x S-Video (4-Pin-Mini DIN) 1 x D-sub 15pin in und out

Anschlüsse Cinch Video in

> Mini jack in USB out

Deckenmontage

Stromverbrauch 180W 20W standby

Maße BxHxT 325 x 92 x 250 mm (12,8"x3,6"x9,8") 7.48 L/dm3

Betriebsgeräusch 36dB

Gewicht 3,26 kg / 7,19 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

Frequenz H-svnc: 30-75 kHz

V-sync: 56-85 Hz



. Leinwand:1 Gain



Foot-Lamberts 31 fL / max. 275 cm Bildbreite

Candela pro m² 108.5 cd/m²

Ausstattung (Extras) -Screen Mirroring -

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



Key: 108 cm

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.