

Maxx Maverick

MAXX MAVERICK



1 x DDR DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Projektor

-- / -
-
-
-

Leinwand

Lux (bei 200 cm Leinwand)
-
-
-

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

- Lampe

2000 Std.

-

-

-

-

-

1W

RS232

Composite Video

S-Video

DVI

D-sub 15pin

Trigger: 12 Volt



Ja

-

-

Betriebsgeräusch	-
Gewicht	-
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-16°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	-
Candela pro m²	-
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ 504 Silicon Image 3:2+2:2 Pull Down De-interlacer ■ Farbrad: a fach Speed, 6 Segmente ■ 15x Zoom
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/maxxmaverick.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.