


EW331U-ST

So viel Bild auf so wenig Raum.



■ Bildqualität ■ Präsentation ■ Bedienungs-/Umweltfreundlichkeit

BrilliantColor™ BrilliantColor™ zur Verbesserung der Bildqualität. Sie bewirkt, wiedergeber	Wall-Screen Der „Wandf... projektionsal... keitsanpass... eine natürlic... wenn diese a... tafeln oder a... pinken Wandfarben projiziert werden.	3D ready 3D ready und dreidimensio... der Videoinh... Format vorli... eine speziell...	Ultra-Short-Throw Durch ein We... großflächige... ermöglicht: V... und in Vortra... wirft keine Schatten).	10 W Speaker Im Projektor... Lautspreche... Audiowiede...	Password Lock Ein generier... Projektor vo...	Instant Shut Down Ermöglicht : Projektor m... nicht abkür... Stromnetz !	Long Life Lamp Enorme Lebe... optimale Lar... Temperaturk... Reduzierung	HDMI HDMI Port, ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von digitalen Bildern und digitalen Tonsignalen.	LAN (Local Area Network) LAN (Local Area Network)
Vertikalfrequenz									
Horizontalfrequenz									
Bandbreite									
Projektionslampe	230 W								
Lampenlebensdauer	ca. 5.000 Stunden (Low Mode) ¹								
Objektiv	F = 2,6, f = 6,9 mm								
Fokus/Zoom	Manueller Fokus und Zoom (Zoomverhältnis: 1,3:1)								
Projektionsverhältnis	0,48:1								
Bild diagonale	1,27–7,62 m								
Lüftergeräusch	28 dB (Low Mode)								
Integrierter Lautsprecher	10 W mono								
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.280 x 800 Pixel (kompr. 1.600 x 1.200 Pixel), inkl. Composite Sync, Sync auf Grün möglich								
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1.080i/p (1.125i/p 60 Hz), 1.080i/p (1.125i/p 50 Hz)								
Funktionen/Besonderheiten	3D ready, 6-Segment-Farbrad (R/G/B/W/Y/C), Wall-Screen-Funktion für diverse Wandfarben, digitale Trapezkorrektur (vertikal), Untertitel, Passwortschutz, Direktabschaltung, bequemer Lampenzugriff von oben, Creston-Kompatibilität								

Ausgänge	RGB: Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	RS232C, D-Sub 9-polig, LAN (RJ-45)
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors
Maße (B x H x T)	282 x 92 x 229 mm (exkl. Vorsprünge)
Gewicht	2,9 kg
Leistungsaufnahme	max. 330 W, weniger als 1 Watt im Stand-by
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung inkl. Batterien, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Softbag
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (VLT-EX320LP)

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.



for a greener tomorrow

Durch ein breites Spektrum von Technologien und Lösungen für Privathaushalte, Büros, Betriebe, Infrastruktur und sogar für den Weltraum strebt Mitsubishi Electric die Verwirklichung einer ökologisch orientierten Gesellschaft an.

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Visual Information Systems
 Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
 Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 68 40 • www.Mitsubishi-VIS.de

