

NEC LT158

Artikelnummer:	50021524
Wiedergabetechnik:	3 x 2,3 cm p-Si/MLA* LCD-Panel
Lampe:	130 W DC NSH* (110 W im ECO-Mode)
Lebensdauer der Lampe:	1500 Std. (2500 Std. im ECO-Mode)
Leuchtstärke (ANSI-Lumen):	1500 (1200 im ECO-Mode)
Kontrastumfang:	600:1
Objektiv:	F 1.7–2.1, f = 36,5–43,7 mm
Minimale Diagonale:	63 cm
Maximale Diagonale:	762 cm
Projektionsentfernung:	1,17 m – 14,7 m
Projektionsfaktor:	1,91–2,41:1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Frequenzbereich:	Horizontal: 15–100 kHz, vertikal: 50–120 Hz
Standard Auflösung:	1024 x 768 (XGA) mit 60 Hz
Weitere Auflösungen:	1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 900 (SGI, SUN), 1152 x 870 (Mac), 1920 x 1080 (HDTV 1080i), 1280 x 720 (HDTV 720p) mit Advanced AccuBlend™ Technologie, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 (Mac), 640 x 480 (VGA/Mac), 768 x 576 (PAL 15,6 kHz), 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz), 720 x 483 (SDTV 480p)
Ein-/Ausgang Anschlüsse:	
RGB	1 Eingang: DVI-I; Komponentensignal (Y _P P _r) wird über RGB-Buchsen eingespeist
VIDEO	1 Eingang: Cinch
S-VIDEO	1 Eingang: DIN 4-polig (Hosidenbuchse)
RGB/VIDEO/S-VIDEO AUDIO	1 Eingang: 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse
PC-Steuerung (RS-232)	1 Eingang: DIN 8-polig
USB	1 Eingang: A-Type
PC-Card	1 Eingang: Compact Flash Type-1
Fernsehnormen:	PAL/PAL 60/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-N/PAL-M
Audio-Funktionen:	0,5 W mit integriertem Mono-Lautsprecher
Zoomeinstellung:	Manuell
Fokuseinstellung:	Manuell
Besonderheiten:	Digital Zoom bis 400 %, CF-Slot für Präsentationen ohne PC, programmierbares Pulldown-Menü, digitale Keystone-Korrektur ±30° mit Advanced AccuBlend™ Technologie, Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung, USB-Anschluss für Maus, Kreidetafel-Funktion, Steuerung über RS-232 mit Software, Hilfe-Funktion, Plug&Play
Fernbedienung:	Steuerung von Eingangsquellen, Bildjustierung, stufenlose Bildausschnitt- Vergrößerung, Laserpointer, Maussteuerung, Freeze-Funktion, Hilfe-Funktion,
Abmessungen (B x H x T):	207 x 63 x 266 mm (ohne Füße und Optik)
Gewicht:	2,2 kg
Stromversorgung:	100–120/200–240 V AC, 50–60 Hz
Leistungsverbrauch:	200 W max. (175 W im ECO-Mode)
Betriebsgeräusch normal:	< 42 dB (37 dB im ECO-Mode)
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service (Austausch oder Reparatur) Lampe: 2500 Stunden (im ECO-Mode), max. 6 Monate
Lieferumfang:	Projektor, Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung IR Mausempfänger, DVI-D Signalkabel, DVI-D auf VGA-Adapter, Netzkabel, Objektiv-Schutzklappe, Tragetasche, Handbuch, CD-ROM
Optionales Zubehör:	Hartschalen-Transportkoffer, Ersatzlampe, YUV-Kabel
Lieferbar ab:	April 2002

* New Short arc High pressure (Kurzbogenlampe)
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand März 2002

- Standard-Auflösung 1024 x 768 (XGA)
- Max. Auflösung 1600 x 1200 (UXGA) mit Advanced AccuBlend™ Technologie
- Leuchtstärke 1500 ANSI-Lumen
- Leichtgewicht 2,2 kg
- Sehr leise (nur 37 dB im ECO-Mode)
- CF-Einschub für Präsentationen ohne Notebook
- Ausschnittvergrößerung bis 400 %
- Programmierbares Pulldown-Menü
- Keystone-Korrektur ±30° mit Advanced AccuBlend™ Technologie
- 16:9 Bildformat-Umschaltung (Video und RGB)
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- 2500 Std. Lebensdauer der Lampe im ECO-Mode
- DVI-Schnittstelle
- Kreidetafel-Funktion
- 3 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austausch-Service



Peripherals
Plasma-Monitore

NEC Deutschland GmbH
Reichenbachstr. 1
D-85737 Ismaning

Deutschland
Info-Telefon:
01 80/5 96 96 99
(0,12 EUR/Min.)

Österreich/Schweiz
+49-89-9 6274-0

Internet: www.necd.de

Empowered by Innovation

