

	MT30-Serie	MT1030+
	MT830+	MT1030+
Wiedergabetechnik:	3 x 3,3 cm p-Si LCD-Panel	3 x 2,3 cm p-Si LCD-Panel
Lampe:	150 W NSH*	150 W NSH*
Lebensdauer:	2000 Std.	2000 Std.
Objektiv:	F 2,4/f = 52-68 mm	F 2,4/f = 52-68 mm
Minimale Diagonale:	60 cm	60 cm
Maximale Diagonale:	760 cm	760 cm
Projektionsentfernung:	0,7-16 m	0,7-16 m
Projektionsfaktor:	2-2,55 : 1	2-2,55 : 1
Leuchstärke (ANSI-Lumen):	1250	1100
Kontrastumfang:	300:1	300:1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.	16,77 Mio.
Zeilenfrequenz:	15-85 kHz	15-85 kHz
Optimale Auflösung:	800 x 600 (SVGA) bei 85 Hz	1024 x 768 (XGA) bei 85 Hz
Weitere Auflösungen:	1024 x 768 (XGA), 832 x 624 (Macintosh) komprimiert mit Advanced AccuBlend™, 640 x 480 (VGA)	1280 x 1024 (SXGA) komprimiert mit Advanced AccuBlend™, 832 x 624 (Macintosh), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA)
Datensignale:	Eingänge: RGB: 2 x Mini D-Sub, 15-polig; 2 x Audio: 3,5 mm Stereo Klinkebuchse Ausgänge (durchgeschleift): Mini D-Sub, 15-polig; Audio: 3,5 mm Stereo Klinkebuchse	Eingänge: RGB: 2 x Mini D-Sub, 15-polig; 2 x Audio: 3,5 mm Stereo Klinkebuchse Ausgänge (durchgeschleift): Mini D-Sub, 15-polig; Audio: 3,5 mm Stereo Klinkebuchse
Videosignale:	Eingänge: Cinch, S-Video DIN 4-polig, Audio: Stereo Cinch	Eingänge: Cinch, S-Video DIN 4-polig, Audio: Stereo Cinch
Fernsehnormen:	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM
Audio-Funktionen:	2 x 2 Watt über integrierte Lautsprecher	2 x 2 Watt über integrierte Lautsprecher
Zoom-Einstellung:	Motorisch	Motorisch
Fokuseinstellung:	Motorisch	Motorisch
Besonderheiten:	Keystone-Korrektur bis 23 Grad, Digital Zoom bis 400%, optionaler PCMCIA-Slot für Präsentationen ohne PC, Infrarot-Fernbedienung mit Maussteuerung und Laserpointer, Steuerung über RS-232 per Software	Keystone-Korrektur bis 23 Grad, Digital Zoom bis 400%, optionaler PCMCIA-Slot für Präsentationen ohne PC, Infrarot-Fernbedienung mit Maussteuerung und Laserpointer, Steuerung über RS-232 per Software
Fernbedienung:	Steuerung von Eingangsquellen, Bildjustierung, Bildformatschaltung, Keystone-Korrektur, stufenlose Bildausschnittsvergrößerung, Standbild, Lautstärke, Weißabgleich, PC-Maus, Power Management	Steuerung von Eingangsquellen, Bildjustierung, Bildformatschaltung, Keystone-Korrektur, stufenlose Bildausschnittsvergrößerung, Standbild, Lautstärke, Weißabgleich, PC-Maus, Power Management
Abmessungen (B x H x T):	335 x 148 x 396 mm	335 x 148 x 396 mm
Gewicht:	7,3 kg	7,3 kg
Stromversorgung:	100-240 V/50-60 Hz/3,5 A/1,5 A	100-240 V/50-60 Hz/3,5 A/1,5 A
Leistungsverbrauch:	230 W Typ.	230 W Typ.
Betriebsgeräusch:	< 42 dB (A)	< 42 dB (A)
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 1 Jahr europaweiter Vor-Ort-Austauschservice, optional auf 3 Jahre verlängerbar; Lampe: 2000 Stunden oder 6 Monate	Gerät: 1 Jahr europaweiter Vor-Ort-Austauschservice, optional auf 3 Jahre verlängerbar; Lampe: 2000 Stunden oder 6 Monate
Lieferumfang:	Projektor, Fernbedienung mit Laserpointer, Infrarotempfänger für Maus, Kabel für Fernbedienung, Mini D-Sub Signalkabel, Netzkabel, Handbuch	Projektor, Fernbedienung mit Laserpointer, Infrarotempfänger für Maus, Kabel für Fernbedienung, Mini D-Sub Signalkabel, Netzkabel, Handbuch
Optionales Zubehör:	Einbauoption: Externer Bildspeicher über PCMCIA (PC Card), Hartschalen-Transportkoffer, Objektive mit verschiedenen Brennweiten	Einbauoption: Externer Bildspeicher über PCMCIA (PC Card), Hartschalen-Transportkoffer, Objektive mit verschiedenen Brennweiten

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 1.10.1999

* NSH = New Short arc High pressure (Kurzbogenlampe)

Highlights:

- 1024 x 768 mit Advanced AccuBlend™ Komprimierung
- Leuchstärke: 1250 ANSI-Lumen
- Ausschnittsvergrößerung bis 400%
- Keystone-Korrektur
- Fernbedienung mit integrierter Maussteuerung und Laserpointer
- Optionale Wechselobjektive

- 1280 x 1024 mit Advanced AccuBlend™ Komprimierung
- Leuchstärke: 1100 ANSI-Lumen
- Ausschnittsvergrößerung bis 400%
- Keystone-Korrektur
- Fernbedienung mit integrierter Maussteuerung und Laserpointer
- Optionale Wechselobjektive



MultiSync® MT830+: Der Profi-Darsteller.

Ein gutes Stück Hollywood. Der MT830+ bekam von „Computer Bild“ die Auszeichnung „Test-sieger“. Zum Glück kennt er trotzdem keine Star-Allüren.

Der MT830+ bietet sowohl die MultiSync® Technik als auch die Keystone-Korrekturfunktion. Mit diesen Eigenschaften begeistern Sie Ihr Publikum mit verzerrungsfreien und brillanten Bildern, die auch in hellen Räumen nicht an Überzeugungskraft einbüßen.

MultiSync® MT1030+: Das Präsentationswunder.

Wer bei Präsentationen mit einer besonders hohen Auflösung und mehr Helligkeit überzeugen möchte, wird mit dem MT1030+ sämtlichen Ansprüchen gerecht. Und als Basis bieten diese Projektoren selbstverständlich die gleichen technischen Innovationen wie der MT830+. Damit Ihre nächste Präsentation ein strahlender Erfolg wird.

• Auflösung und Lichtleistung:

MultiSync® MT830+

Lichtleistung: 1250 ANSI-Lumen
Auflösung: Echt SVGA 800 x 600,
XGA 1024 x 768 komprimiert mit
Advanced AccuBlend™

MultiSync® MT1030+

Lichtleistung: 1100 ANSI-Lumen
Auflösung: Echt XGA 1024 x 768,
SXGA 1280 x 1024 komprimiert mit
Advanced AccuBlend™

- Advanced AccuBlend™-System
- Keystone-Korrektur zum Ausgleich optischer Verzerrungen
- PC-, Mac- und Video-kompatibel
- Workstation-kompatibel
- Multimedia-kompatibel
- PC-Card Viewer zum Abspielen einer Präsentation ohne externe Datenquelle aufrüstbar
- Motor-Zoom, Motor-Fokus und Digital-Zoom
- Fernbedienung mit integrierter Mausfunktion und Laserpointer
- 1 Jahr Garantie
- Garantie optional auf 2 bzw. 3 Jahre erweiterbar
- Europaweiter Vor-Ort-Austauschservice
- Komplettes Recycling-Konzept (BRD)

* Advanced AccuBlend™: Dieses spezielle Komprimierungsverfahren ermöglicht dem Projektor die Darstellung der jeweils nächsthöheren Auflösung. Beispiel: Ein MT830+ mit der Auflösung von 800 x 600 kann das Signal eines PC mit 1024 x 768 Auflösung komprimiert darstellen.