

Nec PX602UL /WH/BK

NEC PX602UL /WH/BK



Der Nec PX602UL /WH/BK Stationär 3D Laser DLP Beamer hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

Eine Bildbreite von bis zu 787 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 525 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D ohne Probleme abspielen, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Der Projektor kam 2014 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6000	Leinwand	2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert		0,6000 min. Lumen		0,267 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel HD4K 4096 x 2160 komprimiert		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser Light Source Artikel Nr.: 7N901041 / RD-465E		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		



Projektionsverhältnis	optional	
Audio	Kein Lautsprecher integriert.	
	16/9 Leinwandbreite: 200 cm . Leinwand : 1 Gain HDMI in und out D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in S-Video über BNC in BNC Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 mit HDBaseT in 3D SYNC	
Anschlüsse		
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	530W	
Maße BxHxT	484 x 195 x 509 mm (19,1"x7,7"x20")	
Betriebsgeräusch	38dB	
Gewicht	18,50 kg / 40,79 lbs.	
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-40°	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	-	
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite	
Candela pro m²	868 cd/m²	
	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Direkt Power Off ■ Freeze ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ 360° Installation fähig	
Ausstattung (Extras)	■ Edge Blending ■ Passwortschutz ■ Fernbedienung mit Beleuchtung ■ PJLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ Picture-in-picture ■ Picture-and-side-by-side ■ DICOM Simulation;	
Screen Mirroring	-	

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP37ZL	1.53-2.94:1	3.1-5.9 m			motorisch
NP35ZL	1.23-1.54:1	2.5-3.1 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
NP34ZL	0.96-1.23:1	1.9-2.5 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
Baujahr	2014 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2014-11-13 14:05:26				





HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/necPX602UL.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.