NEC VT650

Wiedergabetechnik:	3 x 2,3 cm p-Si mit MLA LCD-Panel
Lampe:	160 W NSH* (130 W im ECO-Mode)
Lebensdauer der Lampe:	2000 Std. (3000 Std. im ECO-Mode)
Objektiv:	F 1.7 – 2.0, f = 33,5 – 40,1 mm
Minimale Diagonale:	63 cm
Maximale Diagonale:	762 cm
Projektionsentfernung:	1,6 – 14,4 m
Projektionsfaktor:	1,82 – 2,18:1
Leuchtstärke (ANSI-Lumen):	1500 (1200 im ECO-Mode)
Kontrastumfang:	400:1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Zeilenfrequenz:	15 – 100 kHz
Optimale Auflösung:	1024 x 768 bei 85 Hz
Weitere Auflösungen:	1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 900 (SGI, SUN), 1152 x 870 (Macintosh) komprimierte Darstellung, 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA)
Datensignale:	Eingänge: RGB: Mini D-Sub 15-polig, Komponentensignal (YP_bP_r) und SCART-RGB über RGB-Buchsen eingespeist, Audio: 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse Ausgänge: RGB: Mini D-Sub 15-polig, Audio: 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse
Videosignale:	Eingänge: Cinch, S-Video DIN 4-polig, Audio: 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse Ausgang: Audio: 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse
Fernsehnormen:	PAL/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-M/PAL-N/PAL 60
Audio-Funktionen:	1 Watt Mono-Lautsprecher
Zoomeinstellung:	Manuell
Fokuseinstellung:	Manuell
Besonderheiten:	Digitaler Zoom bis 400 %, Pulldown-Menüs, Keystone-Korrektur bis ±30 Grad, Gerätetastensperre, Bildfomat-Umschaltung Video/RGB
Fernbedienung:	Steuerung von Eingangsquellen, Bildjustierung, stufenlose Bildausschnitts-vergrößerung, Freeze-Funktion, Bildformat-Umschaltung
Abmessungen (B x H x T):	243 x 103 x 284 mm (ohne Optik und Füße)
Gewicht:	3,9 kg
Stromversorgung:	100–240 V/50–60 Hz
Leistungsverbrauch:	225 W max., 190 W (ECO)
Betriebsgeräusch:	< 38 dB (A) (< 35 dB (A) im ECO-Mode)
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service (Austausch oder Reparatur) Lampe: 2000 Stunden, max. 6 Monate
Lieferumfang:	Projektor, Fernbedienung mit Maussteuerung, Infrarot-Mausempfänger, Netzkabel, Objektiv-Schutzkappe, Handbuch, Tragetasche, Mini D-Sub Signalkabel
Optionales Zubehör:	Hartschalen-Transportkoffer, Halterungen für Deckenmontage, Ersatzlampe, Fernbedienung mit Laserpointer, YUV Adapter, SCART-RGB Adapter

* NSH = New Short arc High pressure (Kurzbogenlampe)
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Januar 2002

- Physikalische Auflösung 1024 x 768 (XGA)
- 1600 x 1200 (UXGA) komprimierte Darstellung
- Leuchtstärke: 1500 ANSI-Lumen
- Leichtgewicht: 3,9 kg
- Ausschnittsvergrößerung bis 400 %
- 16:9 Bildformat-Umschaltung für Video und RGB
- Keystone-Korrektur bis ±30 Grad
- Automatische Signalquellenerkennung
- Bildeinstellung und Quellenwechsel mit einer Taste
- Sehr leise (nur 35 dB (A) im ECO-Mode)
- 3 Jahre Garantie inkl. 24 Std. Vor- Ort- Service
- 3000 Std. Lebensdauer der Lampe im ECO-Mode

NEC Deutschland GmbH
Reichenbachstr. 1
D-85737 Ismaning

Deutschland
Info-Telefon:
01 80/5 96 96 99
(0,12 EUR/Min.)

Österreich/Schweiz
+49-89-9 62 74-0

Internet: www.necd.de

Empowered by Innovation

NEC