

NEC M260WS

BESTELLCODE: 60003072

NEC M260WS Professional Short-Throw Projector

Bemerkenswerte Performance in Kombination mit Umweltschutz. Fortschrittliche Umwelteigenschaften tragen dazu bei, Ihre Betriebskosten erheblich zu senken, ohne Kompromisse bei Qualität und Flexibilität einzugehen. Weniger Schatten und Blendeffekte bieten dem Redner mehr Raum zur Interaktion mit seinem Publikum, das zudem von interaktiven Tafeln profitiert. Erweitern Sie den Horizont Ihrer Präsentationen und zeigen Sie Videoinhalte im Ursprungsformat.

Der M260WS eignet sich insbesondere für Klassenräume und kleine bis mittelgroße Tagungsräume.



NUR ECHTE VORTEILE

Bemerkenswerte Performance ohne Kompromisse bei Qualität und Benutzerfreundlichkeit.

Umweltschutz durch neueste Umwelttechnologie und Minimierung von Stromverbrauch und benötigter Ersatzteile.

Große Flexibilität durch verschiedene Ausrichtungsmöglichkeiten des Projektors und geringste Kosten für Ersatzteile.

Intuitive Nutzung der neuesten Umwelt- und Projektionstechnologie durch benutzerorientiertes Design.

Gelassenheit durch zukunftssichere Konnektivität

Breitformat bietet zusätzlichen Raum für Präsentationen und andere Büroanwendungen.

Weniger Schatten und Blendeffekte da Sie nicht im Lichtstrahl stehen, haben Sie mehr Raum, um während der Präsentation mit Ihrem Publikum zu interagieren.



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ÜBERRAGENDE LEISTUNG

- **Short-Throw-Projektion** mit einem Projektionsmaßstab von 0,47:1
- **Minimale Cost of Ownership** dank langer Lampenlebensdauer und großer Abstände zwischen Filterreinigungen
- **Innovative ECO-Funktionen** zur Senkung des Stromverbrauchs
- **Außerordentliche Konnektivität** dank zahlreicher analoger und digitaler Anschlussterminals sowie Netzwerkfähigkeit
- **Intuitive und einfache Bedienung** durch benutzerorientiertes Design



BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Auto Eco Mode; Auto-Power-On/Off-Funktion; automatische und manuelle Trapezkorrektur (V= +/-20°); CO2 Einspar-Anzeige; DICOM Simulation; Direct Power-Off-Funktion; Farbmanagement; Fernbedienung und Administration mittels LAN und RS232; Höhenmodus; Inhaltsübertragung via Netzwerk; Kensington Sicherheitsschloss; Off-Timer; OnScreen Menü in 27 Sprachen; optionales Benutzer-Logo; Optionales WLAN; Passwort-Sicherheitssystem; Quick-On/Off-Funktion; Sicherheitsriegel; Tastensperre; USB-Viewer für JPEG-Bilder; Vergrößerung; Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel; Wandfarbkorrektur



- ECO-Innovation:

Auto-ECO-Modus; Umweltfreundliche One-Touch-ECO und AV-Stumm-Taste; 75% AV-Stumm-Funktion
- Energieeffizienz:

ECO Scheduler; Intelligentes Power Management; Geringerer Stromverbrauch; Längere Lampenlebensdauer; Geringer Stromverbrauch; Geringerer Energieverbrauch. Nur 0,4W im Stand-by-Modus.; Software Scheduling
- Materialeinsparungen:

100% recycelbare Verpackung; Manuals als Download verfügbar; ECO Verpackung; Verpackung besteht ausschließlich aus recycelter Pappe, ohne Polstermaterial aus Schaumstoff
- Ökologische Normen:

EuP kompatibel; RoHs kompatibel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN NEC M260WS	
OPTISCH	
Wiedergabetechnik	3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD Panel mit MLA
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Seitenverhältnis	16:9
Leuchstärke ¹	2600 ANSI Lumens (ca. 75% im Eco Mode)
Kontrastumfang ¹	2000:1
Lampe	230 W AC (175 W AC Eco Mode)
Lampen-Lebensdauer [Std.]	4000 (5000 Eco Mode)
Objektiv	F= 2,0, f= 00 mm
Projektionsfaktor	0,47 : 1
Projektionswinkel [°]	37,3 - 38,6
Bildschirmgröße (diagonal) [cm]	Minimum: 152,4 / 60"; Maximum: 279,4 / 110"
Zoom	Digitaler Zoom
Fokuseinstellungen	Manuell
Unterstützte Auflösungen	1280 x 1024 (Maximale Auflösung der Digitaleingabe); 720 x 480 SDTV 480p/480i; 720 x 576 SDTV 576p/576i; 1600 x 900 (WXGA+); 1440 x 900 (WXGA+); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1152 x 870 (MAC 21"); 1280 x 1024 (SXGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1366 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1360 x 768 (WXGA); 832 x 624 (MAC 16"); 1600 x 1200 (UXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA)
Frequenzgang	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
KONNEKTIVITÄT	
Computer Analog	Eingang: 2 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr)
Video	Eingang: 1 x RCA
HDMI™	Eingang: 1x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Eingang: 2 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker; Eingang: 2 x RCA Stereo; Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo-Minibuchse (variabel)
PC-Steuerung	Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x Typ A (USB 2.0 high speed); 1 x Typ B
Videosignale	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M
FERNBEDIENUNG	
Fernbedienung	Steuerung von Eingangsquellen; Freeze-Funktion; Auto Adjust; Bildformat-Funktion; Automatische Bildjustierung; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Optionale Maus-Steuerung und Präsentationsblätter-Funktion (vor/zurück); Lampenmodus-Kontrolle; Bildjustierung; Lautstärkeregelung; Bildausblendung; Bildmodus; Freeze; Help Eco Mode; Digitaler Zoom; Maus-Steuerung und Präsentations-Funktion; AV Mute; ID Set
ELEKTRISCH	
Stromversorgung	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	302 (Normal) / 236 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)
MECHANISCH	
Abmessungen (B x H x T) [mm]	398 x 152 x 309,5 (ohne Füße u. Optik)
Gewicht [kg]	4,0
Betriebsgeräusch [dB (A)]	29 / 35 (Eco / Normal)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	5 to 40
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 to 80
Lagertemperatur [°C]	-10 to 50
Lagerfeuchtigkeit [%]	20 to 80
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (NP16LP); Wireless LAN Modul (NP02LM2); Wandhalterungs-Set (NP02WK)
ERGONOMIE	
Sicherheit/Ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Lautsprecher [W]	1 x 10 (Mono)
GEWÄHRLEISTUNG	
Projektoren	3 Jahre pan-europäischer Service
Lampe	6 Monate, max 1000 Std.
LIEFERUMFANG	
Lieferumfang	IR-Fernbedienung (RD-448E); Mini D-SUB Signalkabel; Netzkabel (1,8 m); Security-Sticker; Handbuch (CD-ROM); Kurzanleitung; Objektiv-Schutzkappe