

MOBILE PROJECTOR

NEC NP210



DLP Projektor mit hoher Farbbrillanz und Long Life Lampe - für geschäftliche Einsatzzwecke und für den Bildungsbereich mit einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis.

- Physikalische Auflösung: 1024 x 768 (XGA), 2200 ANSI Lumen
- Brillante Farb- und VIDI-Technologie für eine ausgezeichnete Farbwiedergabe
- Geringe Betriebskosten und CO2 Einspar-Anzeige
- Kontrastverhältnis: 2000:1

[illegible]

Wiedergabetechnik	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD Chip (Seitenverhältnis 4:3)
Lampe	180 W DC
Lampen-Lebensdauer [Std.]	3500 (5000 Eco Mode)
Leuchstärke ¹	2200 ANSI-Lumen
Kontrastumfang ¹	2000:1
Diagonale: min. / max. [cm]	76 / 762
Projektionsentfernung [m]	1,2 – 13
Projektionsfaktor	1,95 – 2,15 : 1
Frequenzgang	Horizontal: 15–100 kHz; vertikal: 50 – 120 Hz
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Computer Analog	Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr); Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin
Video	Eingang: 1 x RCA
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Eingang: 1 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
PC-Steuerung	Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)
Videosignale	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Audio Funktionen [W]	1 x 7 (Mono)
Zoom- / Fokuseinstellungen	Manuell / Manuell
Besonderheiten	6-Segment-Farbrad; Auto-Power-Start-Funktion; Automatische und manuelle, vertikale Trapezkorrektur (V= ±40°); BrilliantColor™ und VIDi-Technologie; Langlebige Projektorlampe; Off-Timer; Plug&Play; Quick-Start-/Quick-Power-Off-Funktion
Fernbedienung	Auto Adjust; Automatische Bildjustierung; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Bildmodus; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; Lampenmodus-Kontrolle; Lautstärkeregelung; Optionale Maus-Steuerung und Präsentationsblätter-Funktion (vor/zurück); Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Trapezkorrektur
Abmessungen (B x H x T) [mm]	310 x 95 x 247 (ohne Füße u. Optik)
Gewicht [kg]	2,5
Stromversorgung	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	233 max. / 210 Eco Mode / 0,7 Netzwerk Stand-by-Modus
Betriebsgeräusch [dB (A)]	31 / 34 (Eco / Normal)
Sicherheit/Ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service (Austausch-Service); Lampe: 6 Monate, max 1000 Std.
Lieferumfang	Projektor; IR-Fernbedienung (RD-443E); Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel; Handbuch (CD-ROM); Kurzanleitung; Objektiv-Schutzkappe
Optionales Zubehör	Deckenhalterung (NP11CM); Ersatzlampe (NP13LP); Maus-Receiver (NP01MR); Universelle Deckenbefestigungen (NP01/02/03/04/05UCM)

Alle verwendeten Hard- und Softwareramen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08/09



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)