Empowered by Innovation

# NEC V302H

**Artikelnummer: 60003897**

**NEC Value Projector**

Dank ihrer kompakten Größe und ihres geringen Gewichts können Sie Projektoren der V-Serie problemlos an jedem gewünschten Ort platzieren. Mit einer Helligkeit von 3.000 ANSI Lumen und einem Kontrastverhältnis von 8.000:1 wird dieser kompakte Projektor für Leinwände mit einer Bilddiagonale von bis zu 115" (293 cm) empfohlen.

**Angesichts seines hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses eignet er sich besonders für Unterrichtsräume und mittelgroße Tagungsräume.**

## KLARE VORTEILE

**Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis** - dank einer Vielzahl an Funktionen.

**Hervorragende Bildqualität** - dank Auflösung von Full HD und einem Kontrastverhältnis von 8.000:1.

**3D-ready** - zukunftssichere DLP®-Link™-Technologie mit 144 Hz und Top/Bottom 60 Hz.

**Umfassende Medienwiedergabefunktionen** - mit 8-W-Lautsprecher und 3D-Unterstützung.

**Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten** - inkl. MHL und Netzwerkunterstützung.

Copyright 2015 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.07.2015

# NEC V302H - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | | |
|---|---|---|
| **OPTISCH** | Projektionstechnik | 1-Chip - DLP™ Technologie |
| | Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| | Seitenverhältnis | 16:9 |
| | Kontrastumfang [1] | 8000:1 |
| | Leuchtstärke [1] | 3000 ANSI Lumen |
| | Lampe | 218 W AC |
| | Lampen-Lebensdauer [Std.] | 6000 Eco-Modus / 3500 Sehr heller Modus |
| | Projektionsversatz [%] | 66.4 |
| | Projektionsfaktor | 1,5 – 1,8 : 1 |
| | Projektionsentfernung [m] | 1,3 – 12 |
| | Projektionsgröße (diagonal) [cm] / [Zoll] | Maximum: 762 / 300"; Minimum: 102 / 40" |
| | Zoom | Manuell |
| | Fokuseinstellungen | Manuell |
| | Unterstützte Auflösungen | Bis zu 1920 × 1080 |
| | Frequenzgang | Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz |
| **ANSCHLÜSSE** | Computer Analog (VGA) | Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr)<br>Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin |
| | HDMI™ | Eingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 × HDMI™ mit MHL-Unterstützung |
| | Video | Eingang: 1 x RCA |
| | Audio | Eingang: 1 x RCA Stereo für Video und S-Video; 2 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker<br>Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker |
| | Steuerung | Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male) |
| | LAN | 1 x RJ45 |
| | USB | 1 × Mini-USB |
| | Videosignale | NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM |
| **FERNBEDIENUNG** | Fernbedienung | Auto Adjust; Automatische Bildjustierung; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Bildmodus; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; ID Set; Lampenmodus-Kontrolle; Lautstärkeregelung; Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Trapezkorrektur |
| **ELEKTRISCH** | Stromversorgung | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| | Stromverbrauch [W] | 266 (Sehr hell) / 207 (Eco) / 3 (Netzwerk-Standby) / 0,5 (Standby) |
| **MECHANISCH** | Abmessungen (B x H x T) [mm] | 324 x 88 x 250 (ohne Füße u. Optik) |
| | Gewicht [kg] | 2,9 |
| | Betriebsgeräusch [dB (A)] | 32 / 35 (ECO / Normal) |
| **ERGONOMIE** | Sicherheit/Ergonomie | CE; ErP; RoHS; TÜV GS |
| | Lautsprecher [W] | 1 x 8 (Mono) |
| **ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN** | Besondere Eigenschaften | 3D-fähige DLP®-Link™, 144 Hz und Top/Bottom 60 Hz; 6-Segment-Farbrad; Auto-Power-Start-Funktion; BrilliantColor™ und VIDI-Technologie; $CO_2$ Einspar-Anzeige; Crestron RoomView; Langlebige Projektorlampe; NaViSet Administrator 2; Off-Timer; Plug & Play; Quick-Start-/Direct-Power-Off-Funktion; Trapezkorrektur (H=±30°, V=±30°); Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel |
| **GREEN FEATURES** | Energieeffizienz | intelligentes Power Management |
| | Materialeinsparungen | 100% recycelbare Verpackung; Handbücher als Download verfügbar |
| | Ökologische Normen | ErP kompatibel; RoHs kompatibel; WEEE |
| **GEWÄHRLEISTUNG** | Projektoren | 3 Jahre pan-europäischer Service |
| | Lichtquelle | 6 Monate, max. 1000 Std. |
| **LIEFERUMFANG** | Lieferumfang | Benutzerhandbuch; IR-Fernbedienung (RD-469E); Kurzanleitung; Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel; Objektiv-Schutzkappe; Projektor |
| **OPTIONALES ZUBEHÖR** | Optionales Zubehör | 3D-Brille mit DLP-Link-Technologie (NP02GL/VolfoniFit); 3D-Starter-Kit (NP01SK3D); Ersatzlampe (NP35LP); Universelle Deckenbefestigungen (PJ01UCM) |

[1] In Einhaltung ISO21118-2005