optoma.de

ZU850

Ultimative Farbperformance

- **Laser WUXGA DLP Projektor - 8.200 Lumen**
- **20.000 Stunden wartungsfreie Laser Lichtquelle bei voller Helligkeit****
- **Staubresistent – unabhängig geprüft, IP6X-Zertifizierung für absolute Zuverlässigkeit**
- **Flexible Installation – 7x Objektivooptionen inklusive Ultra Short Throw & Kuppellinse**

Der ZU850 vereint erstklassige Farben mit einer außergewöhnlich beständigen Helligkeit. Die innovative MultiColor Laser (MCL) Technologie liefert ultimative Farbperformance während die DuraCore Laser Lichtquelle für zuverlässige Helligkeit sorgt.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	8.200Lumen
ANSI Helligkeit	8.000 Lumen
Kontrastverhältnis	2.000.000
ANSI Kontrastverhältnis	250
Kontrastverhältnis - dynamisch	6.000
Kontrastverhältnis - Full On/Off	2.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-20°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-20°
Uniformität	90%
Leinwandgröße	Abhängig vom Objektiv
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	20.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	Abhängig vom Objektiv
Projektionsabstand (m)	Abhängig vom Objektiv
Objektivoptionen	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x BNC **Ausgänge** 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D Sync, 1 x HDMI **Steuerung** 1 x RS232, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x USB-A Service, 1 x Mini USB Service, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	32dB
Computer Kompatibilität	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D Kompatibilität	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	>35°C, auto dim to 75% normal mode, 10~85%RH, non-condensing
Fernbedienung	Verkabelte ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	2.625BTU/Stunde
Standard Zubehör	AAA Batterie, AC Netzkabel 3m, Objektivabdeckung, VGA Kabel 1,8m, CD Gebrauchsanleitung, Quick Start Guide
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 - 240V, 50 - 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	385W
Stromverbrauch (max)	740W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	22.5kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	484 x 509 x 181

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 18022020064250