optoma.de

ZU920TST

Ultraheller Kurzdistanz-Laserprojektor mit fester Optik

- **9.800 Lumen Duracore-Laserprojektor - Ultrahell für beeindruckende Installationen**
- **Vollständig motorisierter Objektiv-Shift - Ideal für eine einfache Inbetriebnahme**
- **Großer Zoombereich - Motorisierter Zoom erweitert die Anwendungsmöglichkeiten**
- **Lange Lebensdauer - 30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**

Mit 9.800 Lumen und 4K- und HDR-Kompatibilität verfügt der ZU920TST über eine staubresistente IP5X-zertifizierte optische Einheit für den 24/7-Betrieb und bietet eine wartungsfreie Projektion mit bis zu 30.000 Stunden starker Leistung im Eco-Modus. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein motorisierter Zoom, eine motorisierte Lens-Shift-Funktion und zwei integrierte 10-W-Lautsprecher.

Hohe Helligkeit, Farbpräzision und geräuscharmer Betrieb sowie ein Short-Throw-Objektiv machen diesen Projektor zur idealen Lösung für eine Vielzahl von professionellen Anwendungen, wie z. B. Short-Throw-Digital Signage, Edge-Blending und Projection Mapping, Simulation und immersive Installationen.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	9.800Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	8.200
Kontrastverhältnis	3.000.000
Kontrastverhältnis - Full On/Off	1.100
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	30°
Keystone Korrektur - vertikal	30°
Uniformität	95%
Leinwandgröße	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.65:1 ~ 0.75:1
Projektionsabstand (m)	0.7m - 16.6m
Zoom	1.15
Zoom Typ	Motorisiert
Brennweite (mm)	9.69~11.19
Lens Shift	Vertikal: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Native Offset	50%
Lens Shift	Ja - {{downloads_link}}
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x 3D Sync, 1 x Audio 3.5mm **Ausgänge** 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D Sync, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm **Steuerung** 1 x 12V Trigger, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x RJ45, 1 x RS232
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	36dB
Betriebsgeräusch (max)	38dB
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
OSD / Display Sprachen	10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell)
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Netzwerk	
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	AC 90 – 264V 50/60 Hz
Stromverbrauch (min)	260W
Stromverbrauch (max)	505W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	480 x 144 x 376
Gross weight	17.5 kg
Net weight	14 kg

Copyright © 2022, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 08062022051654