

Panasonic PT LB51E/U/A

PANASONIC PT LB51E/U/A



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,6" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

2000

Kontrast

400:1 full on/off

Schwarzwert

5,0000 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

165W UHP Lampe
Artikel Nr.: ET-LAB50



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.2

Objektiv

F=1,6-1,9 f=18,8-22,6 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

1W Mono

Anschlüsse

D-sub 15 pin in und out
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mini Jack in und out
RS232C Din 8 pin



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	240W / 2W standby
Maße BxHxT	297 x 57 x 210 mm (11,7"x2,2"x8,3") 3.56 L/dm³
Betriebsgeräusch	34 dB im Eco Mode

Gewicht	1,80 kg / 3,97 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	62 fL / max. 389 cm Bildbreite
Candela pro m²	217 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Direkt Power Off ■ Freeze ■ Tafel Modus ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ sRGB ■ Passwortschutz ■ Daylight View 2 (Passt sich automatisch der Raumhelligkeit an.) ■ 3 fach Digital Zoom ■ 2 sek. Schnellstartfunktion.
----------------------	---

Screen Mirroring	-
Baujahr	2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptlb51.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.