

Home Entertainment Projektor



Larger than life!!

120 Watt UHP™ Lampe mit 6000 Stunden Lampenlebensdauer



1000 ANSI Lumen



Exzellente Videowiedergabe (Kontrastverhältnis 350:1)



SVGA Auflösung



Kompakt (H: 102mm W: 328mm D: 226mm)



Elegantes Design, passt in jede Umgebung



Easy plug&play



Ultra Leise (32dB Philips Air System™)



Let's make things better.



PHILIPS



Technische Spezifikationen

Monroe

LCD	3 x 0,9" hochtemperatur Poly-Silikon aktiv Matric LCD's
Auflösung	SVGA (800 x 600)
Anzahl der Pixel	1.440.000
Helligkeit	1000 ANSI-Lumen
Kontrast	350:1
Lampe	UHP™ kompakt 120 Watt, vom Benutzer austauschbar
Durchschnittliche Lampenlebensdauer	6000 Gebrauchsstunden
Linse	F/2.0-2.2; f = 36,5-46,6mm
	1,3x manueller Zoom, manueller Fokus
	Projektionsentfernung 1,1 - 12m (Bild diagonale 0,5 - 7,6m)
Eingangssignal-Kompatibilität	
Video	NTSC 3.58, 4.43; PAL N, M, B/G; SECAM S-Video/S-VHS (Y/C)
Computer	Komponenten-Videoeingang (RGB-Y, YUV, YPbPr) HDTVReady™-HDTV Videoeingang (480p, 720p, 1080i) PC und MAC kompatibel, Autoscan von VGA bis SXGA Horizontalfrequenz: 15 - 108kHz Vertikalfrequenz: 50 - 120 Hz Bandbreite: 140 MHz
Plug and Play	Display Data Channel DDC 1/2B
Kompatibilität	Microsoft Windows 98/ME/2000 kompatibel
Eingangsbuchsen	
Video	1 x CVBS Video (Cinch) 1 x S-Video (Y/C DIN) 1 x Dateneingang (15pol D-sub)
Audio	
Video	1 x Stereo Audio (3,5mm Stereo-Klinkenbuchse)
Daten	1 x Stereo Audio (3,5mm Stereo-Klinkenbuchse)
Ausgangsbuchsen	
Audio	1 x Stereo Audio (3,5mm Stereo-Klinkenbuchse)
Features	SmartSet™ automatische Bildoptimierung SmartSave™ Auto-Standby, zur Lampenschonung Digitale Trapezkorrektur Digitaler Zoom und digitales Standbild 32 dB leiser Betrieb durch Philips Air System 102 x 328 x 226mm (H x B x T) 3,6 kg
Abmessungen	
Netto Gewicht	
Leistungsaufnahme	
Betriebsspannung	100-240VAC / 50/60 Hz
Betrieb	180 Watt
Standby	5 Watt
Temperaturbereich	
Betriebsumgebungstemperatur	+5°C bis 35°C
Lagerungstemperatur	-25°C bis + 70°C
Im Lieferumfang enthalten	Monroe Kompakt-Fernbedienung Netzkabel VGA-Kabel (2m) Audio/Video-Kabel (2m) S-Video-Kabel (2m) Adapterkabel 3,5mm Klinkenstecker auf 2 x Cinch Scartadapter von 3 x Cinch (1 x Video / 2 x Audio) auf Scart Soft-Tragetasche Linsenabdeckung Benutzerhandbuch auf CD-ROM (UK, D, F, E, PT, NL, I) Quick-Setup Karte (UK, D, F, E, PT, NL, I) Deckenhalterung (LCA2210/00) UHP™ 120W Ersatzlampe (LCA3115/00) Trackerball-Fernbedienung (LCA4117/00) RS232 Mausempfänger (LCA 4119/00) VGA-Kabel 15 Meter (LCA5300/00) RCA / VGA Komponenten-Video-Kabel (LCA5311/00) Scart / RCA Komponenten-Videoadapter (LCA5312/00) Composite-Video-Kabel 15 Meter (LCA 5313/00)
Optionales Zubehör	LC6131/40 EU Version LC 6131/45 UK Version
Geräteausführungen	

- SmartSet™ (Automatische Bildanpassung und Optimierung)
- SmartSave™ (Auto-Standby Schaltung zur Verlängerung der Lampenlebensdauer)
- 120 Watt UHP™ Lampe mit extrem langer Lebensdauer, für gleichmäßig ausgeleuchtete Bilder, leuchtende Farben und große Helligkeit über die gesamte Zeit.
- Erweiterte Kompatibilität für Video- und Datenwiedergabe
- Kensington Lock
- Deckenmontage möglich
- 3 Jahre Garantie

Jeder Monroe wird mit folgendem Standard-Zubehör ausgeliefert:

- Kompakt-Fernbedienung
- Netzkabel
- Audio/Video-Kabel; S-Video-Kabel
- Audio-Adapter – 3,5mm Klinkenstecker auf 2 x Cinchstecker
- Scart-Adapter (Scart auf 3 x Cinch)
- Soft-Tragetasche
- Linsenabdeckung
- Gedruckte Bedienungsanleitung
- Bedienungsanleitung auf CD-ROM
- Quick Set-up Karte

Bild diagonale		Projektionsentfernung			
		Tele Zoom		Wide Zoom	
Zoll	Meter	Zoll	Meter	Zoll	Meter
40	1,0	79	2,0	61	1,6
60	1,5	120	3,0	92	2,3
70	1,8	140	3,6	108	2,7
80	2,0	160	4,1	123	3,1
100	2,5	201	5,1	154	3,9
150	3,8	302	7,7	232	5,9
200	5,1	403	10,2	310	7,9
250	6,4	504	12,8	388	9,8

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten!

Für weitere Informationen

Deutschland: www.philips.de/pcp-partner oder Info-Hotline 0800 - 180 20 89
Österreich: www.philips.at oder Info-Hotline 0800 - 29 30 10
Europa: www.pdstuff.philips.com

August 2001

Let's make things better.



PHILIPS