


EX200U

Der mobile Einstieg ins Heimkino



■ Bildqualität ■ Bedienungs-/Umweltfreundlichkeit

Technische Daten

Technologie	0,55" 1-Chip DMD, DDP2430/2431
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 768 (ges. 786.432 Pixel)
Bildhelligkeit	2.300 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	1.250:1 (on/off)
Vertikalfrequenz (V-Sync)	48–85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	31–92 kHz
Bandbreite	bis 170 MHz
Projektionslampe	185 W
Lampenlebensdauer	ca. 4.000 Stunden (Low Mode) ¹
Objektiv	F = 2,6–2,8, f = 21,1–23,0 mm
Fokus/Zoom	Manueller Fokus und Zoom (Zoomverhältnis: 1,1:1)
Projektionsverhältnis	1,9–2,1:1
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	29 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	2 W Mono
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.600 x 1.200 Pixel), inkl. Composite Sync, Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1.080i/p (1.125i/p, 60 Hz), 1.080i/p (1.125i/p, 50 Hz)
Funktionen/Besonderheiten	Passwortschutz, Metallverankerung zur Diebstahl- sicherung, Wall-Sreen-Funktion für diverse Wandfarben, digitale Trapezkorrektur (vertikal), Untertitel, Dynamic Lamp Power Control, Instant Shut Down, bequemer Lampenzugriff von oben

Eingänge	RGB: 2 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm) Video: RCA x 1, S-Video
Ausgänge	RGB: Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	RS232C; D-Sub 9-polig
Infrarotschnittstelle	1 x, vorne
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors
Maße (B x H x T)	282 x 110 x 233 mm, exkl. Vorsprünge
Gewicht	2,4 kg
Leistungsaufnahme	ca. 315 W, weniger als 1 Watt im Standby
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung inkl. Batterien, mehrspra- chige Bedienungsanleitung (Handbuch + CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicherheitshinweise
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (VLT-EX240LP), Softbag (OC-EX240CC)

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Visual Information Systems
Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.Mitsubishi-VIS.de

