Produktinformation

Runco Reflection™ CL-510 / Runco Reflection™ CL-510LT

DLP™-Projektor mit integriertem Videocontroller

Technik für das gute Bild

- 1-Chip-DLP™-Technik mit Matterhorn™-Chip
- Panel (DMD) im 16:9-Format
- Auflösung 1.024 x 576 Pixel
- Integrierter Videocontroller- mit Filmmode-Erkennung eliminiert Bewegungsartefakte
- 6-Segment-Farbrad für höhere Farbsättigung und geringen Regenbogeneffekt
- Elektronische Trapez-Entzerrung ±12° (Keystone-Correction)
- Bildformate: 4:3, Letterbox, 16:9 Anamorph und Virtual Wide™ (Virtual Wide™. Ein von Runco entwickelter Modus zur verlustfreien Darstellung von 4:3-Material im 16:9-Format)
- Lichtleistung 17,8 Foot-Lamberts (fL) nach CSMS, (471 ANSI Lumen) in Heimkino optimierter Einstellung. 900 ANSI Lumen maximal
- Kontrastumfang 149:1 nach CSMS (1.700:1 nach ANSI-Messung)

Ausstattungsmerkmale

- Massives Vollmetallgehäuse mit Kühlkörperfunktion
- Geräuschentwicklung < 30dB
- Deckenmontage oder Aufstellen auf einem Projektionstisch
- Für Front- und Rückprojektion geeignet
- Automatische Bildnormumschaltung (PAL/NTSC)
- HDTV-kompatibel
- Manuelle Zoom-Funktion und Schärfeeinstellung
- Schaltspannung korrespondierend mit der Stand-By-Funktion
- Bild in Bild Funktion ermöglicht die gleichzeitige Projektion von zwei Quellen, Bildgröße variabel
- Video Memory mit drei Speicherplätzen für unterschiedliche Bildeinstellungen
- Jeweils ein DVI-, RGBHV-, Component- (YUV), S-Video- (Y/C) und Composite-Eingang (FBAS)
- DVI-Eingang ermöglicht den digitalen Anschluss von DVD-Spielern mit DVI-Ausgang und zukünftiger Quellgeräte mit High Definition-Programmen wie z.B. HDTV-Tuner
- Externe Steuerung über RS-232-Schnittstelle

Fortsetzung umseitig

Runco ist ein Vertriebsprodukt der ATR-Audio Trade GmbH
45472 Mülheim an der Ruhr · Schenkendorfstraße 29 · Telefon 0208-882660 · Telefax 0208-8826666
E-Mail email@audiotra.de · www.audiotra.de · © ATR-Audio Trade GmbH · Stand 22.6.05

Technische Daten Runco CL-510 / Runco CL-510LT

Projektionssystem	1-Chip DLP™ mit Matterhorn™-Chip (16:9-Format)
Auflösung	1.024 x 576 Pixel (16:9-Format)
HDTV-Kompatibilität	480p, 576p, 720p und 1.080i
Horizontale/vertikale Scan-Frequenz	50 bis 68kHz/50 bis 85Hz
Bildnormen	PAL, NTSC
Bildformate	16:9, Letterbox, 4:3 und Virtual Wide™
Lichtleistung	17,8 Foot-Lamberts (fL) nach CSMS, (471 ANSI Lumen) in Heimkino optimierter Einstellung. 900 ANSI Lumen max.
Kontrastumfang	149:1 nach CSMS (1.700:1 nach ANSI-Messung)
Leuchtmittel, zulässige Betriebsdauer	210W VPI, 2.000 Stunden (bei 6.500° Kelvin)
Projektionsabstand CL-510	1,75 bis 2,00 x Bildbreite
Projektionsabstand CL-510LT	2,30 bis 3,00 x Bildbreite
Empfohlene Bildbreite	182,9 bis 243,8cm, max. 500cm
Eingänge	1 x Composite-Eingang (RCA/Cinch-Buchse) 1 x S-Videoeingang (S-Video-Standardbuchse) ** 1 x DVI-Eingang mit HDCP (DVI-D-Buchse) 1 x RGBHV-Eingang (5 BNC-Buchsen) 2 x Component-Eingang (RCA/Cinch-Buchsen) 1 x RGBHV-Eingang (5 BNC-Buchsen)
Externe Steuerung	RS-232-Schnittstelle (RJ-11-Buchse)
Schaltspannungsausgang	2-polige Klinkenbuchse ∅ 3,5mm
Schaltspannung	12V DC/250mA (Liegt an im Betrieb. Aus in Stand-By.)
Geräuschentwicklung	< 30dB
Leistungsaufnahme	300W
Netzanschluss	3-polige Kaltgerätebuchse mit Sicherungshalter nach IEC
Batterie Fernbedienung	3 x AA mit 1,5V Spannung
Umgebungsbedingungen	Benutzungstemperatur: +5° bis +35° C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80%, nicht kondensierend
Normen	Entspricht den CE-Bestimmungen
Lieferumfang	Fernbedienung inkl. Batterien, je ca. 3m Video- (Cinch/Cinch), S-Video-, Component- (3x Cinch/3x Cinch) und VGA-Kabel (5x BNC/VGA-Stecker), Netzkabel, Bedienanleitung
Optionales Zubehör	MOD4-Kabel, RJ-11/9-Pin Submin-D-Adapter Variable einstellbare Deckenhalterung
Abmessung B x T x H	37 x 41 x 13,2cm
Gewicht	10kg

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

*** Für alle DVI-Verbindungen empfehlen wir das aktive DVI-Kabel* **LiveLink™** *von* Runco.

Mit dem **LiveLink™** *DVI-Kabelsystem sind Distanzen bis zu zweiundzwanzig Meter ohne Beeinträchtigung des Videosignals kein Problem.*

Runco ist ein Vertriebsprodukt der ATR-Audio Trade GmbH
45472 Mülheim an der Ruhr · Schenkendorfstraße 29 · Telefon 0208-882660 · Telefax 0208-8826666
E-Mail email@audiotra.de · www.audiotra.de · © ATR-Audio Trade GmbH · Stand 22.6.05