

Sie befinden sich hier: [Home](#) : [Büro](#) : [Projektoren](#) : [Datenprojektoren](#)

SPL301WEX/EN

Eigenschaften



Die Samsung L-Serie – Lichtstark und leise im Betrieb

- Display: p-Si TFT Active-Matrix
- Native Auflösung: XGA (1.024 x 768 Pixel)
- Helligkeit: 3000/1700 ANSI-Lumen (Hell/Eco)
- Kontraste (Full On/Off): 500:1
- Unterstützte Auflösungen: VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1.024 x 768), SXGA (1.280 x 1.024), UXGA (1.600 x 1.200),

Die neue L-Serie der Samsung 3LCD XGA Datenprojektoren verfügt über erweiterte Ausstattungsmerkmale, die das Präsentieren noch angenehmer und einfacher machen. So verfügen alle Modelle über einen HDMI-Anschluss, automatische vertikale Keystone-Korrektur, automatische Signalquellenerkennung und können ohne Nachkühlen ausgeschaltet werden. Der SP-L301W und L331W haben zudem einen RJ-45 Anschluss für Remotemanagement und zusätzlich horizontale Keystone-Korrektur.

3LCD-Technologie

Die 3LCD-Technologie überzeugt durch eine präzise und realistische Farbwiedergabe, eine stabile Bildwiedergabe ohne sogenannten "Regenbogeneffekt" sowie eine hohe Zuverlässigkeit.

Hohe Leuchtkraft

Dank der hohen Leuchtkraft des SP-L301W von 3.000 ANSI-Lumen wird Ihre Präsentation auch in hellen Räumen stets optimal dargestellt.

XGA-Auflösung

Die XGA-Auflösung (1024 x 768 Pixel) im klassischen 4:3-Format eignet sich bestens für professionelle Präsentationen.

Einfacher Lampentausch

Kein unnötiger Zeit- und Arbeitsaufwand im Falle eines erforderlichen Lampenwechsels bei der Samsung L-Serie:
Die Lampe kann bequem auf der rechten Seite des Projektors entnommen werden. Somit ist z.B. bei einer Deckeninstallation keine Demontage des Geräts vonnöten.

Automatische Keystone-Korrektur

Die automatische vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine optimale Bilddarstellung ohne Verzerrungen, selbst wenn Sie keine Zeit für eine manuelle Bildanpassung haben.

Horizontale Keystone-Korrektur

Dieses Modell verfügt zusätzlich über eine horizontale Keystone-Korrektur und ermöglicht somit aus nahezu jeder Position zur Projektionsfläche eine optimale Darstellung.

Kein Nachkühlen nötig

Wer kennt das nicht: Nach einem Meeting ist oft keine Zeit für lange Abkühlphasen des Projektors. Kein Problem mit der neuen L-Serie! Einfach ausschalten und mitnehmen – ohne Nachkühlen!

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Durch die zahlreichen Anschlüsse des SP-L301W lässt sich eine Vielzahl von Zuspieldgeräten anschließen. So verfügt dieses Modell über einen HDMI-Eingang, 2 VGA-Anschlüsse (1 x In / 1 x Out), einen Composite-Video-Anschluss und einen S-Video-Anschluss.

Automatisches Einschalten

Im On-Screen-Menü (OSD) können Sie definieren, ob sich das Gerät automatisch beim Einstecken des Stromkabels einschaltet oder manuell eingeschaltet werden muss.

Automatisches Abschalten

Findet der Projektor für einen vordefinierten Zeitraum kein Signal, so schaltet er automatisch in den Stand-by-Modus, um Strom zu sparen.

Kensington-Lock-Vorrichtung

Damit der Projektor auch dort bleibt, wo er hingehört, können Sie ihn über die Kensington-Lock-Vorrichtung gegen ungewünschte Mitnahme schützen.

Technische Daten



PDF Download 

Artikelinformationen	Artikelname	SP-L301W
	Artikelnummer	SPL301WEX/EN
	EAN	8808993593309
	Unverbindliche Preisempfehlung	739,00 €
Display	Technologie	3LCD
	Display	p-Si TFT Active-Matrix
	Native Auflösung	XGA (1.024 x 768 Pixel)
	Standard Bildseitenverhältnis	4:3
	Helligkeit	3000/1700 ANSI-Lumen (Hell/Eco)
	Kontraste (Full On/Off)	500:1
Bild	Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1.024 x 768), SXGA (1.280 x 1.024), UXGA (1.600 x 1.200),
	Unterstützte Bildseitenverhältnisse	4:3, 16:9
	Unterstützte Bildformate	Normal / Zoom 1 / Zoom 2 / 16:9
	Bildgröße	101,6 - 762 cm (40 - 300 Zoll)
	Bildfunktionen	Blank, Standbild, Digitalzoom (bis x 4)
	Bildmodi	Standard, Film, Dynamisch, Benutzerdefiniert, Monitor, Sport
	Unterstützte Videosignale	NTSC, NTSC-4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i
Frequenzgang	H-Sync-Bereich	30 - 80 kHz
	V-Sync-Bereich	56 - 75 Hz
Lampe	Lampentyp	UHP
	Leistungsaufnahme (eco)	150 W
	Leistungsaufnahme (hell)	220 W

	Lebensdauer (eco)	2500 Std.
	Lebensdauer (hell)	2000 Std.
	Ersatzlampe	Artikelnummer: DPL3292P/EN, EAN-Code: 8808993678655
Optik	Fokuseinstellung	manuell
	Zoomeinstellung	manuell
	Brennweite (f)	18,53 ~ 22,18 mm
	Lichtstärke (F)	1,65 ~ 1,93
	Projektionsentfernung	1 ~ 10 m
	Projektionsdiagonale	1,01 ~ 7,62 m
	Linsen-Zoom	1,2:1
	Projektionsfaktor (Throw Ratio)	1,42 ~ 1,7:1
	Bildversatz (Offset)	67 %
	Keystone-Korrektur (horizontal)	+/- 30 °
	Keystone-Korrektur (vertikal)	+/- 30 °
	Projektionsarten	Frontprojektion, Front-Deckenprojektion, Rückprojektion, Rück-Deckenprojektion
Bedienung	Fernbedienung	Power, Autom. Einstellung, Standbild, Keystone, Menü, Bildformat, Bildmodi, Info, Blank, Stumm, Eingangsquelle, Lautstärke
	OSD Typ	GUI
	OSD Sprachen	Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch
Anschlüsse	H D M I ™	ja
	15pin D-Sub	ja , (1 x In / 1 x Out)
	Component	ja , (über 15pin D-Sub per Adapter)
	S-Video	ja
	Composite Video	ja , (1 x RCA)
	Cinch Audio	ja
	Audioeingang	ja, (1 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker)
	Audioausgang	ja (1 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker)
	RS-232C	ja (9pin D-Sub)
	RJ-45	ja
Lieferumfang	Fernbedienung	ja
	Batterie für Fernbedienung	ja
	Netzkabel	ja
	VGA-Kabel	ja
Allgemeine Spezifikationen	Farbe	Weiß glänzend
	Lautsprecher	ja, Leistung 3 W / 2 Ch
	Betriebsgeräusch (eco)	30 dB (A)
	Betriebsgeräusch (normal)	32 dB (A)
	Betriebsgeräusch (hell)	35 dB (A)
	Zertifikate	UL, c-UL, CE, CCC, RoHS, FCC-B
	Kensington-Lock-Vorrichtung	ja
	Gewindestärke für Deckenmontage	M4
Besonderheiten	Automatische Keystone-Korrektur	ja, vertikal
	Schnelles Ein-/Ausschalten	ja
	Automatische Signalquellenerkennung	ja
	Auto Power On	ja
	Automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung	ja
	Closed Caption	ja
	Remotemanagement via Netzwerk	ja

	Lampenwechsel ohne Demontage bei Deckenanbringung	ja
Betriebsvoraussetzungen	Temperatur	5 °C ~ 35 °C
	Luftfeuchtigkeit	20 % ~ 80 % (nicht kondensierend)
	Höhe	max. 3000 m
Leistungsdaten	Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	290 W
	Leistungsaufnahme im Stand-by	< 1 W
	Netzteil-Eingangsspannung	100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Maße und Gewicht	Maße Gehäuse (B x H x T)	291 x 115 x 289 mm
	Maße Verpackung (B x H x T) mm	402 x 179 x 370 mm
	Nettogewicht	3,8 kg
	Bruttogewicht	5,4 kg
Service & Garantie	Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Bring-in-Service zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Service Hotline.
	Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
	Garantiezeit	3 Jahre inkl. 3 Jahre Bring-in-Service. Garantie für Leuchtmittel: 6 Monate oder 1.000 Betriebsstunden

※ Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.



Copyright© 1995-2010 SAMSUNG. All rights reserved.