



PLC-XR201

- Color Board-Mode zur optimalen Anpassung an farbige Projektionsflächen
- Netzwerkkontrollfunktion via RJ45 (LAN)
- Automatisches Set-up ermöglicht Betriebsbereitschaft in Sekundenschnelle
- Sparsam: Stromverbrauch 0,7 Watt (Stand-by-Mode)
- Direct Power On/Off ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Projektors ohne Wartezeit
- Bildhelligkeit: 2.200 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 500 : 1
- XGA-Auflösung (1.024 x 768) im 4 : 3-Format
- Lüftergeräusch: 29 dB (Eco-Mode)
- Vertikale Keystone-Korrektur: +/- 30°
- 3 Jahre Garantie, 90 Tage Lampengarantie (max. 300h)

PLC-XR201

TECHNISCHE DATEN	PLC-XR201
EAN Code	4994334270023
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0.55 " TFT p-Si (4:3), Microlens
Paneltyp	Organisches LCD-Panel
Lampe	220 W UHP (LMP-132)
Helligkeit	2200 ANSI Lumen
Helligkeit (Eco-Mode)	1606 ANSI Lumen
Lampenlebensdauer	3000 h (Eco-Mode) / 2000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode) / 34 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 2.00-2.15 / f = 18.38-22.06 mm *
Projektionsverhältnis	1.62-1.92 : 1
Projektionsentfernung	1.3-11.8 m
Kontrastverhältnis	500 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Bilddiagonale min. - max.:	40-300 Zoll
Ausleuchtung	85 %
Bandbreite / Frequenz	140 MHz, horizontal: 15 - 100 kHz, vertikal: 50 - 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente/S-Video) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: Cinch (Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: RJ45 (LAN)
Audio-Funktion	1 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 30°
Up/Down Ratio	6 : 1 (Fixed U/D Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.035i, 1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac
Zoom / Fokus	1.2 fach/manuell
Stromverbrauch	203 W (Eco-Mode) / 228 W (Normal-Mode), 0.7 W (Stand-by-Mode)
Spannung	100-240 V
Garantie	3 Jahre, 90 Tage Lampengarantie (max. 300 h)
Projektormaße (B x H x T)	333.5 x 94.2 x 247.0 mm
Gewicht (netto)	2.5 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Objektivabdeckung mit Schnur, CD-ROM für Netzwerkintegration
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 07/2009

