

# SHARP

## PG-F310X

DLP Daten- und Video-Projektor

# DER ERFOLGSTYP

**PG-F310X – überzeugend präsentieren**

- | 3.000 ANSI Lumen Lichtstrom
- | Kontrast 2.000:1
- | BrilliantColor™ Technologie
- | Gekapseltes optisches System



## EINFACH BRILLIANTE FARBEN

Satte, leuchtende Farben, feine Farbnuancen: überzeugend präsentieren mit der neuen BrilliantColor™ Technologie, die die Farbwiedergabe entscheidend verbessert. Der PG-F310X bietet Ihnen aber auch mit seinen inneren Werten wie XGA-Auflösung, lichtstarken 3.000 ANSI Lumen oder Präsentationshilfe-Funktionen, die über die Fernbedienung steuerbar sind leistungsstarke Merkmale. Die langlebige DLP-Technik und sein gekapseltes optisches System mit einem zusätzlichen Staubfilter machen den PG-F310X zu einer langlebigen Investition.

|                                         |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DMD-Panel</b>                        | 0,55" DMD Chip (von TI)                                                                                                                                 |
| <b>Auflösung</b>                        | XGA 1.024 x 768 Pixel                                                                                                                                   |
| <b>Computersysteme</b>                  | Darstellung bis UXGA 1.600x1.200, SXGA+ 1.400 x 1.050*, MAC 21",<br><b>XGA 1.024 x 768</b> , SVGA 800 x 600* (*Advanced Intelligent Compression System) |
| <b>H/V Frequenz</b>                     | 15–110 KHz, 45–85 Hz                                                                                                                                    |
| <b>Lampe/Lampenbetriebszeit</b>         | 275 W Standart, Betriebszeit: 2.000 h (Standart)<br>und 3.000 h (ECO-Mode)                                                                              |
| <b>Objektiv</b>                         | 1:1,5 Manual Zoom/Focus, f= 18,7–21,5 mm, F 2,4–2,6;<br>Ratio Breite/Abstand 1,72–1,97                                                                  |
| <b>Kontrast</b>                         | 2.000:1                                                                                                                                                 |
| <b>Lichtstrom</b>                       | 3.000 ANSI Lumen Standart                                                                                                                               |
| <b>Video Systeme</b>                    | NTSC3,58; NTSC4,43; PAL; PAL60; PAL-N; PAL-M; SECAM; DTV: 480i; 480p;<br>540p; 576i; 576p; 720p; 1080i; 1080ip                                          |
| <b>Horizontale Auflösung</b>            | 600 TV Linien (DTV 720)                                                                                                                                 |
| <b>Ein-/Ausgänge Video und Computer</b> | FBAS (Chinch), Y/C (4pin), DVI-I (HDCP), RGB oder Yuv (Sub-d 15pin), RS232 (DIN);<br>Monitor-Ausgang 15pin Sub-D, USB                                   |
| <b>Keystone</b>                         | Auto Keystone                                                                                                                                           |
| <b>Audio-Monitor</b>                    | 2W Mono                                                                                                                                                 |
| <b>Ein-/Ausgänge Audio</b>              | Audio Video, Audio Computer (3,5 mm Klinke)                                                                                                             |
| <b>Geräuschpegel</b>                    | 35 dB (Standart), 30 dB (ECO-Mode)                                                                                                                      |
| <b>Fernbedienung</b>                    | Infrarot-Fernbedienung                                                                                                                                  |
| <b>Power</b>                            | 100–240 V AC; 349 W, 6,2W Stand by                                                                                                                      |
| <b>Abmessungen</b>                      | 315 x 109 x 265 mm (B x H x T) ohne Fuß                                                                                                                 |
| <b>Gewicht</b>                          | 4,1 kg                                                                                                                                                  |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>           | Fernbedienung, Bedienungsanleitung auf CD-ROM,<br>Netzkabel, RS 232 Adapter, Computerkabel, Tasche                                                      |
| <b>Optionales Zubehör</b>               | <a href="http://www.sharp.de/projektoren">www.sharp.de/projektoren</a>                                                                                  |
| <b>Objektiv-Rechner</b>                 | <a href="http://www.sharp.de/lens">www.sharp.de/lens</a>                                                                                                |
| <b>Garantie</b>                         | Der Wortlaut der Garantie und die Garantiebedingungen sind einsehbar unter:<br><a href="http://www.sharp.de/projektoren">www.sharp.de/projektoren</a>   |



Optional erhältlich:  
Ein praktischer Caddy mit Griff  
und Platz für Ihr Notebook.

Die angegebenen Leistungswerte stellen Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind bei einzelnen Geräten möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich Sharp das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bei Fragen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an unsere Hotline, Tel.: 0 18 05/23 46 75 (14 C/min, Mo.–Fr. von 9.00–17.00 Uhr).

# SHARP

Sharp Electronics (Europe) GmbH  
Sonninstraße 3, 20097 Hamburg, Germany  
Tel.: (040) 23 76-2858 · Fax: (040) 23 76-2760

[www.sharp.de/projektoren](http://www.sharp.de/projektoren)

Zweigniederlassung Österreich

Handelskai 342, 1020 Wien, Austria  
Tel.: (01) 7 27 19-0 · Fax: (01) 7 27 19-109

[www.sharp.at/projektoren](http://www.sharp.at/projektoren)

