

Multimedia

DLP™ Technologie

**Ultraleichtgewicht im
Taschenbuchformat**

Kontrast von 2000:1

1100 ANSI Lumen

Carl Zeiss Linsenoptik

4:3 und 16:9 Nutzung



10-sprachiges Menü, u.a. in Deutsch,
Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch...



TAROX BI00 DLP

Multimedia-Beamer mit DLP™ Technologie

Technische Daten

Digital Light Processing (DLP™), Texas Instruments

Native: 1024 x 768 XGA, Compatible: 1280 x 1024 SXGA

PAL (625\576i\p), SECAM, NTSC (525\480i\p), HDTV (1080i, 720p)

1100 ANSI Lumen (Peak)

2000:1

4:3, 16:9

34 dB

Carl Zeiss f=25.8 - 30.0 mm, F/2.8 - 3.1

1.84 - 2.14 (Projektionsentfernung/Bildgröße)

Digitaler Zoom 1.16x

1.2 m - 10 m

0.7 - 6.78 m diagonal

Vertikal +/-16°

Front, Wandmontage, Rückwärts, Rückw. Wandmontage

Horizontal 15-100 kHz, Vertikal 43-120 Hz

120 Watt P-VIP, Lebensdauer 2000 Stunden

198 x 148 x 57mm

0.95 kg

190 W Max, Standby <5 W

5°C - 35°C, max. Luftfeuchtigkeit 80%

15 Pin D-Sub (für VGA analog RGB)

Component 3xRCA, S-Video (Mini DIN), Composite Video (RCA)

3 Jahre, 90 Tage für die Lampe

Display Technologie

PC Kompatibilität

Video Kompatibilität

Helligkeit

Kontrast

Bildformat

Geräuschpegel

Objektiv

Throw Ratio

Zoom

Projektionsentfernung

Bildgröße

Keystone Korrektur

Projektionsarten

Abtaststrate

Lampe

Abmessung (B x H x T)

Gewicht

Leistungsaufnahme

Betriebstemperatur

Eingänge PC

Eingänge Video

Garantie



umfangreiches Zubehör inklusive
Fernbedienung in Kreditkartengröße,
diverser Anschlusskabel, Tragetasche,
Batterie, Linsenabdeckung, etc.



Your world of IT.

www.TAROX.de

TAROX Systems & Services GmbH

Stellenbachstraße 49-51 | 44536 Lünen | Telefon 0231/98 98 0-380 | Telefax 0231/98 98 0-301

TAROX