

TECHNISCHE DATEN UTAX DXL 5021

DISPLAY	
Technik	3 x 1,78 cm (0,7") p-Si mit MLA LCD-Panel
Auflösung (Pixel)	1.024 x 768
BILDQUALITÄT	
Lichtleistung	2.100 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	400 : 1
Projektionslampe	180 W AC (150 W Eco Mode)
Lampenlebensdauer (Std.)	3.000*
OPTISCHES SYSTEM	
Objektiv	F = 1,7 – 2,0, f = 21,6 – 25,9 mm, manueller Zoom / Fokus
Projektionsfaktor	1,5 – 1,8 : 1
Bilddiagonale	0,53 – 7,62 m
Projektionsentfernung	0,6 – 11,0 m
KOMPATIBILITÄT	
Horizontalfrequenz	15 – 100 kHz
Vertikalfrequenz	50 – 120 Hz
Computerauflösung	VGA bis UXGA
Video	PAL, PAL-60, PAL-N, PAL-M, HDTV (1080i/720p), SECAM
EINGÄNGE	
Computer	2 x Mini D-Sub, 1 x RS-232
Video	1 x S-Video, 1 x Cinch
Audio	1 x 3,5 mm Klinke, 2 x Cinch (L/R)
Fernbedienung	-
AUSGÄNGE	
Computer	1 x Mini D-Sub
Audio	1 x 3,5 mm Klinke
ALLGEMEINES	
Audiosystem	1 x 1 W Mono
Netzspannung (50 – 60 Hz)	100 – 120, 200 – 240 V~
Leistungsaufnahme max.	250 W, Standby: 8 W
Betriebsgeräusch	35 dB (A) / 30 dB (A)*
Abmessungen (H x B x T)	93 x 294 x 260 mm (ohne Füße und Optik)
Gewicht	2,9 kg
Sicherheit/Ergonomie	CE, TÜV, GS
Fernbedienung	Bildjustierung, Bildmute-Funktion, Präsentationsblätter-Funktion (vor/zurück), Eingangsquellenwahl
Lieferumfang	Projektor, Softbag, Fernbedienung, Mini D-Sub Signalkabel, Netzkabel, Objektiv-Schutzkappe, IR-Maus-Empfänger, CD-ROM (Bedienungsanleitung)
Optionales Zubehör	Ersatzlampe, Koffer, Decken- und Wandhalterungen, Anschlusskabel, Projektor-Tische

UTAX DXL 5021 – LEISE UND DESIGNSTARK: DER BUSINESS PROFI

Als Business Profi, leise und vielseitig zugleich, projiziert der DXL 5021 dank der eingebauten Wandfarbkorrektur farbechte Bilder auch auf nicht-weiße Flächen.



BESONDERHEITEN

- 2.100 ANSI Lumen Lichtleistung
- Automatische und manuelle vertikale Trapezkorrektur
- Manuelle Wandfarbkorrektur
- Off-Timer-Funktion
- Farbmanagement
- Direkte Quellenwahl
- Weitwinkelobjektiv
- Quick Start
- Eco Mode
- Sehr leise: 30 dB (A)*
- Hilfefunktion
- OSD in 21 Sprachen
- Plug&Play
- Mit Tragegriff

* im Eco Mode

