

ViewSonic® BEAMER LSC600WU

Wichtigste Eigenschaften

- Mit seinen 6000 Lumen garantiert er eine hohe Helligkeit, die für große Räume mit viel Umgebungslicht geeignet ist
- Bild bis zu 300-Zoll
- Unterstützt ein Seitenverhältnis von 21:9, ideal für Microsoft Teams Rooms
- Flexibel installieren: H/V-Objektivverschiebung, 1,6facher optischer Zoom und H/V-Trapezkorrektur
- Laser-Phosphor-Technologie der 2.. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden



Produktübersicht

Der LSC600WU ist ein lampenfreier Beamer mit hoher Helligkeit, ideal für den Einsatz in kommerziellen, schulischen und öffentlichen Räumen. Ausgestattet mit der Laser-Phosphor-Technologie der dritten Generation, hat er eine Helligkeit von 6.000 ANSI-Lumen und eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Er projiziert Bilder in WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200 px) auf Leinwände bis zu 300 Zoll. Mit einem Seitenverhältnis von 21:9, das für moderne Arbeitsplätze und Microsoft Teams Rooms optimiert ist. Bietet der LSC600WU vielseitige Funktionen wie V-Lens-Shift, 1,6-fachen Zoom, H/V-Keystone-Korrektur und 360°-Projektion. Dank umfassender LAN-Steuerung lässt er sich mühelos in bestehende Geräteverwaltungsnetzwerke integrieren.

1. Zoom Ring
2. Focus Ring
3. Front IR
4. Rear IR
5. RJ45
6. Service
7. USB-A (5V/2A)

8. HDMI x2
9. Computer
10. Monitor Out
11. Audio Out
12. Audio In
13. RS232
14. AC In

15. LED Indicator
16. Keypad
17. Lens Shift Control Knob x2

SPEZIFIKATIONEN**Besuchen Sie uns**

Projektionssystem:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Native Auflösung:	1920x1200
Helligkeit:	6000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6500
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=1.58-2.02, f=15.3-24.6mm
Projektions Offset:	0%+/-5%
Projektionsverhältnis:	1.08-1.76
Optischer Zoom:	1.6X
Digitaler Zoom:	1.0x-4.0x
Bildgröße:	30"-300"
Projektionsabstand:	0.70-11.37m (100"@2.33m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Lens Shift vertikal:	+45%, 0%
Lens Shift horizontal:	+21%, -21%
Betriebsgeräusch (Normal):	35dB
Betriebsgeräusch (Eco):	25dB
Eingangslatenz:	60ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	15K-100KHz
Vertikal Frequenz:	23-85Hz

EINGANG

Computer in (VGA)(gemeinsam mit Component):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1
USB Typ A:	1 (5V/2A)

AUSGANG

Monitor (VGA) Ausgang:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	16W
USB Typ A (Power):	1 (USB2.0 - 5V/2A, share with USB A Input)

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Typ B (Services):	1

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 320W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	7.9kg
Gross Weight:	10.93kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	405x358x137mm
Packing Dimensions:	510x498x260mm
Sprache Bildschirmenü:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese,Thai, Farsi, total 25 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

VERPACKUNGSGEHALT

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Luftfilter:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Luftfilter:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007