

ViewSonic® BEAMER LSC701-4K

Wichtigste Eigenschaften

- 4K HDR
- 7.000 ANSI-Lumen für helle
Bilder in jeder Umgebung
- Bild bis zu 300-Zoll
- Unterstützt ein
Seitenverhältnis von 21:9,
ideal für Microsoft Teams
Rooms
- Flexibilität bei der
Installation: H/V-Lens-Shift,
1,6-facher optischer Zoom
und H/V-Keystone



Produktübersicht

Der LSC701-4K ist ein lampenfreier Projektor mit hoher Helligkeit, der für kommerzielle, schulische und öffentliche Bereiche entwickelt wurde. Mit 4K-Auflösung und HDR/HLG-Unterstützung liefert er professionelle Präsentationen und beeindruckende Bilder. Die 2. Generation der Laser-Phosphor-Technologie sorgt für eine Helligkeit von 7.000 ANSI-Lumen und eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Der Projektor kann eine Leinwand von bis zu 300" projizieren. Das Seitenverhältnis von 21:9 ist ideal für moderne Arbeitsplätze und wurde für Microsoft Teams Rooms-Anwendungen optimiert, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Der LSC701-4K bietet flexible Einrichtungsmöglichkeiten durch H/V-Objektivverschiebung, 1,6-fachen optischen Zoom, H/V-Keystone-Korrektur und 360°-Projektionsmöglichkeiten. Zusätzlich ermöglicht die umfassende LAN-Steuerung eine nahtlose Integration in bestehende Geräteverwaltungsnetzwerke.

1. Zoom Ring
2. Focus Ring
3. Front IR
4. Rear IR
5. RJ45
6. S/PDIF
7. USB-A (5V/2A)

8. HDMI 2.0/HDCP 2.2
9. USB-A (5V/2A)
10. RS232
11. Audio Out
12. HDBaseT
13. AC In
14. LED Indicator

15. Keypad
16. Lens Shift Control Knob x2

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Native Auflösung:	WUXGA with 4K Enhancement
Helligkeit:	7000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	7600
Kontrast:	500:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=1.5-2.08, f=17.2-27.7mm
Projektions Offset:	0%+/-5%
Projektionsverhältnis:	1.2-2.0
Optischer Zoom:	1.6X
Digitaler Zoom:	1.0x-2.0x
Bildgröße:	30"-300"
Projektionsabstand:	0.80-13.35m (100"@2.66m)
Keystone:	H: +/-25° , V: +/-30°
Lens Shift vertikal:	+66%, 0%
Lens Shift horizontal:	+29%, -29%
Betriebsgeräusch (Normal):	37dB
Betriebsgeräusch (Eco):	26dB
Eingangslatenz:	32ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	15K-135KHz
Vertikal Frequenz:	24-85Hz

EINGANG

HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Audio-in (3.5mm):	1
USB Typ A:	2 (5V/2A)
HDBaseT:	1
RJ45 Input (Internet):	Yes

AUSGANG

Audio-out (3.5mm):	1
Audio-out (HDMI ARC):	1 (Share with HDMI Input)
S/PDIF:	1
Lautsprecher:	16W
USB Typ A (Power):	2 (USB2.0 - 5V/2A, share with USB A Input)

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1 (share with RJ45 Internet)
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 390W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	7.9kg
Gross Weight:	10.93kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	405x358x137mm
Packing Dimensions:	510x498x260mm
Sprache Bildschirmmenü:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portuguese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Vietnamese, Thai, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

VERPACKUNGSGEHALT

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Luftfilter:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Luftfilter:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007