



Übersicht

Der elegante und stilsichere LightStream PJD5153 liefert eine weit beeindruckendere audiovisuelle Performance, als sein Preis vermuten lässt. Sein abgerundetes Design, komplett mit haptischen Tasten und rutschsicheren Fußkissen, ist mit einer intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche ausgestattet. Dank der exklusiven Technologien SuperColor™ und SonicExpert™ kann der Projektor mit klassenführender audiovisueller Leistung aufwarten. Der PJD5153 mit seiner 3200-Lumen-Lampe liefert ein Kontrastverhältnis von 15 000:1, ideal für klare und helle Bilder in kleinen bis mittelgroßen Sitzungs- und Klassenzimmern. Zwei VGA-Eingänge sowie ein Composite Video- und ein S-Video-Eingang, ein VGA-Ausgang und Audio-Ein- und -Ausgänge sowie Mini-USB- und RS232-Anschlüsse sorgen für ausreichende Anschlussmöglichkeiten auch für analoge Geräte. DynamicEco™ sorgt zudem für Energieeinsparungen von bis zu 70 % und verlängert die Lebensdauer der Lampe um bis zu 10 000 Stunden.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



Hochwertiges Kurvendesign mit intuitiven Tasten

Mit seinem matten gebürsteten Finish und den abgerundeten Ecken ist der LightStream-Projektor ein echter Hingucker. Die haptische Tastatur mit erhobenen und konkaven Tasten sowie einer mittig angeordneten Referenzaste gewährleistet darüber hinaus ultraeinfache Bedienbarkeit, auch wenn der Projektor in einer dunkler Umgebung eingerichtet wird oder an der Decke montiert ist.



SuperColor™: Für einer der

besten Farbgenauigkeiten seiner Klasse

Die exklusive SuperColor™-Technologie von ViewSonic liefert einen deutlich besseren Farbbereich als viele vergleichbare Projektoren derselben Klasse. So genießen Anwender noch realistischere und genauere Farben. Dank exklusiver Farbradkonstruktion und dynamischer Lampensteuerung projiziert SuperColor™ Bilder in sämtlichen Umgebungen mit naturgetreuen Farben und wirkt gleichzeitig der Ermüdung der Augen bei hellen und dunklen Bildern entgegen.



SuperColor™ projectors offer color accuracy levels



Conventional projectors offer low-quality images



SonicExpert™: Klarer, angenehmer und lauter Sound

Infolge exklusiver bahnbrechender Neuerungen beim Lautsprecherbau (Wandler und neu geformte Klangkörper) stellen LightStream-Projektoren viele Konkurrenten in punkto Audioperformance klar in den Schatten. Die kompakten, aber leistungsstarken Lautsprecher liefern starken Sound, der auch die entlegensten Winkel Ihres Meetingraums laut und

deutlich erreicht.



Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

ViewSonic®
See the difference™

Helle Bilder für jede Umgebung

Mit 3200 Lumen gewährleistet der PJD5153 helle Bilder in jeder Umgebung – selbst in Räumen mit viel Umgebungslicht. Das hohe Kontrastverhältnis von 15 000:1 sorgt zudem dafür, dass helle und dunkle Bereiche nicht grau, sondern weiß und schwarz leuchten.



Brightest Mode

Benutzerfreundliche voreingestellte Farbmodi

Es stehen 5 voreingestellten Farbmodi zur Verfügung, um das Bildmaterial jeweils perfekt in Szene zu setzen. Diese 5 Modi sind: Hellster Modus für Umgebungen, die zusätzliche Helligkeit erfordern, Dynamischer Modus für Präsentationen mit hohem Textgehalt, Standardmodus zur exakten Wiedergabe der Farben am PC oder Notebook, ViewMatch-Modus für den allgemeinen Einsatz und Movie-Modus mit höherer Sättigung für die Projektion von Filmen in dunkler Umgebung.

Schneller Zugriff auf häufig genutzte Funktionen über „My Button“

Die Suche nach einer bestimmten Funktion im Bildschirmmenü kann aufwendig sein. Die Taste „My Button“ auf der Fernbedienung ist eine programmierbare Schnellwahltaste, über die jede beliebige Funktion aufgerufen werden kann.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



My Button

Automatisches Ein- und Ausschalten



Wenn das automatische Einschalten aktiviert ist, werden LightStream-Projektoren automatisch eingeschaltet, sobald ein VGA-Kabel angeschlossen und das Signal erkannt wird. Wird kein Signal erkannt, schaltet sich der Projektor automatisch nach einer benutzerdefinierten Zeit aus – so sparen Sie Energie und Stromkosten und verlängern die Lebensdauer des Projektors.



3D-Kompatibel für aufregende

visuelle Effekte

Mit diesem LightStream-Projektor holen Sie sich atemberaubende 3D-Effekte mit 120 Hz ins Haus. Alles, was Sie dafür benötigen, ist die optionale 3D-Shutter-Brille PGD-350 von ViewSonic und eine 3D-Signalquelle. Genießen Sie Ihren ViewSonic LightStream-Projektor heute noch in 3D.



Spezifikationen

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

Display

Typ	TI DMD 0.55 » 2xLVDS SVGA Type-450 DMD
Seitenverhältnis	4:03
Auflösung	800(H) x 600(V)
Helligkeit (ANSI Lumen)	Maximum: 3200 lm Typisch: 2880 lm Minimum: 2560 lm
Kontrast (und dynamisches Kontrastverhältnis)	15 000:1 (max, mit DynamicEco) 2400:1 (typ, ohne DCR) 2000:1 (min, ohne DCR)
Lampenlebensdauer (Normal/Eco /DynamicEco)	5000/6000/10 000 Std
Lampenleistung (Watt)	190W
Projektionsverhältnis	1,86–2,04 (53" ±3 % bei 2 m)
Projektionsabstand (m)	1 bis 8
Linsenverstellung	N/A
Optischer Zoom	Manuell
Digitaler Zoom	0,8–2,0-fach
Optischer Versatz	120 % +/- 5 %
Display-Größe (Zoll)	30–300 diagonal
Farbtiefe	1,07 Mill. Farben (30 Bit pro Farbe)
Trapezkorrektur	Vertikal: +40 bis -40° (manuell)
Geräuschpegel (Normal/Eco)	34 dB (max), 32 dB (durchschn)/31 dB (max), 29 dB (durchschn)

EINGABESIGNAL

Frequenz (horizontal/vertikal)	15~102 kHz / 23~120 Hz
Video	NTSC: NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz PAL: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM: SECAM (B, D, G, K, K1, L) SD: 480i and 576i ED: 480p and 576p HD: 720p, 1080i, 1080p

LAUTSPRECHER

1 x 2 W

EINGÄNGE

Mini-USB	1 x
RGB (VGA/D-Sub)	2 x DB-15 Unterstützung für Komponentenvideo über DB-15
Komponentenvideo	Geteilt mit RGB (2x)
S-Video	1 x 4-Pin-Mini-DIN
Composite-Video	1 x RCA-1

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

	Audio-In (PC-Audio, analog)	3,5 mm-Mini-Mono-Klinke (1 x)
AUSGÄNGE	Audio-In (PC-Audio, analog)	3,5 mm-Mini-Mono-Klinke (1 x)
	RGB (VGA/D-Sub)	1 x DB-15
		3,5 mm-Mini-Mono-Klinke (1 x)
ANSCHLUSSSTEUERUNG	RS-232	DB-9 (1 x), (Kabelfernbedienung)
PC-KOMPATIBILITÄT	Mac®-Timing	Unterstützt bis zu 1600 x 1200 bei 60 Hz (wie bei PC)
	PC-Timing	Analog
		800 x 600 bei 60 Hz (nativ)
STROMVERSORGUNG	Leistungsaufnahme	265 W max Standby: < 0,5 W (Bedingung: Standby-Energiesparfunktion ein)
	Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz (autom. umschaltend)
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Betriebshöhe	0–1800 m, betriebsfähig bis 3000 m mit verringerter Zuverlässigkeit und Leistung
	Temperatur	0–40 °C
	Feuchtigkeit	10–90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN (B x H x T)	Verpackung	408 x 330 x 217 mm
	Gerät	316 x 103,7 x 228 mm
GEWICHT	Brutto	< 3,4 kg (Unterschiede nach SKU)
	Netto	2,1 kg
NORMEN	Normen	CB, TUV-GS, UL/cUL, FCC (einschl. ICES-003), CE, C-Tick Mexico Energy Test/Registration, EAC, UkrSEPRO/EMC DOC, UL COC, TUV-S Mark (Argentinien), PSB, KCC, KC, SASO, CCC WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP
GARANTIE		** Garantieleistungen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.
Lieferumfang		1. Netzkabel, 1,8 m, schwarz* 2. VGA-Kabel, 1,8 m, schwarz 3. Fernbedienung mit Batterien (ohne Laser) 4. Kurzanleitung (ein Blatt) 5. ViewSonic-CD-Assistent (mit Benutzerhandbuch) 6. Garantiekarte und -aufkleber (nur VSCN)

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



* Passendes Netzkabel wird mit dem Projektor an Adressaten geliefert (europäische und UK-Netzkabel müssen bei VSE-Lieferungen inkludiert sein). ** Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

