

**Kostengünstiger 4:3 (SVGA)
Business-Projektor mit 3200 Lumen**

ViewSonic®
See the difference™ 

PJD5155



Der elegante und stilsichere LightStream PJD5155 liefert eine weit beeindruckendere audiovisuelle Performance, als sein Preis vermuten lässt. Sein abgerundetes Design, komplett mit haptischen Tasten und rutschsicheren Gummifüßen, ist mit einer intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche ausgestattet. Dank der exklusiven Technologien SuperColor™ und SonicExpert™ kann der Projektor mit klassenführender audiovisueller Leistung aufwarten. Der PJD5155 wartet mit einem HDMI-Anschluss für die komfortable Übertragung von Bild und Ton über ein einziges Kabel auf und verfügt zudem über eine 4:3 SVGA Standardauflösung (800 x 600 Pixel). Die 3200 Lumen starke Lampe liefert ein Kontrastverhältnis von 15 000:1, ideal für klare und helle Bilder in kleinen bis mittelgroßen Besprechungs- und Klassenzimmern. Zwei VGA-Eingänge sowie ein Composite Video- und ein S-Video-Eingang, ein VGA-Ausgang und Audio-Ein- und -Ausgänge sowie Mini-USB- und RS232-Anschlüsse sorgen für ausreichende Anschlussmöglichkeiten auch für analoge Geräte. DynamicEco™ sorgt zudem für Energieeinsparungen von bis zu 70 % und verlängert die Lebensdauer der Lampe um bis zu 10 000 Stunden.



Hochwertiges Kurvendesign mit intuitiven Tasten

Mit seinem matten gebürsteten Finish und den abgerundeten Ecken ist der LightStream-Projektor ein echter Hingucker. Die haptische Tastatur mit erhobenen und konkaven Tasten sowie einer mittig angeordneten Referenzaste gewährleistet darüber hinaus ultraeinfache Bedienbarkeit, auch wenn der Projektor in einer dunkler Umgebung eingerichtet wird

oder an der Decke montiert ist.



SuperColor™: Für einer der besten Farbgenauigkeiten seiner Klasse



SuperColor™ projectors offer color accuracy levels



Conventional projectors offer low-quality images

Die exklusive SuperColor™-Technologie von ViewSonic liefert einen deutlich besseren Farbbereich als viele vergleichbare Projektoren derselben Klasse. So genießen Anwender noch realistischere und genauere Farben. Dank exklusiver Farbradkonstruktion und dynamischer Lampensteuerung projiziert SuperColor™ Bilder in sämtlichen Umgebungen mit naturgetreuen Farben und wirkt gleichzeitig der Ermüdung der Augen bei hellen und dunklen Bildern entgegen.



SonicExpert™ : Klarer, angenehmer und lauter Sound

Infolge exklusiver bahnbrechender Neuerungen beim Lautsprecherbau (Wandler und neu geformte Klangkörper) stellen LightStream-Projektoren viele Konkurrenten in punkto Audioperformance klar in den Schatten. Die kompakten, aber leistungsstarken

Lautsprecher liefern starken Sound, der auch die entlegensten Winkel Ihres Meetingraums laut und deutlich erreicht.



HDMI für den Anschluss von HD-Endgeräten über ein

Kabel

Die beste und einfachste Art und Weise, eine Verbindung mit den meisten modernen Endgeräten herzustellen, ist über ein HDMI-Kabel (High Definition Media Interface). HDMI überträgt sowohl Video- als auch Tonsignale. Dadurch entfällt ein zusätzliches Audiokabel, wie dies häufig bei anderen Eingangsoptionen der Fall ist.



HDMI™



Helle Bilder für jede Umgebung

Mit 3200 Lumen gewährleistet der PJD5155 helle Bilder in jeder Umgebung – selbst in Räumen mit viel Umgebungslicht. Das hohe Kontrastverhältnis von 15 000:1 sorgt zudem dafür, dass helle und dunkle Bereiche nicht grau, sondern weiß und schwarz leuchten.

Benutzerfreundliche voreingestellte Farbmodi

Es stehen 5 voreingestellten Farbmodi zur Verfügung, um das Bildmaterial jeweils perfekt in Szene zu setzen. Diese 5 Modi sind: Hellster Modus für Umgebungen, die zusätzliche Helligkeit erfordern, Dynamischer Modus für Präsentationen mit hohem Textgehalt, Standardmodus zur exakten Wiedergabe der Farben am PC oder Notebook, ViewMatch-Modus für den allgemeinen Einsatz und Movie-Modus mit höherer Sättigung für die Projektion von Filmen in dunkler Umgebung.

Normal



ViewMatch • Color Mode





My Button

Schneller Zugriff auf häufig genutzte Funktionen über „My Button“

Die Suche nach einer bestimmten Funktion im Bildschirmmenü kann aufwendig sein. Die Taste „My Button“ auf der Fernbedienung ist eine programmierbare Schnellwahltaste, über die jede beliebige Funktion aufgerufen werden kann.



Automatisches Ein- und Ausschalten

Wenn das automatische Einschalten aktiviert ist, werden LightStream-Projektoren automatisch eingeschaltet, sobald ein VGA-Kabel angeschlossen und das Signal erkannt wird. Wird kein Signal erkannt, schaltet sich der Projektor automatisch nach einer benutzerdefinierten Zeit aus – so sparen Sie Energie und Stromkosten und verlängern die Lebensdauer des Projektors.



3D-Kompatibel für aufregende visuelle Effekte

Mit diesem LightStream-Projektor holen Sie sich atemberaubende 3D-Effekte mit 120 Hz ins Haus. Alles, was Sie dafür benötigen, ist die optionale 3D-Shutter-Brille PGD-350 von ViewSonic und eine 3D-Signalquelle. Genießen Sie Ihren ViewSonic LightStream-Projektor heute noch in 3D.

Spezifikationen

Display

Typ

TI DMD 0.55 » 2xLVDS SVGA Type-450 DMD

Kontrastverhältnis	15.000:1 (max.; mit dynamischem Eco-Modus) 2400:1 (typ.; ohne DCR) 2000:1 (min.; ohne DCR)
Seitenverhältnis	4:3
Auflösung	800 x 600 Pixel (H x V)
Helligkeit	3200 lm (Mkt) 2880 lm (Typ) 2560 lm (Min)
Farbtiefe	1,07 Mill. Farben (30 Bit pro Farbe)
Linsenverstellung	N. z.
Optischer Zoom	N. z.
Digital ZoomDigitaler Zoom	0,8-2,0-fach
Optischer Versatz	100% +/-5 %
Display-Größe (Zoll)	30-300 diagonal
Projektionsverhältnis	1,86-2,04 (53" ±3 % bei 2 m)
Projektionsabstand (m)	1 bis 8
Trapezkorrektur	+40 - -40°, vertikal (manuell)
Lampenleistung (Watt)	190
Lampenbetriebszeit (Normal/Energiesparmodus/Dynamisch)	5.000/6.000/10 000 Std.

EINGABESIGNAL

Video	NTSC: NTSC M (3,58 MHz), 4,43 MHz PAL: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM: SECAM (B, D, G, K, K1, L) SD: 480i und 576i ED: 480p und 576p HD: 720p, 1080i, 1080p
Frequenz (Horizontal / Vertikal)	15 - 102 kHz / 23 - 120 Hz

EINGÄNGE

Audio (PC-Audio, Analog)	1 x 3,5 mm Mini-Mono-Klinke
HDMI	1 x HDMI 1.4a
HDMI/MHL	N. z.
DVI-D	N. z.
Mikrofon	N. z.
Type A USB	N. z.
Type B USB	N. z.
Mini-USB	1 x (zur Mausesteuerung und Firmware-Upgrades)
Micro-USB	N. z.
SD-Karte	N. z.
RGB (VGA/D-Sub)	2 x DB-15; unterstützt Komponentenvideo über DB-15
Composite-Video	1 x RCA-1
AV-Eingang	N. z.
Komponentenvideo	Geteilt mit 2 x RGB
S-Video	1 x 4-Pin-Mini-DIN

AUSGÄNGE	HDMI	N. z.
	DVI-D	N. z.
	RGB (VGA/D-Sub)	1 x DB-15
	Composite-Video	N. z.
	Komponentenvideo	N. z.
	S-Video	N. z.
	PC-Audio, Analog	1 x 3,5 mm Mini-Mono-Klinke
ANSCHLUSSSTEUERUNG	12 V Gleichspannung, Trigger	N. z.
	LAN (RJ45)	N. z.
	RS-232	DB-9 (1 x), (Kabelfernbedienung)
PC-KOMPATIBILITÄT	Mac®-Timing	Analog (*Möglicherweise wird ein MAC-Adapter benötigt)
	PC-Timing	Analog, 1024x768 bei 60 Hz (nativ)
LAUTSPRECHER		2W x 1
STROMVERSORGUNG	Leistungsaufnahme	< 0,5 W (Bedingung: Standby-Energiesparfunktion ein); 265 W Max.
	Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz (autom. umschaltend)
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Betriebshöhe	0 - 1828 m, betriebsfähig bis 3048 m mit verringerter Zuverlässigkeit und Leistung
	Temperatur	0 - 40 °C
	Feuchtigkeit	10–90 % (nicht kondensierend)
GERÄUSCHPEGEL	Normal/Eco-Modus	34 dB (max.), 32 dB (durchschn.) / 31 dB (max.), 29 dB (durchschn.)
ABMESSUNGEN (B x H x T)	Verpackung	410 x 345 x 225 mm
	Gerät	316 x 103,7 x 228 mm
GEWICHT	Brutto	< 3,4 kg (Unterschiede nach SKU)
	Netto	2,1 kg
NORMEN	Normen	CB, TUV-GS, UL/cUL, FCC (einschließlich ICES-003), CE,C-Tick Mexico Energietest/-registrierung, EAC, UkrSEPRO/EMC DOC, UL COC, TUV-S Mark(Argentinien), PSB, KCC, KC, SASO, CCC, PSE,VCCI, BIS WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP

GARANTIE

****Garantieleistungen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.**

Lieferumfang

1. Netzkabel, 1,8 m, schwarz
2. VGA-Kabel, 1,8 m, schwarz
3. Fernbedienung mit Batterien (ohne Laser)
4. Kurzanleitung (ein Blatt)
5. ViewSonic-CD-Assistent (mit Benutzerhandbuch)
6. Garantiekarte und -aufkleber (nur VSCN)

***Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.**

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.